Základní CSS selektory

Název	Selektor	Popis	Výsledek
Univerzální	*	Vybere všechny elementy	A B C D
Typ/Tag	*div*	Vybere všechny elementy podle jména tagu	A div C div
Třída (class)	*.jmeno*	Vybere všechny elementy podle třídy (obsahu atributu class)	A class="jmeno" C
Id	*#jmeno*	Vybere element podle ID (obsahu atributu id)	A B id="jmeno" C

Kombinace selektorů

Název	Selektor	Popis	Výsledek
Potomek	*div a*	Vybere všechny elementy (v tomto případě a elementy), které jsou potomkem - nachází se uvnitř jiného specifikovaného elementu.	div a b c a d a
Přímý potomek	*div > a*	Vybere všechny elementy, které jsou přímým potomkem - nachází se uvnitř elementu v první úrovni zanoření.	div a b c a d a
Sourozenec	*h2 ~ p*	Vybere všechny elementy které jsou sourozencem specifikovaného elementu - nachází se na stejné úrovni zanoření za konkrétním elementem.	p h2 p img p
Přímý sourozenec	*h2 + p*	Vybere element který je přímým sourozencem specifikovaného elementu - nachází se hned za konkrétním elementem.	p h2 p img p
Nebo selektor	*h2, p*	Vybere všechny elementy které vyhovují některému ze selektorů.	p h2 p img p
A selektor	*p.jmeno*	Vybere všechny elementy které vyhovují oběma požadavkům (zde *p* a zároveň mít třídu *jmeno*).	p class="jmeno" h2 p class="jmeno" p

Atributové selektory

Název	Selektor	Popis	Výsledek
Existence atributu	*input[type]*	Vybere všechny elementy, které mají specifikovaný atribut (bez ohledu na obsah).	input type="" input input type="" input input
Obsah atributu (přesný obsah)	*input[type="text"]*	Vybere všechny elementy, které mají specifikovaný atribut a zároveň je jeho obsah shodný se danou hodnotou.	input type="email" input type="text"
Obsah atributu (obsah začíná)	*a[href^="http"]*	Vybere všechny elementy, které mají specifikovaný atribut a zároveň jeho obsah začíná danou hodnotou.	a href="#ref-na-id" a href="http://"
Obsah atributu (obsah končí)	*a[href$=".pdf"]*	Vybere všechny elementy, které mají specifikovaný atribut a zároveň jeho obsah začíná danou hodnotou.	a href="http://odkaz" a href="http://odkaz.pdf"
Obsah atributu (v obsahu se nachází)	*a[href*="clanek"]*	Vybere všechny elementy, které mají specifikovaný atribut a zároveň jeho obsah začíná danou hodnotou.	a href="http://odkaz/cesta" a href="http://clanek/cesta"

Selektory pseudo elementů

Název	Selektor	Popis
Název pseudo elementu	*div::jmeno*	Vybere konkrétní část elementu v HTML struktuře podle názvu pseudo elementu. Nejčastěji používané pseudo elementy jsou např.: *::before*, *::after* nebo *::first-line*.

Selektory pseudo tříd - stav elementu

Název	Selektor	Popis
Hover	*a:hover*	Stav najetí myší na element - je možné použít v podstatě u všech elementů. Nejčastěji u tlačítek a odkazů.
Fokus	*input:focus*	Stav fokusu - element je vybrán. Typicky při zvolení elementu pomocí tabulátoru.
Aktivní element	*input:active*	Aktivní stav - s elementem se aktivně pracuje. Typicky když se vyplňuje formulářové pole apod.
Povinné pole	*input:required*	Formulářové pole, které má nastaven atribut required.
Zaškrtnuté pole (checkbox/radio button)	*input:checked*	Zaškrtnutý checkbox nebo radio button.
Odpojené pole/ element	*input:disabled* *a:disabled*	Formulářové pole nebo odkaz/tlačítko, které má nastaven atribut disabled.

Selektory pseudo tříd - pozice v dokumentu

Název	Selektor	Popis	Výsledek
První potomek	*a:first-child*	Vybere všechny elementy, které jsou prvním potomkem jiného elementu (v tomto případě odkaz).	div div a b b a
Poslední potomek	*a:last-child*	Vybere všechny elementy, které jsou posledním potomkem jiného elementu.	div div a b b a
N-tý potomek	*a:nth-child(2)*	Vybere všechny elementy, které jsou n-tým potomkem jiného elementu. Zde můžeme zadat vzorec (např. 2n - každý druhý).	div a a a a
N-tý potomek od konce	*a:nth-last-child(2)*	Vybere všechny elementy, které jsou n-tým potomkem jiného elementu - od konce.	div a a a a
Jediný potomek	*a:only-child*	Vybere všechny elementy, které jsou jediným potomkem jiného elementu.	div div a b a

Selektory pseudo tříd - pozice v dokumentu

Název	Selektor	Popis	Výsledek
První potomek daného typu	*a:first-of-type*	Vybere všechny elementy, které jsou prvním potomkem konkrétního typu v jiném elementu.	div b a a b
Poslední potomek daného typu	*a:last-of-type*	Vybere všechny elementy, které jsou posledním potomkem konkrétního typu v jiném elementu.	div b a a b
N-tý potomek daného typu	*a:nth-of-type(2)*	Vybere všechny elementy, které jsou n-tým potomkem konkrétního typu v jiném elementu.	div b a a a b
N-tý potomek daného typu od konce	*a:nth-last-of-type(3)*	Vybere všechny elementy, které jsou n-tým potomkem konkrétního typu v jiném elementu - od konce.	div a a a a b
Jediný potomek daného typu	*a:only-of-type*	Vybere všechny elementy, které jsou jediným potomkem konkrétního typu v jiném elementu.	div div a a b a

Selektory pseudo tříd - negace

Název	Selektor	Popis	Výsledek
Negace	*a:not(.b)*	Vybere všechny elementy, které nesplňují podmínku uvnitř *not*. V tomto případě všechny odkazy, které nemají třídu *.b*.	a b a.b a.c