

Création de la base et Insertion de données :

MySQL - 127.0.0.1

Bas de donnéesSQLÉtatComptes utilisateursExporterImporterParamètresRéplicationVariablesJeux de caractèresMoteursExtensions

Afficher la zone SQL

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0019 seconde(s))

CREATE DATABASE atelier_commerce;

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

Error: #1040 Aucune base n'a été sélectionnée

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0004 seconde(s))

USE atelier_commerce;

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

Error: #1040 Aucune base n'a été sélectionnée

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0109 seconde(s))

CREATE TABLE clients (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(50), ville VARCHAR(50));

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0081 seconde(s))

CREATE TABLE produits (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom_produit VARCHAR(50), prix_unitaire DECIMAL(10,2));

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0351 seconde(s))

CREATE TABLE commandes (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, client_id INT, date_commande DATE, FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id));

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0337 seconde(s))

CREATE TABLE details_commandes (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, commande_id INT, produit_id INT, quantite INT, FOREIGN KEY (commande_id) REFERENCES commandes(id), FOREIGN KEY (produit_id) REFERENCES produits(id));

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0305 seconde(s))

CREATE TABLE paiements (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, commande_id INT, montant DECIMAL(10,2), mode_paiement VARCHAR(30), date_paiement DATE, FOREIGN KEY (commande_id) REFERENCES commandes(id));

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

4 lignes insérées.
Identifiant de la ligne insérée : 4 (traitement en 0.0022 seconde(s))

INSERT INTO clients (nom, ville) VALUES ('Alice', 'Paris'), ('Bob', 'Lyon'), ('Charlie', 'Toulouse'), ('Dina', 'Nice');

Requêtes de jointures :

INNER JOIN

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0027 seconde(s).)

-- ♦ INNER JOIN : affiche seulement les clients qui ont passé une commande SELECT c.nom, cmd.id AS commande, p.nom_produit, dc.quantite FROM clients c INNER JOIN commandes cmd ON cmd.client_id = c.id INNER JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id INNER JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id;

[Éditer en ligne][Éditer][Créer le code source PHP]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	commande	nom_produit	quantite
Alice	1	Ordinateur	1
Alice	1	Souris	2
Alice	2	Clavier	1
Bob	3	Écran	2
Charlie	4	Souris	3

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer

Copier dans le presse-papiers

Exporter

Afficher le graphique

Créer une vue

LEFT JOIN

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0038 seconde(s).)

```
-- ♦ LEFT JOIN : affiche tous les clients, même sans commande SELECT c.nom, cmd.id AS num_commande FROM clients c LEFT JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	num_commande
Alice	1
Alice	2
Bob	3
Charlie	4
Dina	NULL

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Opérations sur les résultats de la requête

RIGHT JOIN

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0007 seconde(s).)

```
-- ♦ RIGHT JOIN : affiche toutes les commandes, même si aucun client associé SELECT c.nom, cmd.id, cmd.date_commande FROM clients c RIGHT JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	id	date_commande
Alice	1	2025-01-10
Alice	2	2025-01-20
Bob	3	2025-02-01
Charlie	4	0000-00-00

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

FULL JOIN

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0013 seconde(s).)

```
-- ♦ FULL JOIN (simulation MySQL) SELECT c.nom, cmd.id AS num_commande FROM clients c LEFT JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id UNION SELECT c.nom, cmd.id AS num_commande FROM clients c RIGHT JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	num_commande
Alice	1
Alice	2
Bob	3
Charlie	4
Dina	NULL

Exemple d'une requête avec GROUP BY et fonction d'agrégation (SUM, AVG ou COUNT) :

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT cmd.id AS commande, SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) AS total_commande FROM commandes cmd JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id GROUP BY cmd.id;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

commande	total_commande
1	990.00
2	45.00
3	500.00
4	60.00

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0018 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) AS total_client FROM clients c JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id GROUP BY c.nom HAVING total_client > 500;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	total_client
Alice	1035.00

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT p.nom_produit, AVG(p.prix_unitaire) AS prix_moyen FROM produits p GROUP BY p.nom_produit;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	nom_produit	prix_moyen
☐ Éditer Copier Supprimer	Clavier	45.000000
☐ Éditer Copier Supprimer	Écran	250.000000
☐ Éditer Copier Supprimer	Ordinateur	950.000000
☐ Éditer Copier Supprimer	Souris	20.000000

Tout cocher | Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

Requête utilisant IF(), DATEDIFF() ou LIMIT :

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) AS total, IF(SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) > 800, 'Premium', 'Standard') AS categorie FROM clients c JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id GROUP BY c.nom;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	total	categorie
Alice	1035.00	Premium
Bob	500.00	Standard
Charlie	60.00	Standard

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

DATE IF

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0017 seconde(s).)

SELECT p.id AS paiement, cmd.id AS commande, DATEDIFF(p.date_paiement, cmd.date_commande) AS delai_jours FROM paiements p JOIN commandes cmd ON p.commande_id = cmd.id;

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher

 |

Nombre de lignes : 25

 |

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

 |

Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

paiement	commande	delai_jours
1	1	2
2	2	1
3	3	4

Tout afficher

 |

Nombre de lignes : 25

 |

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

 |

Trier par clé : Aucun(e)

LIMIT

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0006 seconde(s).)

SELECT c.nom, SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) AS total FROM clients c JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id GROUP BY c.nom ORDER BY total DESC LIMIT 2;

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

nom	total
Alice	1035.00
Bob	500.00

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer

 |

Copier dans le presse-papiers

 |

Exporter

 |

Afficher le graphique

 |

Créer une vue

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0018 seconde(s).)

SELECT nom FROM clients WHERE id IN (SELECT client_id FROM commandes WHERE id IN (SELECT commande_id FROM paiements));

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher

 |

Nombre de lignes : 25

 |

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

 |

Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

nom

Éditer Copier Supprimer Alice

Éditer Copier Supprimer Bob

Tout cocher

 |

Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

Vérification de l'effet d'un index via EXPLAIN :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0125 seconde(s).)

```
CREATE INDEX idx_nom_produit ON produits(nom_produit);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0102 seconde(s).)

```
CREATE INDEX idx_client_ville ON clients(ville);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles. ⓘ

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
EXPLAIN SELECT * FROM produits WHERE nom_produit = 'Souris';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Ne pas expliquer SQL] [Créer le code source PHP]

Options supplémentaires

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	produits	ref	idx_nom_produit	idx_nom_produit	203	const	1	Using index condition

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer Copier dans le presse-papiers Créer une vue

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0036 seconde(s).)

```
CREATE VIEW vue_ventes AS SELECT c.nom, p.nom_produit, dc.quantite, (p.prix_unitaire * dc.quantite) AS montant, pa.mode_paiement FROM clients c JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id LEFT JOIN paiements pa ON cmd.id = pa.commande_id;
```

Lecture de la vue créée (SELECT * FROM vue_ventes;):

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0012 seconde(s).)

```
SELECT * FROM vue_ventes WHERE montant > 200;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

		nom	nom_produit	quantite	montant	mode_paiement
☐	Éditer Copier Supprimer	Alice	Ordinateur	1	950.00	Carte
☐	Éditer Copier Supprimer	Bob	Écran	2	500.00	Virement

↑ ☐ Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Opérations sur les résultats de la requête

Imprimer Copier dans le presse-papiers Exporter Afficher le graphique Créer une vue

tableau de bord prouvant la connexion réussie à la base MySQL distante :

←

Serveur : 127.0.0.1 >

Base de données : atelier_commerce

⚙

StructureSQLRechercherRequêteExporterImporterOpérationsPrivilegesProcédures stockéesEvénementsDéclencheursConcepteur

Filtres

Contenant le mot :

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ clients	★	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐ commandes	★	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐ details_commandes	★	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 kio	-
☐ paiements	★	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐ produits	★	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐ vue_ventes	★	~0	Vue	---	-	-
6 tables	Somme	~20	InnoDB	utf8mb4_general_ci	176,0 kio	0 o

⬆

☐ Tout cocher

Avec la sélection :

▼