

Rapport : Atelier 6 (EFF) : Gestion des données notariales avec MySQL

1- Création de base donne et les tables :

```
1 CREATE DATABASE gestion_dossier;
2 USE gestion_dossier;
3
4 CREATE TABLE cabinet (
5     id_cab int PRIMARY KEY,
6     nom varchar(50),
7     adresse int ,
8     ville varchar(50)
9
10 );
11
12 CREATE TABLE Notaire (
13     numn int PRIMARY KEY,
14     nom varchar(50),
15     prenom varchar(50) ,
16     age int,
17     tel int ,
18     email varchar(50),
19     FOREIGN KEY (id_cab) REFERENCES cabinet(id_cab)
20 );
21
22 CREATE TABLE Dossier_terrain (
23     iddossier int PRIMARY KEY,
24     dated datetime,
25     ouverture varchar(50) ,
26     date_cloture datetime,
27     FOREIGN KEY (numter) REFERENCES Terrain(numter),
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0581 seconde(s).)

`DROP DATABASE` gestion_dossier;

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0029 seconde(s).)

`CREATE DATABASE` gestion_dossier;

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0007 seconde(s).)

`USE` gestion_dossier;

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0137 seconde(s).)

-- `Table CABINET CREATE TABLE cabinet ( id_cab INT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(50), adresse VARCHAR(100), ville VARCHAR(50) );`

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

2- Insertion de données initiales :

(L'insertion de données permet de tester le comportement du système avant d'écrire du code complexe).

```
USE gestion_dossier;
```

```
INSERT INTO cabinet (id_cab, nom, adresse, tel, ville) VALUES
('CAB01', 'Cabinet Atlas', '12 Rue Hassan II', '0601122334', 'Casablanca'),
('CAB02', 'Cabinet Al Amal', '45 Avenue Mohammed V', '0612345678', 'Rabat'),
('CAB03', 'Cabinet Assalam', '8 Rue de Fès', '0622334455', 'Marrakech');
```

```
INSERT INTO notaire (numn, nom, prenom, age, tel, email, id_cab) VALUES
('N001', 'Benali', 'Khalid', 45, '0600000001', 'k.benali@atlas.com', 'CAB01'),
('N002', 'Mounir', 'Sara', 38, '0600000002', 's.mounir@alamal.com', 'CAB02'),
('N003', 'Hassan', 'Omar', 50, '0600000003', 'o.hassan@assalam.com', 'CAB03');
```

```
INSERT INTO vendeur (cinv, nom, prenom, adresse, ddn, tel) VALUES
('V001', 'El Fassi', 'Youssef', 'Quartier Oasis, Casablanca', '1980-06-12', '0601111111'),
('V002', 'Tahiri', 'Fatima', 'Avenue Atlas, Rabat', '1975-03-28', '0602222222'),
('V003', 'Zerhouni', 'Rachid', 'Rue des Palmiers, Marrakech', '1988-11-15', '0603333333');
```

```
INSERT INTO terrain (numter, typeTerrain, prixvente, cinv, titre_foncier, adresse, ville, superficie) VALUES
('T001', 'Terrain agricole', 800000, 'V001', 'TF-001-CASA', 'Quartier Oasis', 'Casablanca', 350),
('T002', 'Terrain lotissement', 1500000, 'V002', 'TF-002-RAB', 'Avenue Atlas', 'Rabat', 500),
('T003', 'Terrain agricole', 600000, 'V003', 'TF-003-MAR', 'Rue des Palmiers', 'Marrakech', 1200);
```

```
INSERT INTO dossier_terrain (iddossier, date_ouverture, date_cloture, etat, numter, numnotaire) VALUES
('D001', '2024-03-12 10:00:00', '2024-06-30 17:00:00', 'traité', 'T001', 'N001'),
('D002', '2024-05-05 09:30:00', '2024-09-01 15:00:00', 'nontraité', 'T002', 'N002'),
('D003', '2024-07-10 11:15:00', '2024-10-10 16:30:00', 'traité', 'T003', 'N003');
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0009 seconde(s).)

```
USE gestion_dossier;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 3 lignes insérées. (traitement en 0,0046 seconde(s).)

```
INSERT INTO cabinet (id_cab, nom, adresse, tel, ville) VALUES ('CAB01', 'Cabinet Atlas', '12 Rue Hassan II', '0601122334', 'Casablanca'), ('CAB02', 'Cabinet Al Amal', '45 Avenue Mohammed V', '0612345678', 'Rabat'), ('CAB03', 'Cabinet Assalam', '8 Rue de Fès', '0622334455', 'Marrakech');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 3 lignes insérées. (traitement en 0,0029 seconde(s).)

```
INSERT INTO notaire (numn, nom, prenom, age, tel, email, id_cab) VALUES ('N001', 'Benali', 'Khalid', 45, '0600000001', 'k.benali@atlas.com', 'CAB01'), ('N002', 'Mounir', 'Sara', 38, '0600000002', 's.mounir@alamal.com', 'CAB02'), ('N003', 'Hassan', 'Omar', 50, '0600000003', 'o.hassan@assalam.com', 'CAB03');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 3 lignes insérées. (traitement en 0,0026 seconde(s).)

```
INSERT INTO vendeur (cinv, nom, prenom, adresse, ddn, tel) VALUES ('V001', 'El Fassi', 'Youssef', 'Quartier Oasis, Casablanca', '1980-06-12', '0601111111'), ('V002', 'Tahiri', 'Fatima', 'Avenue Atlas, Rabat', '1975-03-28', '0602222222'), ('V003', 'Zerhouni', 'Rachid', 'Rue des Palmiers, Marrakech', '1988-11-15', '0603333333');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 3 lignes insérées. (traitement en 0,0026 seconde(s).)

```
INSERT INTO terrain (numter, typeTerrain, prixvente, cinv, titre_foncier, adresse, ville, superficie) VALUES ('T001', 'Terrain agricole', 800000, 'V001', 'TF-001-CASA', 'Quartier Oasis', 'Casablanca', 350), ('T002', 'Terrain lotissement', 1500000, 'V002', 'TF-002-RAB', 'Avenue Atlas', 'Rabat', 500), ('T003', 'Terrain agricole', 600000, 'V003', 'TF-003-MAR', 'Rue des Palmiers', 'Marrakech', 1200);
```

1 – Requête SQL : cabinets de Casablanca avec dossiers clôturés entre le 2 janvier et le 31 mai 2005

```

SELECT DISTINCT c.id_cab, c.nom, c.ville
FROM cabinet c
JOIN notaire n ON c.id_cab = n.id_cab
JOIN dossier_terrain d ON n.numn = d.numnotaire
WHERE c.ville = 'Casablanca'
      AND d.date_cloture BETWEEN '2005-01-02' AND '2005-05-31';

```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0013 seconde(s).)

```

SELECT DISTINCT c.id_cab, c.nom, c.ville FROM cabinet c JOIN notaire n ON c.id_cab = n.id_cab JOIN dossier_terrain d ON n.numn = d.numnotaire WHERE c.ville = 'Casablanca' AND d.date_cloture BETWEEN '2005-01-02' AND '2005-05-31';

```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

2 – Fonction : nombre de notaires n'ayant traité aucun dossier pour un type de terrain donné :

```

DELIMITER $$

CREATE FUNCTION nb_notaire(type_param VARCHAR(50))
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE nb INT;

    SELECT COUNT(*) INTO nb
    FROM notaire n
    LEFT JOIN dossier_terrain d ON n.numn = d.numnotaire
    LEFT JOIN terrain t ON d.numter = t.numter AND t.typeTerrain = type_param
    WHERE t.numter IS NULL;
    RETURN nb;
END $$

DELIMITER ;

```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0038 seconde(s).)

```

CREATE FUNCTION nb_notaire(type_param VARCHAR(50)) RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE nb INT; SELECT COUNT(*) INTO nb FROM notaire n LEFT JOIN dossier_terrain d ON n.numn = d.numnotaire LEFT JOIN terrain t ON d.numter = t.numter AND t.typeTerrain = type_param WHERE t.numter IS NULL; RETURN nb; END;

```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Execution de la fonction :

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0008 seconde(s).)

`SELECT nb_notaire('Terrain agricole');`

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

`nb_notaire('Terrain agricole')`

1

3 – Procédure : afficher les notaires ayant traité plus de 200 dossiers :

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE notaireplus200()
BEGIN
    SELECT n.nom, n.prenom, COUNT(d.iddossier) AS nb_dossiers
    FROM notaire n
    JOIN dossier_terrain d ON n.numn = d.numnotaire
    GROUP BY n.numn, n.nom, n.prenom
    HAVING COUNT(d.iddossier) > 200;
END $$

DELIMITER ;
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0034 seconde(s).)

`CREATE PROCEDURE notaireplus200() BEGIN SELECT n.nom, n.prenom, COUNT(d.iddossier) AS nb_dossiers FROM notaire n JOIN dossier_terrain d ON n.numn = d.numnotaire GROUP BY n.numn, n.nom, n.prenom HAVING COUNT(d.iddossier) > 200; END;`

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Execution de la procédure :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

`CALL notaireplus200();`

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

4 – Déclencheur : empêcher la suppression des dossiers de plus de 2 ans et non clôturés :

DELIMITER \$\$

```
CREATE TRIGGER suppression
BEFORE DELETE ON dossier_terrain
FOR EACH ROW
BEGIN

    DECLARE limite_date DATE;
    SET limite_date = OLD.date_ouverture + INTERVAL 2 YEAR;

    IF (OLD.etat = 'nontraité' AND limite_date < DATE('2025-11-03')) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Suppression interdite : dossier non clôturé et datant de plus de 2 ans.';
    END IF;
END $$

DELIMITER ;
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0081 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER suppression BEFORE DELETE ON dossier_terrain FOR EACH ROW BEGIN DECLARE limite_date DATE; SET limite_date = OLD.date_ouverture + INTERVAL 2 YEAR; IF (OLD.etat = 'nontraité' AND
limite_date < DATE('2025-11-03')) THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Suppression interdite : dossier non clôturé et datant de plus de 2 ans.'; END IF; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]