

Rapport : Atelier 7 (EFF) : Gestion des événements et inscriptions avec MySQL

1- Création de base donne et les tables :

```
1 CREATE DATABASE AdvancedEventsDB;
2 USE AdvancedEventsDB;
3
4 CREATE TABLE Experts (
5     id INT PRIMARY KEY ,
6     nomExp VARCHAR(100) ,
7     prenomExp VARCHAR(100) ,
8     telExp int ,
9     specialiteExp VARCHAR(100) ,
10    EmailExp VARCHAR(100)
11 );
12
13 CREATE TABLE Evenements (
14     id INT PRIMARY KEY ,
15     theme VARCHAR(100) ,
16     date_debut DATE ,
17     date_fin DATE ,
18     descriptionEvt TEXT ,
19     cout_journalier VARCHAR(40),
20     FOREIGN KEY (idExp) REFERENCES Experts(id)
21 );
22
23 CREATE TABLE ateliers (
24     id INT PRIMARY KEY ,
25     nomAtelier VARCHAR(50),
26     descriptionAtelier TEXT ,
27     FOREIGN KEY (idEvt) REFERENCES Evenements(id)
28 );
29
30 CREATE TABLE participants (
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0581 seconde(s).)

DROP DATABASE gestion_dossier;

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0029 seconde(s).)

CREATE DATABASE gestion_dossier;

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0007 seconde(s).)

USE gestion_dossier;

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0137 seconde(s).)

-- Table CABINET CREATE TABLE cabinet (id_cab INT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(50), adresse VARCHAR(100), ville VARCHAR(50));

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

2- Insertion de données initiales :

(L'insertion de données permet de tester le comportement du système avant d'écrire du code complexe).

```

INSERT into Experts (id, nomExp, prenomExp, telExp, specialiteExp, EmailExp) VALUES
(1, 'Dupont', 'Jean', 1234567890, 'Informatique', 'dupontasil@gmail.com'),
(2, 'Martin', 'Sophie', 2345678901, 'Gestion de projet', 'martinkluivert@gmail.com');

INSERT into Evenements (id, theme, date_debut, date_fin, descriptionEvt, cout_journalier, idExp) VALUES
(1, 'Atelier SQL Avancé', '2024-07-01', '2024-07-05', 'Un atelier approfondi sur les techniques avancées de SQL.', '150', 1),
(2, 'Gestion de Projet Agile', '2024-08-10', '2024-08-15', 'Apprenez les principes et pratiques de la gestion de projet agile.', '200', 2);

INSERT INTO ateliers (id, nomAtelier, descriptionAtelier, idEvt) VALUES
(1, 'Optimisation des requêtes SQL', 'Techniques pour optimiser les performances des requêtes SQL.', 1),
(2, 'Introduction à Scrum', 'Les bases de la méthodologie Scrum pour la gestion de projet.', 2);

INSERT INTO participants (id, nomPart, prenomPart, sexePart, telPart, EmailPart) VALUES
(1, 'Leroy', 'Marie', 'Femme', 3456789012, 'lerpybale@gmail.com'),
(2, 'Bernard', 'Paul', 'Homme', 4567890123, 'bernardsilva@gmail.com');

INSERT INTO inscriptions (id, dateInscription, statutPaieement, idPart, idEvent) VALUES
(1, '2024-06-15', 'Payé', 1, 1),
(2, '2024-06-20', 'En attente', 2, 2);

```

✓ 2 lignes insérées. (traitement en 0,0020 seconde(s).)

```
-- Insertions INSERT INTO Experts (id, nomExp, prenomExp, telExp, specialiteExp, EmailExp) VALUES (1, 'Dupont', 'Jean', 1234567890, 'Informatique', 'dupontasil@gmail.com'), (2, 'Martin', 'Sophie', 2345678901, 'Gestion de projet', 'martinkluivert@gmail.com');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 2 lignes insérées. (traitement en 0,0037 seconde(s).)

```
INSERT INTO Evenements (id, theme, date_debut, date_fin, descriptionEvt, cout_journalier, idExp) VALUES (1, 'Atelier SQL Avancé', '2024-07-01', '2024-07-05', 'Un atelier approfondi sur les techniques avancées de SQL.', '150', 1), (2, 'Gestion de Projet Agile', '2024-08-10', '2024-08-15', 'Apprenez les principes et pratiques de la gestion de projet agile.', '200', 2);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 2 lignes insérées. (traitement en 0,0025 seconde(s).)

```
INSERT INTO ateliers (id, nomAtelier, descriptionAtelier, idEvt) VALUES (1, 'Optimisation des requêtes SQL', 'Techniques pour optimiser les performances des requêtes SQL.', 1), (2, 'Introduction à Scrum', 'Les bases de la méthodologie Scrum pour la gestion de projet.', 2);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 2 lignes insérées. (traitement en 0,0025 seconde(s).)

```
INSERT INTO participants (id, nomPart, prenomPart, sexePart, telPart, EmailPart) VALUES (1, 'Leroy', 'Marie', 'Femme', 3456789012, 'lerpybale@gmail.com'), (2, 'Bernard', 'Paul', 'Homme', 4567890123, 'bernardsilva@gmail.com');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 2 lignes insérées. (traitement en 0,0021 seconde(s).)

```
INSERT INTO inscriptions (id, dateInscription, statutPaieement, idPart, idEvent) VALUES (1, '2024-06-15', 'Payé', 1, 1), (2, '2024-06-20', 'En attente', 2, 2);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

1 – créer une procédure qui permet d'insérer un nouvel évènement en vérifiant l'existence de l'expert qui assure l'évènement :

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE PROCEDURE InsertEvent (
    IN p_theme VARCHAR(100),
    IN p_date_debut DATE,
    IN p_date_fin DATE,
    IN p_description TEXT,
    IN p_cout VARCHAR(40),
    IN p_idExp INT
)
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM Experts WHERE id = p_idExp) THEN
        INSERT INTO Evenements (theme, date_debut, date_fin, descriptionEvt, cout_journalier, idExp)
        VALUES (p_theme, p_date_debut, p_date_fin, p_description, p_cout, p_idExp);
    ELSE
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Erreur : L''expert spécifié n''existe pas.';
    END IF;
END $$

DELIMITER ;
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0058 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE InsertEvent ( IN p_theme VARCHAR(100), IN p_date_debut DATE, IN p_date_fin DATE, IN p_description TEXT, IN p_cout VARCHAR(40), IN p_idExp INT ) BEGIN IF EXISTS (SELECT 1 FROM Experts WHERE id = p_idExp) THEN INSERT INTO Evenements (theme, date_debut, date_fin, descriptionEvt, cout_journalier, idExp) VALUES (p_theme, p_date_debut, p_date_fin, p_description, p_cout, p_idExp); ELSE SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Erreur : L''expert spécifié n''existe pas.'; END IF; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

2 – Fonction : une fonction qui retourne le cout total des tous les évènements dispenses par un expert dont le nom et prénom sont spécifiés en paramètres :

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE FUNCTION couttotal (
    p_nomExp VARCHAR(100),
    p_prenomExp VARCHAR(100)
)
RETURNS DECIMAL(10,2)
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE total DECIMAL(10,2);
    SELECT SUM(CAST(cout_journalier AS DECIMAL(10,2)) * DATEDIFF(date_fin, date_debut) + 1)
    INTO total
    FROM Evenements e
    JOIN Experts x ON e.idExp = x.id
    WHERE x.nomExp = p_nomExp AND x.prenomExp = p_prenomExp;

    IF total IS NULL THEN
        SET total = 0;
    END IF;

    RETURN total;
END $$

DELIMITER ;
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0034 seconde(s).)

```
CREATE FUNCTION cout_total_expert ( p_nomExp VARCHAR(100), p_prenomExp VARCHAR(100) ) RETURNS DECIMAL(10,2) DETERMINISTIC BEGIN DECLARE total DECIMAL(10,2); SELECT SUM(CAST(cout_journalier AS DECIMAL(10,2)) * DATEDIFF(date_fin, date_debut) + 1) INTO total FROM Evenements e JOIN Experts x ON e.idExp = x.id WHERE x.nomExp = p_nomExp AND x.prenomExp = p_prenomExp; -- Si aucun événement trouvé, retourner 0 IF total IS NULL THEN SET total = 0; END IF; RETURN total; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

3 – Triggers: créer un trigger qui interdit l'inscription effectuée au cours du mois de juillet de l'année actuelle :

```
1 DELIMITER $$
2
3 CREATE TRIGGER trginscription
4 BEFORE INSERT ON inscriptions
5 FOR EACH ROW
6 BEGIN
7     DECLARE annee_actuelle INT;
8     SET annee_actuelle = YEAR(NOW());
9
10    IF (MONTH(NEW.dateInscription) = 7 AND YEAR(NEW.dateInscription) = annee_actuelle) THEN
11        SIGNAL SQLSTATE '45000'
12        SET MESSAGE_TEXT = 'Insertion interdite : aucune inscription ne peut être effectuée au cours du mois de juillet de l'année actuelle.';
13    END IF;
14 END $$
15
16 DELIMITER ;
17
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0213 seconde(s))

```
CREATE TRIGGER trginscription BEFORE INSERT ON inscriptions FOR EACH ROW BEGIN DECLARE annee_actuelle INT; SET annee_actuelle = YEAR(NOW()); IF (MONTH(NEW.dateInscription) = 7 AND
YEAR(NEW.dateInscription) = annee_actuelle) THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Insertion interdite : aucune inscription ne peut être effectuée au cours du mois de juillet de l'année
actuelle.'; END IF; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]