


APROBACIÓN (SOLAMENTE PARA FIRMAS ELECTRÓNICAS EN EQMS)			
	Nombre (firma electrónica)	Función / Área	Fecha y Hora
Creado por	Mariela Lugo:Author;Aug 21, 2025 12:56 PM CLT		
Revisado por	Mariela Lugo:Process Owner Approval;Aug 21, 2025 12:57 PM CLT		
Aprobado por	Luis Riquelme:QA Approval;21-ago-2025 12:58 CLT		

SITE / CUENTA	SUPPLY CHAIN SC - Latin America - PAL - Peru and Chile - Chile - CL - Consumer - CL - Kraft - Guacolda - CL - Kraft - Guacolda - MAS - (SMR) (73460)	12 Reglas de Seguridad Primero	REPORTES DE ACCIDENTES	ANÁLISIS DE CARGA	MANEJO MANUAL	NO ABUSAR DE SUSTANCIAS	PAÑUELO PERSONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	Alta visibilidad	Guantes	Protector Auricular	Casco	Traje protector	 NIVEL DE ATENCIÓN REQUERIDA			
SUB-PROCESO	Limpieza de Vidrio y Plástico Quebradizo																	
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO	Mariela Lugo		x		x					x	x	x		x			Especial	0
VERSIÓN	3																Riguroso	0
VÁLIDO DESDE	Aug 21, 2025																	
VÁLIDO HASTA	Aug 21, 2027																	
NÚMERO DE DOCUMENTO	WI-178104	x		x	x				x		x							
TÍTULO DEL DOCUMENTO	Limpieza de Vidrio y Plástico Quebradizo																	
RATIO ESTÁNDAR DE PRODUCTIVIDAD (SPR)	No definida	EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS:		Materiales descritos en Secuencia 1.						Controles y barreras : S = Seguridad Q = Calidad E = Entorno P = Productividad								
UNIDAD DE MEDIDA (UOM)	No definida																	

SECUENCIA	DESCRIPCION DE LA TAREA	PUNTOS DE CONTROL S / Q / P (HSE, Calidad, Productividad)	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN	TIPO DE ATENCIÓN	FOTO
1	El colaborador que identifique vidrios o plásticos quebradizos deberá dar aviso a Jefatura/HSE y acudir a la estación de Kit de Limpieza Vidrios y Plásticos ubicado en cabecera de rack el cual contiene: a) 1 par de guantes de seguridad CUT 5 b) 1 antiparra c) 1 cepillo industrial manual d) 1 pala plástica con calce e) 1 cinta de peligro y conos	Q1: Contenido de KIT S1: Calda a mismo nivel por tropiezos o resbalones S2: Golpeado contra estructura o kit de Limpieza de vidrios y plásticos S3: Atropello	Q1: Validar que el KIT está completo y en buen estado para su uso S1/S2: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito. No correr en el site, No pisar o manipular los residuos generados. S3: En caso que el producto se encuentre en una zona donde transite MHE y/o entre racks, se debe considerar el uso de elementos de protección personal (Casco, ropa reflectante, calzado de seguridad) Se deberá demarcar la zona para evitar el contacto hombre-maquina.		
2	Ubicado en la estación debe retirar los Elementos de Protección Personal y colocárselos en el siguiente orden: a) Antiparra hermética b) Guantes de seguridad CUT 5 Debe retirar previamente los guantes de seguridad que se encuentre utilizando en ese momento, dando prioridad a los CUT 5. Si existen residuos en altura se deberá considerar el uso de casco o jockey de seguridad. Se debe corroborar el adecuado ajuste de cada elemento al cuerpo para evitar zonas desprotegidas o caídas accidentales.	Q1: Estado de Elemento EPP S1: Riesgos ergonómicos, sobre esfuerzo S2: Calda mismo nivel por tropiezos o resbalones S3: Golpeado por caída de elementos.	Q1: Validar que estén en buen estado S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea. S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito. No correr en el site. No pisar o manipular los residuos generados.		
3	Se deberán retirar los insumos del Kit para comenzar a demarcar y recolectar los residuos generados en el área afectada bajo el siguiente orden. Se demarcará con cinta de peligro y conos el área afectada para evitar el tránsito peatonal. Se utilizará la escobilla industrial para juntar todos los residuos que se encuentren esparcidos en el área de manera controlada para evitar la suspensión de material, considerando corrientes de aire. Posteriormente, se utilizará la pala con calce para recolectar los residuos y ser depositados en una caja de cartón sellada. Nota 1: Se debe considerar la limpieza de la suela del calzado de seguridad con el fin de retirar posibles residuos insertados finalizada la limpieza del área	S1: Riesgos de posturas incorrectas (TMERT) S2: Calda mismo nivel por tropiezos y dificultad visual S3: Golpeado por S4: Proyección de partículas S5: Contacto con superficies cortantes y/o punzantes	S1: Utilizar la tecnica adecuada de manejo manual de carga S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito. No correr en el site, No pisar o manipular los residuos generados. S4/S5: Utilizar los EPP adecuados, Entrenamiento sobre uso correcto de herramientas manuales y proceso de limpieza, Disposición de residuos en caja de cartón sellada, Uso de lavajos o Botiquín, Derivación en caso de cuerpo extraño.		
4	Etiquetar la caja acorde al tipo de residuo y disponerlo en el contenedor de bodega de residuos no peligrosos acorde a lo indicado en el Procedimiento Gestión de Vidrio y Plástico Quebradizo. Posteriormente, se retira la cinta de peligro y/o conos para permitir el tránsito u operación.	S1: Riesgos de posturas incorrectas (TMERT) S2: Calda mismo nivel por tropiezos y dificultad visual S3: Golpeado por S4: Proyección de partículas S5: Contacto con superficies cortantes y/o punzantes	S1: Utilizar la tecnica adecuada de manejo manual de carga S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito. No correr en el site, No pisar o manipular los residuos generados. S4/S5: Utilizar los EPP adecuados, Entrenamiento sobre uso correcto de herramientas manuales y proceso de limpieza, Disposición de residuos en caja de cartón sellada. Derivación en caso de cuerpo extraño		Etiqueta de Identificación NOMBRE DEL PRODUCTO: _____ FECHA: _____ TIPO DE RESIDUO ☐ Plástico Quebradizo 
	DESVIACIÓN	ACCIONES			
1	Falta de elementos del kit de recolección de vidrios y plasticos quebradizos	Dar aviso a Coordinador, Supervisor de Operaciones y/o HSE.			

CONTROL DE COPIAS IMPRESAS (SI APLICA)						
ORIGINALES CON FIRMA						
Válido desde				Válido hasta		
COPIAS CONTROLADAS						
Firma del Quality Assurance local		Fecha de impresión		Copia número		Responsable de la salvaguarda

HISTORIAL DE REVISIONES		
Revisión	Fecha	Modificación
3	21-Aug-25	Actualización de Formato

eQMS TEMPLATE VERSIÓN	
Número de versión	3
Válida desde	8/21/2025

Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se le permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.

Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.

Análisis de Seguridad en la Tarea					
Site / Account:	Peru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda	Número documento	WI-178104		
Sub-Proceso:	Limpieza de Vidrio y Plástico Quebradizo	Revisión:	3		
Creado por :				P = Probabilidad S = Severidad NR = Nivel de riesgo	

SECUENCIA	PELIGRO (PUNTO DE ADVERTENCIA)	POSIBLES DAÑOS (RIESGO)	EVALUACIÓN SIN CONTROLES			CONTROLES Y BARRERAS DE CONTENCIÓN	EVALUACIÓN CON CONTROLES		
			P	S	NR		P	S	NR
1	<i>El colaborador que identifique vidrios o plásticos quebradizos deberá dar aviso a Jefatura/HSE y acudir a la estación de Kit de Limpieza Vidrios y Plásticos ubicado en cabecera de rack el cual contiene:</i> a) 1 par de guantes de seguridad CUT 5 b) 1 antiparra c) 1 cepillo industrial manual	Trastornos Musculoesquelético	2	1	T	Capacitar a los colaboradores la técnica adecuada de manejo manual de carga Implementación de Protocolo TMERT	1	1	I
2	<i>Ubicado en la estación debe retirar los Elementos de Protección Personal y colocárselos en el siguiente orden:</i> a) Antiparra hermética b) Guantes de seguridad CUT 5	Heridas cortopunzantes	3	4	M	Utilizar los EPP adecuados. Entrenamiento sobre uso correcto de herramientas manuales y proceso de limpieza, Disposición de residuos en caja de cartón sellado.	2	2	T
3	<i>Debe retirar previamente los guantes de seguridad que se encuentre utilizando en residuos generados en el área afectada bajo el siguiente orden.</i> <i>Se demarcará con cinta de peligro y conos el área afectada para evitar el tránsito peatonal.</i> <i>Se utilizará la escobilla industrial para juntar todos los residuos que se encuentren.</i>	Caídas al mismo nivel	3	2	M	Segregar la zona del evento (presencia de vidrios). Aplicar SLAM 360 (estar capacitado - Breafing)	2	2	T
4	<i>Etiquetar la caja acorde al tipo de residuo y disponerlo en el contenedor de bodega de residuos no peligrosos acorde a lo indicado en el Procedimiento Gestión de Vidrio y Plástico Quebradizo. Posteriormente, se retira la cinta de peligro y/o conos para permitir el tránsito u operación.</i>	Golpeado por	3	2	M	Mantener Sistemas de Iluminación en buen estado (Programa de mantención). Aplicar Programa de Limpieza Diario y semanal.	2	2	T
5	Transito de Maquinaria	Golpeado por / Atropello	4	4	S	1.- Segregar la zona del evento (presencia de vidrios) 2. Operador de MHE deberá estar autorizado/certificado según protocolo interno de MHE REGLA DE ORO N°11	4	8	M

Las actividades clasificadas en el AST como rojo y naranja deben traducirse al código "riguroso".
Note: Las actividades clasificadas en el AST como amarillas deben traducirse al código "especial".
Las actividades clasificadas en el AST como gris y verde deben traducirse al código "estándar".

eQMS OMS EMEA TEMPLATE VERSION	
Número de versión	1
Válida desde	7/2/2024
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.	

DHL SUPPLY CHAIN - SEGURIDAD & SALUD. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DE RIESGO

			Probabili		
Nota: Probabilidad y Severidad debe ser basado en la práctica y en un			1	2	3
			Nada Probable	Probablemente Probable	Poco probable
S E V E R I D A D (S)	5	Extremadamente dañino. (Fatalidad)	5	10	15
	4	Daño grave. (Discapacidad permanente ejemplo: pérdida de la vista o miembro).	4	8	12
	3	Dañino. (Fractura de miembro o discapacidad no permanente).	3	6	9
	2	Ligeramente dañino. (Lesión con pérdida de tiempo o sobreesfuerzo muscular).	2	4	6
	1	Daño menor. (Otras lesiones).	1	2	3

Categoría de Nivel de Riesgo (basado en el calificación):

CATEGORÍA DE NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN
Insignificante (I)	1	Riesgo insignificante significa estar debajo de 1 en 1 millón p ocurridas.
Tolerable (T)	2 - 4	Tolerable significa que el riesgo bajo nivel que es "razonable" obligaciones regulatorias. No s ofrecer una solución más efect imponga un costo en la operac que los controles se mantiene

Moderado (M)	5 - 12	Donde todos los esfuerzos fact para futura reducción del riesgo factible, particularmente en al debe ser cuidadosamente evalu deben ser implementadas en u donde un riesgo moderado es aún puede ser necesario un análisis de probabilidad de daño como una medidas de control.
Sustancial (S)	15 - 16	Si el riesgo residual no puede ser el análisis debe demostrar que considerable de recursos pueden Donde el riesgo involucra en el tomada (incluyendo considera
Intolerable (IN)	20 - 25	El trabajo no debe ser iniciado reducido, si esto no es posible debe permanecer como prohib

TRABAJO: ESTIMADOR DE RANGO	
Probabilidad (P)	
4	5
Muy Probable	Altamente probable
20	25
16	20
12	15
8	10
4	5

ACCIONES A TOMAR.
un nivel de riesgo que usualmente presume por año de consecuencias serias adversas
o y la calificación han sido reducidas al más "práctico", ejemplo: conforme a se requieren controles adicionales; se puede tener una mejora que no es costosa. Monitoreo es requerido para asegurar la mejora.

tibles fueron hechos para reducir el riesgo o
go, para exponerlo tan bajo como sea
lta calificaciones. El costo de prevención
lado. Las medidas de reducción de riesgo
un periodo de tiempo definido. Indicar
asociado con un daño mayor o extremo,
álisis para establecer más precisamente la
la base para evaluar la necesidad de mejorar

ser reducido a un nivel más bajo, entonces
e ALARP ha sido cumplido. Una cantidad
len ser asignados para reducir el riesgo.
el trabajo en curso, una acción urgente a ser
ir la prohibición).

o continuado hasta que el riesgo ha sido
incluso con ilimitados recursos, el trabajo
bido.