

		Nombre (firma electrónica)		APROBACIÓN (SOLAMENTE PARA FIRMAS ELECTRÓNICAS EN EQMS)										Función / Área					Fecha y Hora				
Creado por													Cynthia Gonzalez (14019133):Author:29-ago-2025 15:03 CLT										
Revisado por													Daniel Alejandro Farias Ortiz:Process Owner Approval:29-ago-2025 18:11 CLT										
Aprobado por													Mariela Lugo:QA Approval:Aug. 29, 2025 11:29 PM CLT										
SITE / CUENTA		SUPPLY CHAIN SC - LATAM AMERICA - PAC - PERU BRD Chile - Chile - CL - Consumer - CL - Kraft - Guacolda : CL - Kraft - Guacolda - WHS - (SMBL173460)		12 Reglas de Seguridad Primero							EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)												
SUB-PROCESO		Doble Etiquetado de Caja																NIVEL DE ATENCION REQUERIDA					
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO		Daniel Alejandro Farias Ortiz																	Estandar	1			
VERSIÓN		3																Especial	6				
VÁLIDO DESDE		Aug 29, 2025																	Riguroso	1			
VÁLIDO HASTA		Aug 29, 2027																					
NÚMERO DE DOCUMENTO		WI-158195																					
TÍTULO DEL DOCUMENTO		Doble Etiquetado Caja																					
RATIO ESTÁNDAR DE PRODUCTIVIDAD (SPR)		Variable según SKU																					
UNIDAD DE MEDIDA (UOM)		Cajas / Hora																					
				EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS:		Productos de KRAFT, cajas de cartón, etiquetas, cinta adhesiva, film stretch, impresora ZEBRA,Conveyor, cinta para impresora térmica, Selladoras Manuales, Pallets de madera, cortantes de seguridad.																	
				Controles y barreras : S = Seguridad Q = Calidad E = Entorno P = Productividad																			

7	Para cerrar la orden, el Monitor de VAS debe recepcionar todos los pallets e ingresarlos al sistema, con las LPN correspondientes de cada pallet. Ver WI recepción de pallets terminados en NTV.	S1= Riesgo ergonómico por movimiento repetitivo descendente. S2= Fatiga Visual.	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de sentir cansancio ocular.		
8	Para finalizar el proceso, el operador de grúa levantará los pallets y los almacenará en la zona de rack.	S1= Riesgo ergonómico por movimiento repetitivo ascendente. S2= Fatiga Visual.	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Realizar pausas activas en caso de sentir cansancio ocular.		

	DESVIACIÓN	ACCIONES
2	Cantidad de productos entrantes insuficientes para la producción planificada	Comunicar al Supervisor y/o Coordinador de Operaciones (VAS) para que realice las solicitudes del requerido de material
3	Insumos insuficientes en Stock, no hay insumos para la impresión de etiquetas, cinta cera y/o etiquetas en blanco.	Notificar al Supervisor de operaciones VAS.
3	Etiquetas no corresponde con lo especificado en las fichas técnicas por SKU a trabajar, no hay en el estante en la posición identificada las etiquetas correspondientes	Notificar a QRA para tratar origen del problema, retirar etiquetas impresas de la posición del estante, identificar posición de las etiquetas a utilizar. En caso de no haber en stock imprimir. Capacitar de ser necesario sobre el instructivo de Emision y Control de etiquetas
6	Etiquetado DUN erroneo, Etiqueta de Color de linea erroneo	Retirar todas las etiquetas DUN Y de color, notificar a el Asistente de Operaciones Y QRA. Reetiquetar cajas con el respectivo DUN y color de la linea de trabajo.
7	Palletizado erroneo, Orden incorrecto de las cajas en pallet.	Notificar a la encargada de Linea y Asistente de Operaciones VAS, corregir el orden verificando el apartado 8. CONFIGURACIÓN DE PALLETIZADO.
8	LPN no corresponde al Producto Terminado	Notificar al Supervisor de operaciones VAS posible cruce de LPN . Solicitar las LPN Correspondiente y etiquetar.
8	Rechazo del Pallet por incumplimiento de los criterios de aceptación definidos en el plan de muestreo	Realizar revisión completa y sustitución de las unidades no conformes, inspeccionar por segunda vez. Verificar si se cumplen los criterios de aprobación definidos en la reinspección y liberación de producto terminado.

CONTROL DE COPIAS IMPRESAS (SI APLICA)					
ORIGINALES CON FIRMA					
Válido desde				Válido hasta	
COPIAS CONTROLADAS					
Firma del Quality Assurance local		Fecha de impresión		Copia número	
				Responsable de la salvaguarda	

HISTORIAL DE REVISIONES		
Revisión	Fecha	Modificación

sQMS TEMPLATE VERSIÓN	
Número de versión	1
Válida desde	7/2/2024

Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.

Analisis de Seguridad en la Tarea

Site / Account:	eru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda	Número documento	WI-158195	P = Probabilidad S = Severidad NR = Nivel de riesgo
Sub-Proceso:	Doble Etiquetado de Caja	Revisión:	3	
Creado por :	Mireya Curillanca			

SECUENCIA	PELIGRO (PUNTO DE ADVERTENCIA)	POSIBLES DAÑOS (RIESGO)	EVALUACIÓN SIN CONTROLES			CONTROLES Y BARRERAS DE CONTENCIÓN	EVALUACIÓN CON CONTROLES		
			P	S	NR		P	S	NR
1	<i>Los SKU serán asignados por la Supervisora y/o Administrador del área VAS según planificación enviada por el cliente.</i> <i>El administrativo realizará la orden de trabajo en NTV, asignará los pallets al operador de grúa, generará las etiquetas correspondientes para cada producto.</i> <i>Con los pallets en el Staggin de VAS, el encargado validara que los pallets correspondan a la orden de trabajo. Luego le indicará a los lideres de línea los pallets que corresponderá a cada línea procesar.</i> <i>Los colaboradores deben tomar la Transpaleta manual y/o eléctrica y posicionar cada pallet en las línea de trabajo.</i> <i>Los Encargados de línea deben validar mediante la ficha técnica las especificaciones de trabajo del SKU a trabajar.</i>	S1= Riesgo ergonómico S2= Sobre esfuerzo. S3= Caída a mismo nivel S4= Riesgos psicosociales S5= Riesgos mecánicos	1	1	I	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Manejo manual de carga; Hombres no deben cargar más de 25 Kilos. Mujeres y hombres menores de 18 años no deben cargar más de 20 Kilos. S3= Atento al entorno de trabajo S4= Cultura preventiva sin culpabilizar S5=Uso Obligatorio EPP	1	1	I
2	<i>El encargado de Línea deberá validar y dejar registro del etiquetado suministrado de dos formas:</i> <i>PTS: Identificar el producto a etiquetar y marcar la tarea a realizar (deben marcar de nuevo en caso de cambiar producto a etiquetar, y dejar registro de la cantidad de cajas etiquetadas)</i> <i>Check list de línea y fichas Técnicas.</i> <i>- CHL-GUA-KRA-PKG-FO-0XX Check List de Inicios de Línea</i>	S1= Riesgo ergonómico S2= Sobre esfuerzo. S3= Caída a mismo nivel S4= Riesgos psicosociales S5= Riesgos mecánicos	2	1	T	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Manejo manual de carga; Hombres no deben cargar más de 25 Kilos. Mujeres y hombres menores de 18 años no deben cargar más de 20 Kilos. S3= Atento al entorno de trabajo S4= Cultura preventiva sin culpabilizar S5=Uso Obligatorio EPP	2	1	T
3	<i>Validada y aprobada la partida de la maquila por línea:</i> <i>El encargado de Línea debe retirar el LPN del Pallet, dejar registro de esta en planilla de producción y mantener el LPN, hasta que el pallet este totalmente maquilado.</i> <i>Con el cortante auto retráctil, cortar el Film Strecht desde una de las bases del pallet, cuidando no cortar el corrugado del producto.</i> <i>Retirar las cajas de productos y colocar en línea en ambos lados del mesón para aprovechar el espacio de trabajo y el etiquetado continuo.</i>	S1= Riesgo ergonómico S2= Sobre esfuerzo. S3= Caída a mismo nivel S4= Riesgos psicosociales S5= Riesgos mecánicos	1	2	T	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Manejo manual de carga; Hombres no deben cargar más de 25 Kilos. Mujeres y hombres menores de 18 años no deben cargar más de 20 Kilos. S3= Atento al entorno de trabajo S4= Cultura preventiva sin culpabilizar S5=Uso Obligatorio EPP	1	2	T

4	<i>Si la caja es corrugado total y corrugado con termo contraí+B14ble:</i> <i>Etiquetar la Caja En la posición que indique la Ficha Técnica del Producto con:</i> <i>- DUN</i> <i>Se debe tapar el DUN antiguo y se debe dejar visible el lote.</i> <i>Considerar etiquetado doble en ambos lados de la caja. Verificar Ficha Técnica.</i> <i>Nota: Mermar todos los productos que estén golpeados, drenados, con daños en la etiqueta descriptiva del producto, con fechas de vencimiento, sellos de advertencia, información nutricional, información de importación poco legibles y cajas rotas irreparables o contaminadas del producto.</i>	S1= Riesgo ergonómico S2= Sobre esfuerzo. S3= Caída a mismo nivel S4= Riesgos psicosociales S5= Riesgos mecánicos	1	1	I	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Manejo manual de carga; Hombres no deben cargar más de 25 Kilos. Mujeres y hombres menores de 18 años no deben cargar más de 20 Kilos. S3= Atento al entorno de trabajo S4= Cultura preventiva sin culpabilizar S5=Uso Obligatorio EPP	1	1	I
5	<i>Una vez etiquetadas las cajas, se debe palletizar de acuerdo a la cantidad de cajas por camada y altura, respetando las mismas condiciones de ingreso.</i> <i>En caso de duda de palletizado se debe validar en la ficha técnica del producto.</i>	S1= Riesgo ergonómico S2= Sobre esfuerzo. S3= Caída a mismo nivel S4= Riesgos psicosociales S5= Riesgos mecánicos	2	1	T	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Manejo manual de carga; Hombres no deben cargar más de 25 Kilos. Mujeres y hombres menores de 18 años no deben cargar más de 20 Kilos. S3= Atento al entorno de trabajo S4= Cultura preventiva sin culpabilizar S5=Uso Obligatorio EPP	2	1	T
6	<i>Una vez palletizado el pallet, el responsable de la línea debe trasladar el pallet con transpaleta manual o eléctrica a la enfiladora automática.</i> <i>Una vez enfilado, el encargado deberá trasladar el pallet a la zona de producto procesado.</i>	S1= Riesgo ergonómico S2= Sobre esfuerzo. S3= Caída a mismo nivel S4= Riesgos psicosociales S5= Riesgos mecánicos	1	2	T	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Manejo manual de carga; Hombres no deben cargar más de 25 Kilos. Mujeres y hombres menores de 18 años no deben cargar más de 20 Kilos. S3= Atento al entorno de trabajo S4= Cultura preventiva sin culpabilizar S5=Uso Obligatorio EPP	1	2	T
7	<i>Para cerrar la orden, el Monitor de VAS debe recepcionar todos los pallets e ingresarlos al sistema, con las LPN correspondientes de cada pallet. Ver WI recepción de pallets terminados en NTV.</i>	S1= Riesgo ergonómico S2= Sobre esfuerzo. S3= Caída a mismo nivel S4= Riesgos psicosociales S5= Riesgos mecánicos	1	1	I	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Manejo manual de carga; Hombres no deben cargar más de 25 Kilos. Mujeres y hombres menores de 18 años no deben cargar más de 20 Kilos. S3= Atento al entorno de trabajo S4= Cultura preventiva sin culpabilizar S5=Uso Obligatorio EPP	1	1	I

8	Para finalizar el proceso, el operador de grúa levantará los pallets y los almacenará en la zona de rack.	S1= Riesgo ergonómico S2= Sobreesfuerzo. S3= Caída a mismo nivel S4= Riesgos psicosociales S5= Riesgos mecánicos	2	1	T	S1= Evitar malas posturas manteniendo espalda recta y realizar ejercicios compensatorios. S2= Manejo manual de carga; Hombres no deben cargar más de 25 Kilos. Mujeres y hombres menores de 18 años no deben cargar más de 20 Kilos. S3= Atento al entorno de trabajo S4= Cultura preventiva sin culpabilizar S5=Uso Obligatorio EPP	2	1	T
---	---	--	---	---	---	--	---	---	---

Las actividades clasificadas en el AST como rojo y naranja deben traducirse al código "riguroso".
Note: Las actividades clasificadas en el AST como amarillas deben traducirse al código "especial".
Las actividades clasificadas en el AST como gris y verde deben traducirse al código "estándar".

eQMS OMS EMEA TEMPLATE VERSION	
Número de versión	3
Válida desde	8/29/2025
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.	

DHL SUPPLY CHAIN - SEGURIDAD & SALUD. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DE RIESGO

			Probabili		
Nota: Probabilidad y Severidad debe ser basado en la práctica y en un			1	2	3
			Nada Probable	Probablemente Probable	Poco probable
S E V E R I D A D (S)	5	Extremadamente dañino. (Fatalidad)	5	10	15
	4	Daño grave. (Discapacidad permanente ejemplo: pérdida de la vista o miembro).	4	8	12
	3	Dañino. (Fractura de miembro o discapacidad no permanente).	3	6	9
	2	Ligeramente dañino. (Lesión con pérdida de tiempo o sobreesfuerzo muscular).	2	4	6
	1	Daño menor. (Otras lesiones).	1	2	3

Categoría de Nivel de Riesgo (basado en el calificación):

CATEGORÍA DE NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN
Insignificante (I)	1	Riesgo insignificante significa estar debajo de 1 en 1 millón p ocurridas.
Tolerable (T)	2 - 4	Tolerable significa que el riesgo bajo nivel que es "razonable" obligaciones regulatorias. No s ofrecer una solución más efect imponga un costo en la operac que los controles se mantiene

Moderado (M)	5 - 12	Donde todos los esfuerzos fact para futura reducción del riesgo factible, particularmente en al debe ser cuidadosamente evalu deben ser implementadas en u donde un riesgo moderado es aún puede ser necesario un análisis de probabilidad de daño como una medidas de control.
Sustancial (S)	15 - 16	Si el riesgo residual no puede ser el análisis debe demostrar que considerable de recursos pueden Donde el riesgo involucra en el tomada (incluyendo considera
Intolerable (IN)	20 - 25	El trabajo no debe ser iniciado reducido, si esto no es posible debe permanecer como prohib

TRABAJO: ESTIMADOR DE RANGO	
Probabilidad (P)	
4	5
Muy Probable	Altamente probable
20	25
16	20
12	15
8	10
4	5

ACCIONES A TOMAR.
un nivel de riesgo que usualmente presume por año de consecuencias serias adversas
o y la calificación han sido reducidas al más "práctico", ejemplo: conforme a se requieren controles adicionales; se puede tener una mejora que no es costosa. Monitoreo es requerido para asegurar la mejora.

tibles fueron hechos para reducir el riesgo o
go, para exponerlo tan bajo como sea
lta calificaciones. El costo de prevención
lado. Las medidas de reducción de riesgo
un periodo de tiempo definido. Indicar
asociado con un daño mayor o extremo,
álisis para establecer más precisamente la
la base para evaluar la necesidad de mejorar

ser reducido a un nivel más bajo, entonces
e ALARP ha sido cumplido. Una cantidad
len ser asignados para reducir el riesgo.
el trabajo en curso, una acción urgente a ser
ir la prohibición).

o continuado hasta que el riesgo ha sido
incluso con ilimitados recursos, el trabajo
bido.