

SITE / CUENTA	SUPPLY CHAIN SC - LATAM AMERICA - PAL - Peru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda : CL - Kraft - Guacolda - WMS (SMPR) (734690)	12 Reglas de Seguridad Primero	REPORTES DE ACCIDENTES	ANOMALIAS DE CARGA	MANEJO MANUAL	NO ABUSE DE SUSTANCIAS	PASEO PEATONAL	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Alta visibilidad	Guantes	Protector Auricular	Casco	Traje protector				
SUB-PROCESO	Descarga de Camión														NIVEL DE ATENCION REQUERIDA			
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO	Daniel Alejandro Farias Ortiz		X	X		X	X	X		X	X					Estandar		4
VERSIÓN	3										Arnes y Línea de Vida	Gafas	Protector Facial	Mascarilla		Especial		3
VÁLIDO DESDE	Aug 29, 2025															Riguroso		1
VÁLIDO HASTA	Aug 29, 2027		X		X	X			X					Controles y barreras : S = Seguridad Q = Calidad E = Entorno P = Productividad				
NÚMERO DE DOCUMENTO	WI-154945	EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS:		Documentación De Transporte, EPP, Blue Yonder, Plataforma TMS, Facturas de Transporte, Control de Arribo, Control de Transportistas, Packing List, Planificación de Transporte, Formulario Check List de Control de recepción de productos.														
TÍTULO DEL DOCUMENTO	Descarga de Camión																	
RATIO ESTÁNDAR DE PRODUCTIVIDAD (SPR)	20 Pallets / Hora																	
UNIDAD DE MEDIDA (UOM)	Pallets / Hora																	

SECUENCIA	DESCRIPCION DE LA TAREA	PUNTOS DE CONTROL S / Q / P (HSE, Calidad, Productividad)	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN	TIPO DE ATENCION	FOTO
1	Ya con el camión Posicionado. El administrativo de Ingreso Asigna la DCK al camión por sistema en Blue Yonder. Revisar: - CHL-GUA-KRA-INB-WI-003 Check-In Camión (V04 072025)	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3: Orden y limpieza del área de trabajo. Mantener SS en puesto de trabajo. Mantener muebles con puertas cerradas. Canalización de cables de escritorio. Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.		
2	El transportista debe dirigirse a la sala de espera y hacer entrega de las llave del camión a la Administrativo de Ingreso. Posteriormente, el conferente debe retirar las llaves y colgarlas en la cortina del andén; para respetar la regla de la Llave.	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias. S2: Desplazamiento del vehículo	S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo. S2: Cumplir con la regla de la llave (Colgar la llave del vehículo en el gancho de la cortina del andén, verificar el uso de cuñas)		
3	Tomar un equipo de carga (traspaleta eléctrica) que se adecúe a las condiciones del camión. Validar condición y estado del equipo de carga. En caso de ser un ingreso en arranque de operaciones hacer el check list de maquinaria. En caso de haber un check List realizado, verificar condición del equipo y validar operatividad. - CHL-GUA-KRA-HSE-FO-001 Check List Maquinaria y Equipos (v01 012023)	S1: Estado del equipo MHE, al mismo nivel, atropellos, contusiones varias. S2: Caídas	S1: Realizar el check list de seguridad al inicio del día para cada MHE. En caso de detectar una anomalía en la máquina, avisar de inmediato a su Coordinador y/o Supervisor. S2: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo.		
4	Se descarga la totalidad de la mercadería del camión a Stage, Consierando utilizar el equipo que se adecúe a las condiciones del Camión.	S1: Choque o colisión contra estructuras del site. Riesgo de atropello, choque, volcamiento. Desplazamiento de Vehículo	S1-S2: Certificación operadores por Rodeo MHE, uso de espejos, entrenamiento manejo defensivo de equipos, uso de bocina, reducción de velocidad en curvas, intersecciones y andenes, realizar Check List de equipo MHE, aseguramiento de carga al retiro, traslado y almacenado de pallet, no exponer partes del cuerpo fuera de la cabina S3: Cumplir con la regla de la llave (La llave del vehículo debe estar colgada en la cortina del andén, verificar el uso de cuñas)		
5	Se hace Segunda etapa del Check List del camión en Stage verificando los puntos siguientes: -Mercadería en Optimas Condiciones - Número de Pallet - Lotes - Cantidad de pallets - Cantidad de Cajas (SKU) - Fechas de elaboración - Fechas de vencimiento - SKU - Cajas Mermaidas o Con Defectos - Tipo de Pallet - Estibado del Pallet El conferente de Ingreso Valida esta información con el Administrativo de ingreso. Verificando la conformidad de la mercadería recibida. - Packing List - Planificación Administrativo de transporte - Factura del Transportista	Q1: Realizar Check List de Recepción y Descarga de Camión S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	Q1: El conferente debe realizar el Check List con los documentos necesarios para facilitar la validación. S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo.		
6	Aprobada la mercadería descargada en Stage, se debe tomar una foto del camión descargado en su totalidad con retención anual.	Q1: Fotografía al descargar totalidad de la mercadería del camión S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	Q1: Se debe tomar fotografía y entregar a la administrativo de Ingreso para su registro y consolidación. S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo.		

7	Al realizar la descarga total del contenedor, con la mercadería en Stage, el conferente de Ingreso debe colocar al final de cada hilera de pallets el Cono Identificador del Estado de la Mercadería. - Cono Naranja: Ingreso por Conferenciar	Q1: Colocar al final de la línea de Pallets el cono para identificar estado de la mercadería. S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	Q1: Colocar Cono Naranja cuando la mercadería este pór conferencia. S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo.		
8	El conferente de Ingreso entrega las llaves y documentación de Inspección y Validación de Descarga de Camión al Administrativo de Ingreso. El Administrativo de Ingreso Valida la documentación y entrega conforme al Transportista. Conferente de Ingreso Inspecciona descultado del camión y que el puente este en la posición a nivel del suelo. Al retirarse debe bajar la compuerta de la DCK inmediatamente.	S1: Riesgo de dolencias musculo esqueléticas debido a malas posturas y movimientos repetitivos. S2: Caída distinto nivel desde andén S3: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	S1: Se deberá utilizar ambas manos para bajar la puerta del andén. Bajar lentamente. S2: Mantener distancia de un metro del borde para evitar caídas accidentales. No exponer partes fuera del andén. No descender desde andén. S3: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo.		
	DESVIACIÓN	ACCIONES			
4	Pallet con información de vida útil no conforme a la esperada	Notificar a QRA y al Coordinador de Operaciones, en caso de rechazar el contenedor notificar al cliente a la brevedad			
4	Pallet con mercadería mermada y mal estiba	registrar LPN Chest link de recepción y en descarga de camion, la cantidad de cajas mergadas del pallet inspeccionado. Notificar a QRA y Coordinador de operaciones, en caso de repalletizado o reenfiliado identificar el pallet para su correccion.			
4	Pallet no concuerda con la cantidad esperada	realizar segundo conteo por administrativo de ingreso, ante cualquier eventualidad de faltante o sobrante buscar a seguridad patrimonial para que actue como ministro de fe, validando de esta forma las cantidades.			

CONTROL DE COPIAS IMPRESAS (SI APLICA)

ORIGINALES CON FIRMA

Válido desde

Válido hasta

COPIAS CONTROLADAS

Firma del Quality Assurance local

Fecha de impresión

Copia número

Responsable de la salvaguarda

HISTORIAL DE REVISIONES

Revisión

Fecha

Modificación

eQMS TEMPLATE VERSIÓN

Número de versión

3

Válida desde

8/28/2025

Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.

Análisis de Seguridad en la Tarea					
Site / Account:	Peru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda	Número documento	WI-154945		
Sub-Proceso:	Descarga de Camión	Revisión:	3		
Creado por :	Mireya Curillanca				

SECUENCIA	PELIGRO (PUNTO DE ADVERTENCIA)	POSIBLES DAÑOS (RIESGO)	EVALUACIÓN SIN CONTROLES			CONTROLES Y BARRERAS DE CONTENCIÓN	EVALUACIÓN CON CONTROLES		
			P	S	NR		P	S	NR
1	<i>Ya con el camión Posicionado.</i> <i>El administrativo de Ingreso Asigna la DCK al camión por sistema en Blue Yonder.</i> <i>Revisar:</i> <i>- CHL-GUA-KRA-INB-WI-003 Check-In Camión (V04 072025)</i>	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel.	2	3	M	S1: Mantener postura adecuada (espalda, cuello y cabeza rectos, pies apoyados en el piso y codos en 90°), correcta regulación de silla, adecuada altura/superficie de escritorio, iluminación encendida en buen estado. S2 - S3. Orden y limpieza del área de trabajo, Mantener 5S en puesto de trabajo, Mantener muebles con puertas cerradas, Canalización de cables de escritorio, Informar sobre presencia de líquidos o derrames en la superficie. No correr. no utilizar celular mientras se esté desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas, hacer siempre contacto visual con el operador de MHE.	2	1	T
2	<i>El transportista debe dirigirse a la sala de espera y hacer entrega de las llave del camión a la Administrativo de Ingreso.</i> <i>Posteriormente, el conferente debe retirar las llaves y colgarlas en la cortina del andén; para respetar la regla de la Llave.</i>	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias. S2: Desplazamiento del vehiculo	2	3	M	S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo. S2: Cumplir con la regla de la llave (Colgar la llave del vehiculo en el gancho de la cortina del andén, verificar el uso de cuñas	2	1	T
3	<i>Tomar un equipo de carga (traspaleta eléctrica) que se adecúe a las condiciones del camión.</i> <i>Validar condición y estado del equipo de carga.</i> <i>En caso de ser un ingreso en arranque de operaciones hacer el check list de maquinaria.</i> <i>En caso de haber un check List realizado, verificar condición del equipo y validar operatividad.</i> <i>- CHL-GUA-KRA-HSE-FO-001 Check List Maquinaria y Equipos (v01 012023)</i>	S1: Estado del equipo MHE. S2: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	3	3	M	S1: Realizar el check list de seguridad al inicio del día para cada MHE. En caso de detectar una anomalía en la máquina, avisar de inmediato a su Coordinador y/o Supervisor. S2: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo.	2	2	T

4	<i>Se descarga la totalidad de la mercadería del camión a Stage, Consiendo utilizar el equipo que se adecúe a las condiciones del Camión.</i>	S1: Choque o colisión contra estructuras del site. S2: Riesgo de atropello, choque, volcamiento. S3: Desplazamiento de Vehículo	3	4	M	S1-S2: Certificación operadores por Rodeo MHE, uso de espejos, entrenamiento manejo defensivo de equipos, uso de bocina, reducción de velocidad en curvas, intersecciones y andenes, realizar Check List de equipo MHE, aseguramiento de carga al retiro, traslado y almacenado de pallet, no exponer partes del cuerpo fuera de la cabina S3: Cumplir con la regla de la llave (La llave del vehículo debe estar colgada en la cortina del andén, verificar el uso de cuñas)	2	2	T
5	<i>Se hace Segunda etapa del Check List del camión en Stage verificando los puntos siguientes:</i> -Mercadería en Óptimas Condiciones - Número de Pallet - Lotes - Cantidad de pallets - Cantidad de Cajas (SKU) - Fechas de elaboración - Fechas de vencimiento - SKU - Cajas Mermadas o Con Defectos - Tipo de Pallet - Estibado del Pallet <i>El conferente de Ingreso Valida esta información con el Administrativo de ingreso. Verificando la conformidad de la mercadería recibida.</i> <i>- Packing List</i>	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	2	3	M	S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo.	2	1	T
6	<i>Aprobada la mercadería descargada en Stage, se debe tomar una foto del camión descargado en su totalidad con retención anual.</i>	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	2	3	M	S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo.	2	1	T
7	<i>Al realizar la descarga total del contenedor, con la mercadería en Stage, el conferente de Ingreso debe colocar al final de cada hilera de pallets el Cono Identificador del Estado de la Mercadería.</i> <i>- Cono Naranja: Ingreso por Conferenciar</i>	S1: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	2	3	M	S1: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo.	2	1	T

8	<i>El conferente de Ingreso entrega las llaves y documentación de Inspección y Validación de Descarga de Camión al Administrativo de Ingreso.</i> <i>El Administrativo de Ingreso Valida la documentación y entrega conforme al Transportista.</i> <i>Conferente de Ingreso Inspecciona descuatado del camión y que el puente este en la posición a nivel del suelo.</i> <i>Al retirarse debe bajar la compuerta de la DCK inmediatamente.</i>	S1: Riesgo de dolencias musculo esqueléticas debido a malas posturas y movimientos repetitivos. S2: Caída distinto nivel desde andén S3: Caídas al mismo nivel, atropellos, contusiones varias.	3	4	M	S1: Se deberá utilizar ambas manos para bajar la puerta del anden. Bajar lentamente. S2: Mantener distancia de un metro del borde para evitar caidas accidentales. No exponer partes fuera del andén. No descender desde andén. S3: Desplazarse cuidadosamente. No correr por la instalación, no utilizar celular mientras se este desplazando por las instalaciones del cd. Transitar por áreas demarcadas. Conservar orden y limpieza del área. Informar cualquier derrame o piso húmedo.	2	2	T
---	--	--	---	---	---	--	---	---	---

Las actividades clasificadas en el AST como rojo y naranja deben traducirse al código "riguroso".

Note: Las actividades clasificadas en el AST como amarillas deben traducirse al código "especial".

Las actividades clasificadas en el AST como gris y verde deben traducirse al código "estándar".

eQMS OMS EMEA TEMPLATE VERSION	
Número de versión	3
Válida desde	8/28/2025
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.	

DHL SUPPLY CHAIN - SEGURIDAD & SALUD. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DE RIESGO

			Probabili		
Nota: Probabilidad y Severidad debe ser basado en la práctica y en un			1	2	3
			Nada Probable	Probablemente Probable	Poco probable
S E V E R I D A D (S)	5	Extremadamente dañino. (Fatalidad)	5	10	15
	4	Daño grave. (Discapacidad permanente ejemplo: pérdida de la vista o miembro).	4	8	12
	3	Dañino. (Fractura de miembro o discapacidad no permanente).	3	6	9
	2	Ligeramente dañino. (Lesión con pérdida de tiempo o sobreesfuerzo muscular).	2	4	6
	1	Daño menor. (Otras lesiones).	1	2	3

Categoría de Nivel de Riesgo (basado en el calificación):

CATEGORÍA DE NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN
Insignificante (I)	1	Riesgo insignificante significa estar debajo de 1 en 1 millón p ocurridas.
Tolerable (T)	2 - 4	Tolerable significa que el riesgo bajo nivel que es "razonable" obligaciones regulatorias. No s ofrecer una solución más efect imponga un costo en la operac que los controles se mantiene

Moderado (M)	5 - 12	Donde todos los esfuerzos fact para futura reducción del riesgo factible, particularmente en al debe ser cuidadosamente evalu deben ser implementadas en u donde un riesgo moderado es aún puede ser necesario un análisis de probabilidad de daño como una medidas de control.
Sustancial (S)	15 - 16	Si el riesgo residual no puede ser el análisis debe demostrar que considerable de recursos pueden Donde el riesgo involucra en el tomada (incluyendo considera
Intolerable (IN)	20 - 25	El trabajo no debe ser iniciado reducido, si esto no es posible debe permanecer como prohib

TRABAJO: ESTIMADOR DE RANGO	
Probabilidad (P)	
4	5
Muy Probable	Altamente probable
20	25
16	20
12	15
8	10
4	5

ACCIONES A TOMAR.
un nivel de riesgo que usualmente presume por año de consecuencias serias adversas
o y la calificación han sido reducidas al más "práctico", ejemplo: conforme a se requieren controles adicionales; se puede tener una mejora que no es costosa. Monitoreo es requerido para asegurar la mejora.

medidas preventivas que se han tomado o se tomarán para reducir el riesgo o para exponerlo tan bajo como sea razonablemente practicable. El costo de prevención debe ser razonable. Las medidas de reducción de riesgo deben ser viables y realizables en un periodo de tiempo definido. Indicar el nivel de riesgo asociado con un daño mayor o extremo, y el nivel de riesgo aceptable para establecer más precisamente la base para evaluar la necesidad de mejorar.

El riesgo ha sido reducido a un nivel más bajo, entonces se considera que el ALARP ha sido cumplido. Una cantidad limitada de recursos deben ser asignados para reducir el riesgo. Si el trabajo en curso, una acción urgente a ser tomada (o la prohibición).

El trabajo no continuado hasta que el riesgo ha sido reducido a un nivel más bajo, incluso con ilimitados recursos, el trabajo debe ser detenido.