


APROBACION (SOLAMENTE PARA FIRMAS ELECTRONICAS EN EQMS)			Función / Área	Fecha y Hora
Creado por		Cynthia Gonzalez (14019133);Author:02-oct-2025 8:55 CLST		
Revisado por		Daniel Alejandro Farias Ortiz;Process Owner Approval:02-oct-2025 9:15 CLST		
Aprobado por		Cynthia Gonzalez (14019133);QA Approval:02-oct-2025 10:12 CLST		

SITE / CUENTA	SUPPLY CHAIN SC - LATAM AMERICA - PAL - Peru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda : CL - Kraft - Guacolda - WMS (35MR) (734691)	12 Reglas de Seguridad Primero	REPORTES DE ACCIDENTES	ANOMALIAS DE CARGA	MANEJO MANUAL	NO ABUSE DE SUSTANCIAS	PAISAJE PEATONAL	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Alta visibilidad	Guantes	Protector Auricular	Casco	Traje protector		
SUB-PROCESO	Carga por RF a DCK														NIVEL DE ATENCION REQUERIDA	
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO	Daniel Alejandro Farias Ortiz		X			X	X	X		X						Estandar 5
VERSIÓN	3															Especial 3
VÁLIDO DESDE	Oct 1, 2025															Riguroso 1
VÁLIDO HASTA	Oct 1, 2027															
NÚMERO DE DOCUMENTO	WI-158169															
TÍTULO DEL DOCUMENTO	CHL-GUA-KRA-OUT-WI-008 Carga por RF a DCK			X		X				X						
RATIO ESTÁNDAR DE PRODUCTIVIDAD (SPR)	N/A	EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS:							RF						Controles y barreras : S = Seguridad Q = Calidad E = Entorno P = Productividad	
UNIDAD DE MEDIDA (UOM)	N/A															

SECUENCIA	DESCRIPCION DE LA TAREA	PUNTOS DE CONTROL S / Q / P (HSE, Calidad, Productividad)	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN	TIPO DE ATENCIÓN	FOTO
1	Solicitar al Tasker, que le asigne un DCK para realizar la carga sistémica del camión.	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caídas de un mismo nivel.	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs.		
2	Al Asignar DCK, el camión debe posicionarse en Anden para la carga. El conferente de Despacho debe levantar el puente para el acuatado del camión levantando la cadena. Con el camión ya acuatado el conferente debe hacer contrapeso sobre el puente para nivelarlo a la altura del camión.	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caída de un mismo nivel. S3: Calda distinto nivel desde andén S4: Trastorno muscular esquelético por movimientos repetitivos y malas posiciones al realizar trabajo.	S1-S2: Mantener orden y limpieza en el sector de trabajo evitando dejar desorden que pueda generar obstáculos en el tránsito. No correr en el site. S3: Mantener distancia de un metro del borde para evitar caídas accidentales. No exponer partes fuera del andén. No descender desde andén. S4: Agacharse y levantarse lentamente flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta.		
3	Una vez posicionado correctamente, el transportista debe colocar las cuñas al Camión, y dirigirse al interior del Site para hacer control de ingreso con la patrimonial. Ya dentro del Site, el transportista entrega a conferente de despacho las llaves del camión	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caída de un mismo nivel. S3: Atropellamientos por desplazamiento dentro del Site con equipos MHE.	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Circular por zonas demarcadas en el site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.		
4	Con el camión posicionado, el conferente debe dirigirse al mueble de las RF y tomar alguna que este disponible. Ingresar a menu Velocity -> luego seleccionar la instancia CLSCLP6 -> En Login Ingresar sus datos de acceso: - User ID - PASSWORD	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Atropellamientos por desplazamiento dentro del Site con equipos MHE. S5: Fatiga visual.	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Circular por zonas demarcadas en el site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.		
5	Ahora solicitará ingresar Location, donde debes escanear el SSTG donde estan ubicados los Pallet y adicional seleccionar el tipo de vehiculo que utilizaremos. HAND = TRASPALETA MANUAL Ingresamos al Shipment Menu	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual.	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Circular por zonas demarcadas en el site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.		
6	Donde seleccionaremos la opcion Load Equip, donde el sistema nos solicitará scannear la DCK donde esta posicionado nuestro camion sistemicamente y físicamente.	S1: Trastornos músculos esqueléticos por movimientos repetitivos y malas posiciones. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual.	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Circular por zonas demarcadas en el site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.		
7	Una vez scaneado el código de la DCK, se auto rellenan los demás valores, mostrándonos el nuestra Load, Viaje, Stop y Nombre del camion a carga. Verificamos que sea el camion correcto y comenzaremos a ingresar nuestras LPN a la DCK.	Q1: Verificación de datos de Camión Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Circular por zonas demarcadas en el site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.		
8	Se debe escanear cada LPN que contenga el pallet, para realizar la carga certificada al sistema del camión a despachar. Una vez escaneado la LPN esta se caragará al DCK.	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Circular por zonas demarcadas en el site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.		
9	Finalizada el ingreso de la ultima LPN, el sistema solicitará dar por completa la carga Ingresar la opcion Y (yes), adicional solicitará ingresar numeros de sellos.	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Circular por zonas demarcadas en el site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.		
10	Luego solicitará confirmar el Cierre de Todas las paradas y Cierre de Camion, Presionar Y(yes(S)) para confirmar completado. Volver a solicitar los sellos del camion para completar el cierre de este.	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Circular por zonas demarcadas en el site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.		

11	Se Despacha camion por NTV, solicitar al Tasker que realice esta actividad en Door activity. Revisar Wt: CHL-GUA-KRA-OUT-WIA-019 Cerrar y Despachar Camión. El Tasker informa a customer Service el cierre de la Orden de salida. El Customer Service Verifica en SAP que el cierre este realizado y envía a la plataforma del cliente (Azuria) para generar la Factura e impresión.	S1: Trastorno Músculo Esquelético por Movimientos Repetitivos y Malas Posturas. S2: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S3: Caídas de un mismo nivel. S4: Fatiga visual	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Circular por zonas demarcadas en el site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.		
12	Con la Factura impresa, el Administrativo de Transporte consolida documentación (Factura de Despacho, Hoja de Ruta, Sello del Camión o Carga). Administrativo de Transporte entrega esta documentación al transportista. Seguridad Valida el correcto sellado de las compuertas del Camión y verifica este con la factura. Revisada y validada la carga despachada por el Administrativo de Transporte, debe al finalizar el turno facilitar a el Coordinador de la operación la Tarja resumen de todos despachos del día para que este por ultimo los archive en el archivador "Tarjas - Despacho"	S1: Golpes con objetos dentro del entorno de trabajo. S2: Caída de un mismo nivel. S3: Atropellamientos por desplazamiento dentro del Site con equipos MHE.	S1: Evitar malas posturas al transitar y realizar la tarea, Pausas laborales y periodos de descanso en la jornada, uso de kit ergonómico (mouse pad, apoya muñecas u otros). S2/S3: Mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo y tránsito, No correr en el site. S4: Mantener luminarias encendidas, en buen estado y cumplimiento de luxs. S5: Circular por zonas demarcadas en el site (peatonal). Respetar la preferencia de MHE en todo momento.		
	DESVIACIÓN	ACCIONES			
5	los con uno o mas pallet cruzados en el stage que no corresponden al despacho que	El conferente debe acudir al tasker y preguntar a que despacho corresponde la LPN de pallet cruzado.			
CONTROL DE COPIAS IMPRESAS (SI APLICA)					
ORIGINALES CON FIRMA					
Válido desde		Válido hasta			
COPIAS CONTROLADAS					
Firma del Quality Assurance local		Fecha de impresión	Copia número	Responsable de la salvaguarda	
HISTORIAL DE REVISIONES					
Revisión	Fecha	Modificación			
3	10/1/2025	Cambio de formato			
eQMS TEMPLATE VERSIÓN					
Número de versión	1				
Válida desde	7/2/2024				
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.					

Análisis de Seguridad en la Tarea					
Site / Account:	eru and Chile : Chile : CL - Consumer : CL - Kraft - Guacolda	Número documento	WI-158169		
Sub-Proceso:	Carga por RF a DCK	Revisión:	3		
Creado por :					

SECUENCIA	PELIGRO (PUNTO DE ADVERTENCIA)	POSIBLES DAÑOS (RIESGO)	EVALUACIÓN SIN CONTROLES			CONTROLES Y BARRERAS DE CONTENCIÓN	EVALUACIÓN CON CONTROLES		
			P	S	NR		P	S	NR
1	Solicitar al Tasker, que le asigne un DCK para realizar la carga sistematica del camion.		3	4	M		2	2	T
2	Al Asignar DCK, el camion debe posicionarse en Anden para la carga. El conferente de Despacho debe levantar el puente para el acuatado del camión levantando la cadena.		3	4	M		2	2	T
3	Una vez posicionado correctamente, el transportista debe colocar las cuñas al Camión, y dirigirse al interior del Site para hacer control de ingeso con la patrimonial.		3	4	M		2	2	T
4	Ya dentro del Site, el transportista debe dirigirse al punto de ingreso de la carga y tomar alguna que este disponible.		3	4	M		2	2	T
5	Ingresar a menu Velocity -> luego seleccionar la instancia CLSCLP6 Ahora solicitara ingresar Location, donde debes escanear el SSFG donde estan ubicados los Pallet y adicional seleccionar el tipo de vehiculo que utilizaremos.		3	4	M		2	2	T
6	HAND = TRASPALETA MANUAL Donde seleccionaremos la opcion Load Equip, donde el sistema nos solicitara scannear la DCK donde esta posicionado nuestro camion sistemicamente y fisicamente.		3	4	M		2	2	T
7	Una vez scanneado el codigo de la DCK, se auto rellenaran los demas valores, mostrandonos el nuestra Load, Viaje, Stop y Nombre del camion a carga. Verificamos que sea el camion correcto y comenzaremos a ingresar nuestras LPN a la DCK.		3	4	M		2	2	T
8	Se debe escanear cada LPN que contenga el pallet, para realizar la carga certificada al sistema del camión a despachar. Una vez escaneado la LPN esta se caragara al DCK.		3	4	M		2	2	T
9	Finalizada el ingreso de la ultima LPN, el sistema solicitara dar por completa la carga Ingresar la opcion Y (yes), adicional solicitara ingresar numeros de sellos.		3	4	M		2	2	T
10	Luego solicitara confirmar el Cierre de Todas las paradas y Cierre de Camion, Presionar Y=yes(SI) para confirmar completado. Volver a solicitar los sellos del camion para completar el cierre de este.		3	4	M		2	2	T
11	Se Despacha Camion por RF y, Solicitar al Tasker que realice esta actividad en Door activity. Revisar WI: CHL-GUA-KRA-OUT-WIA-019 Cerrar y Despachar Camión.		3	4	M		2	2	T
12	Con la Factura impresa, el Administrativo de Transporte consolida documentación (Factura de Despacho, Hoja de Ruta, Sello del Camión o Carga). Administrativo de Transporte entrega esta documentación al transportista		3	4	M		2	2	T

Las actividades clasificadas en el AST como rojo y naranja deben traducirse al código "riguroso".
Note: Las actividades clasificadas en el AST como amarillas deben traducirse al código "especial".
Las actividades clasificadas en el AST como gris y verde deben traducirse al código "estándar".

Número de versión	1
Válida desde	7/2/2024
Este documento contiene información confidencial y secreto comercial patentado de DHL Supply Chain, al que se te permite acceso como condición de empleado. La divulgación de este documento está absolutamente prohibida sin el consentimiento expreso y escrito de DHL Supply Chain.	

DHL SUPPLY CHAIN - SEGURIDAD & SALUD. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DE RIESGO

			Probabili		
Nota: Probabilidad y Severidad debe ser basado en la práctica y en un			1	2	3
			Nada Probable	Probablemente Probable	Poco probable
S E V E R I D A D (S)	5	Extremadamente dañino. (Fatalidad)	5	10	15
	4	Daño grave. (Discapacidad permanente ejemplo: pérdida de la vista o miembro).	4	8	12
	3	Dañino. (Fractura de miembro o discapacidad no permanente).	3	6	9
	2	Ligeramente dañino. (Lesión con pérdida de tiempo o sobreesfuerzo muscular).	2	4	6
	1	Daño menor. (Otras lesiones).	1	2	3

Categoría de Nivel de Riesgo (basado en el calificación):

CATEGORÍA DE NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN	ACCIÓN
Insignificante (I)	1	Riesgo insignificante significa estar debajo de 1 en 1 millón p ocurridas.
Tolerable (T)	2 - 4	Tolerable significa que el riesgo bajo nivel que es "razonable" obligaciones regulatorias. No s ofrecer una solución más efect imponga un costo en la operac que los controles se mantiene

Moderado (M)	5 - 12	Donde todos los esfuerzos fact para futura reducción del riesgo factible, particularmente en al debe ser cuidadosamente evalu deben ser implementadas en u donde un riesgo moderado es aún puede ser necesario un análisis de probabilidad de daño como una medidas de control.
Sustancial (S)	15 - 16	Si el riesgo residual no puede ser el análisis debe demostrar que considerable de recursos pueden Donde el riesgo involucra en el tomada (incluyendo considera
Intolerable (IN)	20 - 25	El trabajo no debe ser iniciado reducido, si esto no es posible debe permanecer como prohib

TRABAJO: ESTIMADOR DE RANGO	
Probabilidad (P)	
4	5
Muy Probable	Altamente probable
20	25
16	20
12	15
8	10
4	5

ACCIONES A TOMAR.
un nivel de riesgo que usualmente presume por año de consecuencias serias adversas
o y la calificación han sido reducidas al más "práctico", ejemplo: conforme a se requieren controles adicionales; se puede tener una mejora que no es costosa. Monitoreo es requerido para asegurar la mejora.

medidas preventivas que se han tomado o se tomarán para reducir el riesgo o para exponerlo tan bajo como sea razonablemente practicable. El costo de prevención debe ser razonable. Las medidas de reducción de riesgo deben ser viables y realizables en un periodo de tiempo definido. Indicar el nivel de riesgo residual asociado con un daño mayor o extremo, y el nivel de riesgo residual. El análisis para establecer más precisamente la base para evaluar la necesidad de mejorar las medidas preventivas.

El riesgo residual debe ser reducido a un nivel más bajo, entonces el nivel de riesgo residual debe ser ALARP ha sido cumplido. Una cantidad razonable de recursos deben ser asignados para reducir el riesgo. Si el trabajo en curso, una acción urgente a ser tomada (por ejemplo, la prohibición).

El trabajo debe ser continuado hasta que el riesgo ha sido reducido a un nivel más bajo, incluso con ilimitados recursos, el trabajo debe ser continuado.