

## **PEL InverterOn Jumbo X T3 (H&C) AC — Features & Specs**

Spec	Detail
Model	InverterOn Jumbo X T3 (Heat & Cool) <u>PEL</u>
Available Sizes	1 Ton, 1.5 Ton, 2 Ton <u>PEL</u>
Rated Cooling Capacity	~ 3,520 W (for 1 Ton model) <u>PEL</u>
Rated Heating Capacity	~ 3,550 W (for 1 Ton model) <u>PEL</u>
Rated Power Consumption (Cooling)	~ 1,100 W (1 Ton model) <u>PEL</u>
Rated Power Consumption (Heating)	~ 970 W (1 Ton model) <u>PEL</u>
Running Current (Cooling)	~ 5.3 A <u>PEL</u>
Running Current (Heating)	~ 4.6 A <u>PEL</u>
Maximum Input Power	~ 1,500 W <u>PEL</u>
Maximum Current	~ 8.5 A <u>PEL</u>
Energy Efficiency / EER (Cooling)	3.20 <u>PEL</u>
Refrigerant Type	R-32 <u>PEL</u>
Refrigerant Charge	~ 490 g for 1 Ton model <u>PEL</u>
Air-Flow Volume	~ 600 m <sup>3</sup> /h <u>PEL</u>
Indoor Noise Level	~ 42 dB(A) <u>PEL</u>
Outdoor Noise Level	~ 52 dB(A) <u>PEL</u>
Indoor Unit Net Weight	~ 8.5 kg <u>PEL</u>
Outdoor Unit Net Weight	~ 22.5 kg <u>PEL</u>
Indoor Unit Dimensions (W × D × H)	792 × 292 × 201 mm <u>PEL</u>
Outdoor Unit Dimensions (W × D × H)	705 × 279 × 530 mm <u>PEL</u>
Compressor Type	Rotary <u>PEL</u>