

Etapes de travail de l'audit produit

LEONI

Série / TAB* :
Index :
Date de dessin :

Tampon audit produit

Element	Etape de travail	Base de contrôle / Documentation	En ordre (I.O)	Pas en ordre (N.I.O)	Non Applicable (NA)
Spécifications dessin	Prendre un dessin/ plan de faisceau spécialement pour l'audit de produit +Grivad-daten pour PF BMW	Dessin/ plan de faisceau			
	Vérification de tous les messages mentionnés dans le dessin	Selon dessin / plan de faisceau			
	Vérification des marquages (Farbmarkierung et Zipper)	Selon dessin / plan de faisceau			
Contrôle électrique	Refaire le contrôle électrique de nouveau du câblage/ faisceau	Etiquette de C.E sur le verso de l'annexe 4 d'IT TN 3625 Pour PF BMW : selon IT BMW 3002-05 N'est pas applicable pour PF AVW selon Norme VW Groupe			
Document	Prendre une copie de plan de contrôle et vérifier les points inscrits.	Plan de contrôle /Annexe 1 de IC TN 3052			
Mesure	Contrôle des dimensions selon dessin/ plan de faisceau	Documenter les valeurs trouvées sur le dessin / annexe 7 pour PF BMW + AVW +MB/Annexe 7a pour PF Audi C-BEV + OM supleir			
	Mesure les hauteurs de sertissage par un échantillon de chaque type de contact/ fournisseur/type de fils et section pour client AVW	Paramètre de sertissage selon programme B2B / Leo Parts			
	Mesure des hauteurs de sertissage des contacts/ USS (Force de traction pour PF BMW/ PF AVW) (Pelage pour PF AVW)	Paramètre de sertissage selon B2B/Leoparts. IT 3117 / IT 3092 / IC3030 / ICTN 3404/ Annexe 10 IT TN 3625 annexe 11a IT TN 3625			
	Contrôler si les contacts sont bien endiquetés	Visuellement			
	Contrôler si les contacts/Connecteurs sont justes et non déformés	Classeur des contacts			
	Contrôle de la soudure des contacts/ USS / Commutateur (Schalter)	IC 3026, IC TN 3403 / IC TN 3401 /Norme VW 603 07			
	Contrôler si les douilles/boitiers sont correctes, fermés et non endommagées. Contrôle dimensionnel (si possible) des composants critiques du câblage (Pour Projet K8X BMW)	Visuellement/ Dessin/ Dessin composant actuel dans Leo Parts/Annexes 13 (a/b/c/d) pour Projet K8X BMW/IC 3043			
	Contrôle de la présence, la direction et la fermeture (en cas de présence) des couvercles des douilles.	Visuellement / selon symbole sur dessin			

Composants	Contrôler la présence, le montage et les couleurs des joints (Seals) et bouchons et vérifier qu'ils ne sont pas endommagés	Classeur des joints et des bouchons (seals /blindstopfen) Norme AVW 751 47 (par VW) Liste fil (pour MN)			
	Contrôle des traces de l'amboss dans la zone de sertissage pour client AVW et OEM-S si applicable	Microscope USB (Digi Micro) pour les sections 0,35			
	Contrôle du montage des tubes gorge, schlauch et monofil Vérifier la présence de ruban sous les tubes gorges Vérifier que les fils ne sont pas agressés	Selon message sur dessin/ IC 3016 AA 3192 Visuellement			
	Contrôle du serrage et de la fixation des agrafes (Kabelbinder /Clips) et des goulottes (pour MN)	Visuellement/ manuel / IT 3 455-05			
	Contrôle visuel du point de soudure (nœud étamé)	IC 3026			
	Contrôle des fils spéciaux ou tous les fils selon exigence client	Fiches techniques au LeoParts B2B pour le PF AVW			
Image de coupe	Image de coupe par un échantillon de chaque type de contact / Fournisseur / type de fils et section pour client AVW	VW 603 30, AA VWP 3009 /IT3117			
Etanchéité	Contrôle de l'étanchéité des passes câbles (Tülle) / Schrumpfschlauch/ Commutateur (Schlater) (en cas de présence). Et TDT (pour MN)	Annexe 1 IC TN3600 Annexe 1 et 2 de IC 3 054 MN PSA3272-47			
	Contrôle -><- Schaum (étanchéité et mesure)	Annexe 1 IC TN3600			
Poids	Peser le faisceau et comparer son poids par rapport aux spécifications clients (si demandé) ou aux données IMDS	spécifications clients -données IMDS -Pois réel			
Etiquette	Vérifier le contenu de l'étiquette CE (si applicable)	spécifications clients			
><	><	><			
Vissage	Vérifier les paramètres de vissage (si applicable)	spécifications clients/ Rapport service PT			

Remarque : Pour la documentation, en cas de détection des défauts, on utilise l'annexe 1(a) de l'IP 3010 pour les domaines Client MB, BMW, OEM-S, FCA et PSA. Pour le domaine client AVW on utilise l'annexe 1-a de règlement du groupe AVW

* Nomination utilisée seulement pour Audi, VW

Validation « Sampling Auditor » 1:

Validation « « Sampling Auditor » 2 :

Nom et prénom / Date:

Nom et prénom /Date:

Mise à jour le :09/2025
Par : B.A.Atef