型号 Model	步距角 step angle	额定电压 Rated voltage	电流/相 Current/Phase	电阻/相 Resistance/Phas e	电感/相 Inductance/Phas e	静力矩 static quadrature	出线数 Cable	转动惯量 Moment of inertia	定位力矩 Positioning torque	重量 weight	电机尺寸 Motor size
XYT-42HD48-17	±5%	V	A	Ω	mH	mN.m	-	g,cm²	mN.m	kg	mm
	1.8°	3.8	1.7	2	2.7	420	4	56	0.42	0.24	42*42*48
最低转速 Minimum speed	150转/min左右 About 150 rpm/min		最高转速 maximum speed		2000转/min左右 About 2000 rpm/min		绝缘等级 Insulation class		В	轴型 shaft type	D 可定制 D can be customized
XYT-GA42Y-42HD48-17	步进行星减	速电机性能参数	枚表 XYT-GA4	2Y-42HD48-17 S	Stepper Planetar	y Gear Motor Po	erformance P	arameter Tal	ble		
型号 Model	齿轮减速比 Ratio	Minimum	最高转速 RPM Maximum RPM	额定负载kg,cm rated load kg,cm		允许瞬时负载kg,cm allows instantaneous load kg,cm		减速箱长度 MM Gearbox length MM	步距角° Step angle°	驱动电压 Drive voltage	线序 Line definition
XYT-GA42Y-42HD48-3.7	3.7	40	540	0	.7	1.8	}	20.1	0.4864°		
XYT-GA42Y-42HD48-5.1	5.18	28	386	1		2.5	30.1		0.3474°]	
XYT-GA42Y-42HD48-19	19	7	105	3.8		9.5	i	40.8	0.0947°		黑线A+ Black line
XYT-GA42Y-42HD48-27	27	5	74	5.4		13.5		40.8	0.0666°	12V/24V	A+ 绿线A- Green Line A- 红线B+ red line B+ 蓝线B- blue line B-
XYT-GA42Y-42HD48-50	50	3	40	10		25		51.7	0.036°		
XYT-GA42Y-42HD48-71	71	2	28	14		35			0.0253°		
XYT-GA42Y-42HD48-100	100	1.5	20	20		50		31./	0.018°	ļ]	

0.0129°

XYT-GA42Y-42HD48-139