



Aplicaciones web 1

Actividad 4

Actividad a desarrollar en grupo. La entrega es individual para que quede el registro.

Documento HTML

Continuar con el caso de negocio seleccionado de las actividades anteriores.

Consignas

- **Crear un documento HTML base y explicar sus partes fundamentales.**
- **Crear un contenido dentro de <body> mínimo, y bien estructurado para entender la jerarquía de un contenido y cómo impacta eso en el entendimiento del usuario.**
- **Explicar por qué es importante la utilización del nombre index en el documento HTML de inicio.**

Uso obligatorio de inteligencia artificial (IA)

- **Ayudarse con la IA solo cuando haya terminado para validar la estructura y entender conceptos.**
- **Crear un “quiz” (multiple choice) en Gemini para estudiar y compartirse los links entre grupos y acotar y restringir a lo visto en clase y lo resolvemos.**

5 preguntas

- **Pegar vínculo del quiz de Gemini.**

- Tarea del grupo: Auditar la respuesta de la IA, ajustar los textos según el criterio propio del grupo y **refinar la redacción final.**

Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.

Resolucion de actividad:

Documento html base:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sisifo Gym</title>
</head>

<body>
  <h1>Bienvenidos al gym</h1>
  <h2>Momento de entrenar</h2>
  <h3>Inicio</h3>
  <p>
    | Inscríbete a Sisifo gym y disfruta de las diferentes actividades
  </p>
</body>
</html>
```

Como se ve:

Bienvenidos al gym

Momento de entrenar

Inicio

Inscríbete a Sisifo gym y disfruta de las diferentes actividades

Partes:

- **DOCTYPE html:** Indica al navegador que el documento utiliza HTML. Se coloca al inicio del documento y no tiene etiqueta de cierre.
- **Meta charset:** Define el conjunto de caracteres que utilizará el documento para interpretar correctamente los textos. Generalmente se utiliza UTF-8, ya que permite mostrar correctamente letras con tildes, ñ, símbolos, etc.
- **Meta name="viewport":** Define cómo debe adaptarse el contenido de la página al tamaño de la pantalla del dispositivo, especialmente en celulares y tablets.
- **Content:** Es el atributo que contiene el valor de la configuración indicada en la etiqueta <meta>. Por ejemplo, en name="viewport", el atributo content especifica cómo se debe configurar la visualización de la página, como width=device-width, initial-scale=1.0.
- **html:** Es el elemento raíz (root) de todo documento HTML. Dentro de él se desarrolla y organiza todo el contenido de la página. Es el elemento padre de dos elementos principales: head y body.
- **head:** Contiene información y configuraciones de la página que no se muestran directamente dentro del contenido visible del navegador, pero que son importantes para definir cómo funciona y se interpreta el documento. Dentro de head se pueden encontrar elementos como title, meta, link y style.
- **title:** Define el título de la página, que aparece principalmente en la pestaña del navegador. No se muestra como un título dentro del contenido de la página.
- **body:** Contiene todo el contenido visible y renderizado de la página web. Dentro de este elemento se colocan los textos, títulos, imágenes, botones, enlaces, formularios, listas y demás elementos que el usuario puede visualizar e interactuar.
- **h1 a h6:** Son elementos utilizados para crear títulos y subtítulos. Se organizan según una jerarquía: h1 representa el título de mayor importancia, mientras que h6 representa el de menor nivel. No significa que necesariamente deban utilizarse todos ni que no se pueda saltar un nivel, sino que deben elegirse según la estructura jerárquica del contenido. Por ejemplo, un h2 puede representar una sección principal y un h3 una subsección dentro de ella.
- **p:** Se utiliza para definir párrafos de texto. Permite organizar el contenido escrito en bloques separados, facilitando su lectura y estructuración.

Importancia del index: El archivo index.html suele utilizarse como la página principal o de inicio de un sitio web. Cuando un usuario ingresa a la dirección de un sitio sin especificar un archivo concreto, el servidor normalmente busca un archivo llamado index como página de entrada. Por ejemplo, al acceder a www.ejemplo.com, el servidor puede cargar automáticamente index.html. Por esto, index.html suele ser el punto de entrada de un sitio web, desde donde se puede acceder mediante enlaces a las demás páginas o secciones del sitio.

Link cuestionario Gemini: <https://share.gemini.google/8zv9VmxIJxPA>

Prompt: *Corregir narración y ampliar cada definición para que quede de manera clara:*

Partes:

- *html: Documento raíz (root) dentro de este se desarrolla toda la página, es el padre de dos elementos descendientes: body y head.*
- *DOCTYPE html: Esto le dice que es un documento html, no tiene cierre*
- *Meta charset: Declara que paquete de caracteres va a usar (UTF-8)*
- *Meta name viewport*
- *Content*
- *head: Lo que no se renderiza pero es importante*
- *title: Lo que va a decir en la pestaña, título principal*
- *body: Si se renderiza, son todas las cosas que se van a ver (títulos, párrafos, etc)*
- *h (header): Se ordenan por jerarquía, de h1 hasta h6, no uno dentro de otro, no se saltan, van en orden*
- *p (párrafos)*

Respuesta:

Claro. Te lo corregiría manteniendo el contenido original, pero haciendo que cada definición sea más precisa y fácil de estudiar:

Partes de un documento HTML

- **html:** Es el **elemento raíz (root)** de todo documento HTML. Dentro de él se desarrolla y organiza todo el contenido de la página. Es el elemento padre de dos elementos principales: **head** y **body**.
- **DOCTYPE html:** Indica al navegador que el documento utiliza HTML5. Se coloca al

inicio del documento y **no tiene etiqueta de cierre**.

- **Meta charset:** Define el conjunto de caracteres que utilizará el documento para interpretar correctamente los textos. Generalmente se utiliza **UTF-8**, ya que permite mostrar correctamente letras con tildes, ñ, símbolos, etc.
- **Meta name="viewport":** Define cómo debe adaptarse el contenido de la página al tamaño de la pantalla del dispositivo, especialmente en celulares y tablets.
- **Content:** Es el atributo que contiene el valor de la configuración indicada en la etiqueta `<meta>`. Por ejemplo, en `name="viewport"`, el atributo `content` especifica cómo se debe configurar la visualización de la página, como `width=device-width, initial-scale=1.0`.
- **head:** Contiene información y configuraciones de la página que **no se muestran directamente dentro del contenido visible del navegador**, pero que son importantes para definir cómo funciona y se interpreta el documento. Dentro de **head** se pueden encontrar elementos como `title`, `meta`, `link` y `style`.
 - **title:** Define el **título de la página**, que aparece principalmente en la pestaña del navegador. No se muestra como un título dentro del contenido de la página.
- **body:** Contiene todo el **contenido visible y renderizado de la página web**. Dentro de este elemento se colocan los textos, títulos, imágenes, botones, enlaces, formularios, listas y demás elementos que el usuario puede visualizar e interactuar.
 - **h1 a h6:** Son elementos utilizados para crear **títulos y subtítulos**. Se organizan según una jerarquía: `h1` representa el título de mayor importancia, mientras que `h6` representa el de menor nivel. No significa que necesariamente deban utilizarse todos ni que no se pueda saltar un nivel, sino que deben elegirse según la **estructura jerárquica del contenido**. Por ejemplo, un `h2` puede representar una sección principal y un `h3` una subsección dentro de ella.
 - **p:** Se utiliza para definir **párrafos de texto**. Permite organizar el contenido escrito en bloques separados, facilitando su lectura y estructuración.

Importancia del `index`

El archivo `index.html` suele utilizarse como la **página principal o de inicio de un sitio**

web. Cuando un usuario ingresa a la dirección de un sitio sin especificar un archivo concreto, el servidor normalmente busca un archivo llamado `index` como página de entrada. Por ejemplo, al acceder a `www.ejemplo.com`, el servidor puede cargar automáticamente `index.html`.

Por esta razón, `index.html` suele ser el **punto de entrada de un sitio web**, desde donde se puede acceder mediante enlaces a las demás páginas o secciones del sitio.

Prompt 2: *Desarrollar un quiz tipo cuestionario de 5 preguntas que sirva de estudio sobre html y estos temas.*