

Tema tres práctica uno: arrays unidimensionales y bidimensionales

1. Crear un array de 10 elementos para guardar en el valores de tipo real (float o double) que iremos introduciendo por teclado. Posteriormente visualizar el valor máximo y el mínimo.
2. Crea un array para almacenar números enteros generados aleatoriamente. El número de números a generar, lo solicitaremos como dato de entrada. Muestra por pantalla el valor de cada posición y la suma de todos los valores.
3. Crea un array de caracteres que contenga las letras de la 'A' a la 'Z' (mayúsculas). Después, ve pidiendo posiciones del array por teclado y si la posición es correcta, se añadirá el carácter a una cadena que se mostrará al final, se dejará de insertar cuando se introduzca un -1.

Por ejemplo, si escribo los siguientes números

0 //Añadira la 'A'

5 //Añadira la 'F'

25 //Añadira la 'Z'

50 //Error, inserte otro número

-1 //fin

Cadena resultante: AFZ

4. Desarrolla un programa que solicite al usuario un mes en letra y que compruebe que es correcto.
5. Realiza un programa que cuente el número de veces que aparece cada una de las letras de un texto introducido por el teclado y a continuación visualice el resultado.
6. El usuario nos va a proporcionar a través del teclado el número de unidades que se vende de los distintos productos con los que trabaja una empresa. Esta empresa trabaja con 10 productos distintos cuyos códigos son: 10, 23, 30, 47, 55, 65,135,256, 526, 663. El usuario cada vez que se realice una venta nos proporcionara el código del producto (hay que comprobar que es válido) y el número de unidades vendidas de ese producto. Al final del día, tenemos que visualizar el número total de unidades vendidas de cada producto y el código del producto, ordenado de menor a mayor por número de unidades vendidas.

7. Crea una matriz de cuatro filas y cuatro columnas de números enteros que inicialmente esta vacía, nos piden hacer un menú con estas opciones:

- Rellenar toda la matriz de números, debes pedírselos al usuario.
- Suma de una fila que se pedirá al usuario (controlar que elija una correcta).
- Suma de una columna que se pedirá al usuario (controlar que elija una correcta).
- Sumar la diagonal principal
- Sumar la diagonal inversa
- La media de todos los valores de la matriz.
- Salir.

Hasta que no se haga la primera opción, el resto de opciones no se deberán de ejecutar, simplemente mostrar un mensaje donde diga que deben rellenar la matriz.