

Faire marcher PHP — guide pas à pas

Table of Contents

Avant de commencer (une seule fois)	1
À chaque TP : 4 étapes	1
Écrire et tester votre premier programme	2
À la fin du TP	2
Si ça ne marche pas	2
Cas particulier Windows : « ports are not available »	3
Sans Docker (à la maison ou en classe entière)	4

Tout tient dans **un seul dossier** (celui du TP du jour) et **une seule adresse** (<http://localhost:8181>). Le fichier `compose.yml` est déjà dans le dossier : vous n'avez rien à installer ni à configurer.

Avant de commencer (une seule fois)

Il faut **Docker Desktop** installé et **démarré** sur le poste.

- Sur les postes de la salle, il est déjà installé.
- Pour qu'il soit « démarré » : lancer **Docker Desktop** et attendre. En bas à droite de l'écran, la petite icône **baleine** doit être là. Sans elle, rien ne marchera.

À chaque TP : 4 étapes

1. **Copier** le dossier du TP (donné par le professeur) sur votre **Bureau**.
2. **Ouvrir** ce dossier dans **Visual Studio Code** : menu *Fichier* → *Ouvrir le dossier...*, puis choisir le dossier du TP.
3. **Ouvrir un terminal** dans VS Code : menu *Terminal* → *Nouveau terminal*. Y taper exactement :

```
docker compose up -d
```

puis appuyer sur **Entrée**. La première fois, patienter (ça télécharge PHP). C'est fini quand la ligne redevient libre.

4. **Ouvrir le navigateur** (Edge, Firefox...) à l'adresse :

```
http://localhost:8181
```

Une page verte « **Bravo, PHP fonctionne !** » doit s'afficher. Si oui, vous êtes prêt-e.



Vos fichiers `.php` doivent être dans le **même dossier** que `compose.yml`. Un fichier rangé ailleurs ne s'affichera pas.

Écrire et tester votre premier programme

1. Dans VS Code, à gauche, **clic droit** sur le dossier → *Nouveau fichier*. Nommez-le `bonjour.php`.
2. Écrivez :

```
<?php  
  
echo "Bonjour !";
```

3. **Enregistrez** : `Ctrl + S`.
4. Dans le navigateur, ouvrez :

```
http://localhost:8181/bonjour.php
```

Vous devez lire `Bonjour !`.

5. À chaque changement du fichier : **Enregistrer** (`Ctrl + S`), puis **recharger** la page du navigateur (touche `F5`).



L'adresse est toujours `http://localhost:8181/` suivi du **nom de votre fichier**.
Exemple : le fichier `poste.php` s'ouvre avec `http://localhost:8181/poste.php`.

À la fin du TP

Dans le terminal, taper :

```
docker compose down
```

Vos fichiers restent : seul le serveur s'arrête.

Si ça ne marche pas

Le problème	La solution
« Ce site est inaccessible » dans le navigateur	Docker Desktop est-il démarré ? (icône baleine, en bas à droite). Sinon, le lancer et refaire l'étape 3.
Message <code>port is already allocated</code>	Un TP précédent tourne encore. Aller dans son dossier, ouvrir un terminal, taper <code>docker compose down</code> , puis recommencer.
Message <code>ports are not available ... interdit par ses autorisations d'accès</code>	Windows a réservé ce port (ce n'est pas une faute de votre part). Voir la section « Cas particulier Windows » juste en dessous.
Page <code>404 Not Found</code>	Le fichier n'est pas dans le même dossier que <code>compose.yml</code> , ou son nom est mal écrit (attention aux majuscules et à l'extension <code>.php</code>).
Une erreur rouge s'affiche (<code>Parse error...</code>)	C'est PHP qui signale une faute dans votre code : lisez le numéro de ligne indiqué, corrigez, enregistrez, rechargez.

Cas particulier Windows : « ports are not available »

Si `docker compose up -d` répond par une erreur du genre :

```
ports are not available: ... bind: Une tentative d'accès à un socket de manière interdite par ses autorisations d'accès a été tentée.
```

ce **n'est pas** votre code : Windows (Hyper-V) a **réservé** le port `8181`. Deux solutions.

Solution rapide (sans droits administrateur). Dans `compose.yml`, remplacez `"8181:80"` par un autre nombre, par exemple `"9000:80"` (ou `"8888:80"`), enregistrez, refaites `docker compose up -d`, et ouvrez l'adresse avec ce nouveau numéro (ex. <http://localhost:9000>).

Solution définitive (droits administrateur, une fois par poste). Ouvrez **Windows PowerShell en tant qu'administrateur** et tapez :

```
netsh int ipv4 set dynamicport tcp start=49152 num=16384
net stop winnat
net start winnat
```

Windows cesse alors de réserver les ports bas : `8181` refonctionne durablement. En cas de doute, redémarrer le poste. (À faire de préférence sur l'image des postes de la salle.)

Sans Docker (à la maison ou en classe entière)

Pas besoin d'installer quoi que ce soit : allez sur <https://3v4l.org>, collez votre code PHP dans la grande zone, cliquez sur **Eval**. Le résultat s'affiche en dessous. Idéal pour tester une idée rapidement.