AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Fiche de sécurité FS-CMP-009 - Bruit et équipements de protection

Exposition au bruit dans la salle des compresseurs

Référence	fiche_secu_bruit_epi_comp	**Indice**	Ind. 1.0
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Fiche de sécurité	**Date d'émission**	18/02/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G3_HSE

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	18/02/2026	A. Essadeq	Version en vigueur (création)

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_permissions
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Fiche de sécurité FS-CMP-009 - Bruit et équipements de protection

1. Niveaux mesures

Zone	Niveau	Durée d'exposition admissible
A 1 m du compresseur en charge	72 dB(A)	8 h
A proximité de la purge du réservoir	85 dB(A)	8 h
Pendant le soufflage de nettoyage	97 dB(A)	15 min
Salle des compresseurs, ensemble	78 dB(A)	8 h

2. Mesures de prévention

- Protecteurs auditifs obligatoires au-delà de 85 dB(A), recommandés des 80 dB(A).
- Signalisation des zones bruyantes et limitation du temps d'exposition.
- Soufflage de nettoyage limite aux périodes hors présence d'autres opérateurs.
- Suivi audiométrique annuel pour le personnel exposé.

3. Autres protections

Lunettes de protection pour toute manipulation de flexible sous pression, gants anti-chaleur pour les interventions sur le circuit d'huile chaud, chaussures de sécurité S3 et casque dans la zone de levage du bloc vis.

> *Cette fiche est réservée au personnel habilité HSE et ne doit pas être restituée aux utilisateurs du groupe G1_TECH_N1.*