Rapport Atelier 5 :

Il s'agit d'une suite logique de l'atelier 4 :

I-Application de la sécurité des pages en utilisant les sessions .

1-Dans l'action connexion :

```
else{

    // demarrer la session
     session_start();

//2- stocker login et pass dans la session

$_SESSION['slog']=$username;

$_SESSION['spass']=$password;
```

1-avant d'utiliser une session en php , il faut executer : session_start()

2-ensuite on peut stocker une infinité d'infos dans $_SESSION[]

2-Sécuriser l'acces aux pages save.php et search.php :

Au début de chaque page on fait ce test :

Check de la session . si vide (empty) ==➔ redirection vers acc.php (login)

```php
// 1-recupérer la session :
session_start();


// 2 tester si la session est ouverte ()

if(empty($_SESSION['slog']))
{
    header("Location:acc.php");
}
$login=$_SESSION['slog'];


echo " Hello Mr $login";
```

II-Authentification persistante en utilisant les cookies

III-Ajout du traitement :

```
function GetStudentsByCity($ville) {

?>

  <div class="container mt-4">

    <div class="row">

      <table class="table table-striped table-bordered">

        <thead>

          <tr>

            <th>Nom</th>

            <th>Prénom</th>

            <th>Ville</th>

            <th>Photo</th>

          </tr>
```

```
            </thead>
            <tbody>

<?php
  // 1 - ouvrir le fichier
  $fs = fopen("students.txt", "r");

  // 2 - parcours des lignes
  while (!feof($fs)) {

    // 3 - lecture d'une ligne
    $ligne = fgets($fs);

    // 4 - vérifier si la ligne n'est pas vide
    if ($ligne != "") {

      $infos = explode("-", $ligne);

      // 5 - filtrer par ville
      if (trim(strtolower($infos[2])) == trim(strtolower($ville))) {

        echo "<tr>";
        echo "<td>$infos[0]</td>";
        echo "<td>$infos[1]</td>";
        echo "<td>$infos[2]</td>";
        echo "<td><img src='$infos[3]' width='100' height='100' /></td>";
        echo "</tr>";
```

```
            }
        }
    }

    // 6 - fermer le fichier
    fclose($fs);
?>

                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
<?php
}
```