Latihan-1

- Buatlah program yang membaca file sekuensial *rekaman.dat* berisi data bertipe **rekamanMHS** sbb:

  type rekamanMHS : < NIM : string, nilai : integer>

- Selanjutnya, tuliskan ke file sekuensial lain *rekaman1.dat* dengan spesifikasi hanya menulis rekaman yang berisi komponen nilai >= 80.
- File sekuensial diakhiri mark berupa : NIM = “99999999” dan nilai = 99.

Latihan-2

- Buatlah program yang membaca file sekuensial *rekaman.dat* yang berisi data bertipe **rekamanMHS** (spt. pada slide Latihan-1)
- Selanjutkan, tuliskan hanya bagian *nilai*-nya saja ke file sekuensial *nilai.dat* lain (berisi data bertipe integer).
- File *nilai.dat* diakhiri mark, yaitu nilai 999.

Latihan-3 (1)

- Diketahui file datapenjualan.dat yang berisi data bertipe penjualan sbb.

```
type penjualan : <Kategori : string,
                  KdBarang : string,
                  Jumlah   : integer>
```

- Data pada file terurut berdasarkan Kategori
- Buatlah program untuk mendapatkan total barang terjual per Kategori. Gunakan skema konsolidasi tanpa separator.
- ....

Latihan-3 (2)

- Asumsikan terdefinisi sebuah function bernama EOP untuk memeriksa apakah rekaman adalah mark atau bukan

```
function EOP (rek : penjualan) → boolean
{ Menghasilkan true jika rek adalah mark, asumsi mark terdefinisi }
```

- Contoh isi file:
  - Akan tercetak di layar: buku – 91
    atk – 332

<buku,AX210,40>
<buku,RT234,51>
<atk,RE445,101>
<atk,TY309,231>
< mark >

Latihan-4

- Diketahui 2 buah file data mahasiswa misalnya *rekmhs1.dat* dan *rekmhs2.dat* yang menyimpan data bertipe *rekamanMHS* (spt. pada slide Latihan-1, namun tipe data NIM diubah menjadi integer).
- Data pada kedua file terurut menurut *NIM*.
- Tuliskan hasil penggabungan kedua file ke dalam sebuah file bernama *rekmhs.dat*.
- Gunakan skema *merging* versi AND.