

Инвойс № 27 от 15.07.2025

Продавец COMBIFREIGHT OU, Sepise 1, Office 2-221, 11415 Таллинн, Эстония

Покупатель: ООО «НВМ Групп», 720031, Республика Кыргызстан, г.Бишкек, ул.Горького, ½

Грузополучатель: ООО «НВМ Групп», 720031, Республика Кыргызстан, г.Бишкек, ул.Горького, ½

Оплата по Контракту №15 от 05.10.2022

Заказ: 2025005498

Условия поставки: EXW Тюбинген (Инкотермс 2010)

Грузоотправитель: Schmalenberger GmbH + Co. KG, Im Schelmen 9-11, D-72072 Tübingen от имени COMBIFREIGHT OU, Sepise 1, 11415 Таллинн, Эстония

Пункт назначения: ООО «НВМ Групп», 720031, Республика Кыргызстан, г.Бишкек, ул.Горького, ½

Адрес доставки: ООО «НВМ Групп», 720031, Республика Кыргызстан, г.Бишкек, ул.Горького, ½

№	Название товара	Артикул	Кол-во, шт	Цена за единицу, евро	Общая стоимость, евро
1	Гидромассажная форсунка FLUVO karibic pro compact (48 - 60 м3/ч, DN 150, для бетонных бассейнов с отделкой плитка/мозаика)	94189	2	335.50	671.00
2	Закладной соединительный элемент к гидромассажным форсункам потока FLUVO karibic (Материал: нержавеющая сталь, бронза, ПВХ, Диаметр: DN 50/20, для бетонных бассейнов с отделкой плитка/мозаика/пленка)	92947	2	310.75	621.50
3	Закладной соединительный элемент к гидромассажным форсункам потока FLUVO karibic (Материал: нержавеющая сталь, бронза, ПВХ, Диаметр: DN 100, для герметичных бетонных бассейнов)	92092	4	365,75	1'463.00
4	Лицевая водозаборная решетка из нержавеющей стали в комплекте с набором резьбового крепления, для для бассейнов с бетонной плиткой, сборных бассейнов	93234A	4	264.00	1'056.00
5	Монтажный закладной корпус для монтажа и установки сенсорной кнопки S-Touch / Luchs® NT Spot для вкл./выкл. аттракционов бассейна. Материал: пластик. Подключение: DN 20. Устойчив к воздействию соленой и морской воды. Для бассейнов с бетонной плиткой, бетонных бассейнов и бассейнов с герметиком, нанесенным кистью.	98443	1	198.00	198.00
6	Сенсорная кнопка-выключатель, 5В, с установочным комплектом для сборки. Материал: нержавеющая сталь, шлифованная. Размеры: Ø 105 мм. Соединительный кабель: 5 x 0,5 мм². Длина кабеля: 2 м. Для бассейнов с бетонной плиткой и бассейнов из нержавеющей стали.	98336A	1	261.25	261.25



COMBIFREIGHT

7	Центробежный одноступенчатый Низконапорный насос типа WK 6513/2-4,0L с трёхфазным двигателем (IP55) и стандартом IEC 60034-30 - Высокий КПД IE3. Материал: пластик / бронза. Корпус: полипропилен. Рабочее колесо: CC480K (2.1050). Вал: нержавеющая сталь (AISI316Ti). Торцевое уплотнение: графит / оксид алюминия. Мощность двигателя: 4,0 кВт. Напряжение: 400 В. Номинальный ток: 7,1 А. Частота вращения: ~ 2880 об/мин. Частота: 50 Гц. Класс изоляции: F. Подсоединения насоса (шланг). Всасывание / Напор: G 3" - G 2 1/2" - PN 2,5. Производительность: 1600 л/мин (96 м3/ч). Среда: вода для бассейна. Концентрация хлоридов: ___ мг/л (макс. 4500 мг/л). CL-) Цвет: RAL 6018 (желто-зеленый)	20340200 0044	1	1'705.10	1'705.10
8	Частотный преобразователь типа Kostal Inveor (с адаптером для подключения двигателя) Электрические характеристики: Мощность: 4,0 кВт Количество полюсов: 2/4 полюса Напряжение сети: 3 x 200 В переменного тока -10% до +10% 3 x 480 В Частота: 50/60 Гц +/- 6% Ток сети: 7,9 А Частота коммутации: 4 кГц, 8 кГц, 16 кГц (заводская настройка 8 кГц). Внутреннее питание: 24 В постоянного тока, 100 мА / 10 В постоянного тока, 30 мА / защита от короткого замыкания. Внешнее питание 24 В постоянного тока: 24 В постоянного тока +/- 15%. Встроенная полевая шина: Modbus RTU.	850440910 0	1	1'342.25	1342,25
9	Частотный преобразователь двигателя насоса, Электрические характеристики: Мощность: 2,5 кВт, Напряжение 240 В переменного тока, для преобразования сетевого трёхфазного переменного тока частотой 50 (60) Гц в трёхфазный ток, частотой от 0 Гц до 1000 и более Гц. Для управления оборотами двигателя насоса	850440910 0	1	221,25	221,25

Подытог (евро): 7'539,35
Сервисный сбор 7,5%, мин 350,00 (евро): 565,45
Административный сбор 2*75,00 (евро): 150,00

Общее количество: 4 шт.

Итого (евро): 8'254,80

Банковские реквизиты:

PPF banka as
Evropska 2690/17, 160 41 Prague 6, Czech Republic
SWIFT: PMBPCZPP
IBAN (EUR): CZ18 6000 0000 0060 6479 0002
IBAN (USD): CZ93 6000 0000 0060 6479 0010
IBAN (GBP): CZ65 6000 0000 0060 6479 0029
IBAN (CHF): CZ43 6000 0000 0060 6479 0037

COMBIFREIGHT OU
Член правления

COMBIFREIGHT OU
Keskuse 1, Tallinn 11415, Harjumaa, Estonia
Владислав БАНКО (г-н)
Tel: +372 6 555 833, info@combifreight.ee
Fax: +372 6 555 838, www.combifreight.ee



Инвойс № 27 от 15.07.2025

Продавец: COMBIFREIGHT OU, Sepise 1, Office 2-221, 11415 Tallinn, Estonia
Покупатель: ОсОО «НВМ Групп», 720031, Республика Кыргызстан, г.Бишкек, ул.Горького, ½
Грузополучатель: ОсОО «НВМ Групп», 720031, Республика Кыргызстан, г.Бишкек, ул.Горького, ½

Оплата по Контракту №15 от 05.10.2022
Заказ: 2025005498

Условия поставки: EXW Tübingen (Incoterms 2010)
Грузоотправитель: Schmalenberger GmbH + Co. KG, Im Schelmen 9-11, D-72072 Tübingen on behalf of COMBIFREIGHT OU, Sepise 1, 11415 Tallinn, Estonia
Пункт назначения: ОсОО «НВМ Групп», 720031, Республика Кыргызстан, г.Бишкек, ул.Горького, ½
Адрес доставки: ОсОО «НВМ Групп», 720031, Республика Кыргызстан, г.Бишкек, ул.Горького, ½

№	Наименование товара	Артикул	Кол-во, шт	Цена за единицу, евро	Общая стоимость, евро
1	Assembly kit inox/ABS grey for karibic jet incl. air valve for 42 - 60 m³/h Salt water resistant up to 4.500 mg/l Cl- (0,75% salt content), not suitable for salt electrolysis systems	94189	2	335.50	671.00
2	Installation kit for nozzle hydro-massage / karibic straight pipework connection: DN 50/20 for pools with brush-applied sealant material: bronze, PVC, inox	92947	2	310.75	621.50
3	Installation kit for suction compact hydro-massage / forte / karibic connection: DN 100 according to EN 13451-3 for pools with brush-applied sealant material: bronze, PVC, inox	92092	4	365.75	1'463.00
4	Assembly kit suction inox with fixings max. Q = 40m³/h - v = 0,5 m/s -- EN 13451-3 compact hydro-massage / forte / karibic / water curtain / water cannons for concrete-tile pools, pre-fabricated pools	93234A	4	264.00	1'056.00
5	Installation kit sensory touch key s-touch / luchs® NT spot Material: plastics Connection: DN 20 In salt and seawater-resistant design Saltwater resistant up to a maximum of 4,500 mg/l Cl- (0,75 % salt content) For concrete-tile pools, concrete-liner pools and pools with brushed-applied sealant	98443	1	198.00	198.00
6	Assembly kit sensory touch key round Material: inox 1.4571 brushed 3.7035 Saline resistant up to max. 4.500 mg/l Cl- Dimensions: Ø 105mm Connecting cable: 5 x 0,5mm² Cable length: 2m For concrete-tile pools, pools with brushed-applied sealant and inox pools	98336A	1	261.25	261.25
7	Low-pressure pump type WK 6513/2-4,0L with three-phase motor (IP55) and IEC 60034-30 standard - High Efficiency IE3 Material: Plastic / bronze Housing Parts: PP - Impeller: CC480K (2.1050) Shaft: Stainless steel (AISI316Ti) Mechanical seal: Carbon/Aluoxyd Motor output: 4,0 kW Voltage: 400 V Rated current: 7,1 A Rotation: ~ 2.880 1/min Frequency: 50 Hz - Insulation class: F Pump connections (hose) Suction / Pressure: G 3" - G 2 1/2" - PN 2,5 Delivery rate: 1600 l/min (96 mi/h)	203402000044	1	1'705.10	1'705.10



	Medium: swimming pool water Chloride concentration: ___ mg/l (max.4500 mg/l CL-) Colour: RAL 6018 (yellow green)				
8	Frequency converter type Kostal Inveor (with adapter plate for motor mounting) Electrical data: Motor power: 4,0 kW Motor pole number: 2/4 pole Mains voltage: 3x200VAC -10% to +10% 3x480V Frequency: 50/60 Hz +/- 6% Mains current: 7,9A Switching frequency: 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz (factory setting 8 kHz) Mechanical data: Motor size: MBG112 Dimension [LxWxH]: Type B, 270x189x140 mm Weight incl. adapter plate: 5,0 kg Protection class: IP65 Cooling: passive Environmental conditions EMC according to DIN-EN-61800-3: C2 Ambient temperature: -25C (without condensation) to + 50C (without derating) Approval: CE, UL Interfaces: Application board: standard I / O interfaces: 4DI / 2DO / 2AI / 1AO / 2 relays Potentiometer on the device: Yes Internal power supply: 24VDC, 100mA / 10VDC, 30mA / short circuit proof External supply 24VDC: 24VDC +/- 15% Fieldbus integrated: Modbus RTU	599440	1	1'342.25	1'342.25
9	WANDLERBOX SONDER	98497	1	221.25	221.25

Подытог (евро): 7'539,35
Сервисный сбор 7,5%, мин 350,00 (евро): 565,45
Административный сбор 2'75,00 (евро): 150,00

Общее количество: 4 шт

Итого (евро): 8'254,80

Bank details:
PPF banka a.s.
Evropska 2690/17, 160 41 Prague 6, Czech Republic
SWIFT: PMBPCZPP
IBAN (EUR): CZ18 6000 0000 0060 6479 0002
IBAN (USD): CZ93 6000 0000 0060 6479 0010
IBAN (GBP): CZ65 6000 0000 0060 6479 0029
IBAN (CHF): CZ43 6000 0000 0060 6479 0037

COMBIFREIGHT OU
Member of management board

COMBIFREIGHT OÜ
Sepise 1, Tallinn 11415, Harjumaa, Estonia
Vladislav BANKOV (Mr.)
Tel. +372 6 555 833, info@combifreight.ee
Fax +372 6 555 838, www.combifreight.ee

