

Erlang Academy

Лекция 2

План

- Типы данных в Erlang
- Булева алгебра и операторы сравнения
- Сопоставление по образцу (pattern matching)
- Рекурсия
- Модули

Типы данных

Числа:

- Целое (Integer)
- С плавающей запятой (Float)

Структуры:

- Ассоциативный массив (Map)
- Кортеж (Tuple)
- Список (List)

Идентификаторы:

- Атом (Atom)
- Идентификатор процесса (Pid)
- Порт (Port)
- Ссылка (Reference)

Типы данных

Низкоуровневые:

Бинарные данные (Binary)

Функциональные:

Функция (Fun)

Псевдотипы/Макротипы:

- Строка (String), в действительности является списком
- Запись (Record), в действительности является кортежом
- Булево значение (Boolean), в действительности является атомом

Integer (Целое число)

[illegible]

Float (Число с плавающей запятой)

```
1> f().  
ok  
2> 17.368.  
17.368  
3> -56.654.  
-56.654  
4> 12.34E-10.  
1.234e-9  
5> 1.00000000009765625 + 0.00000000000000001.  
1.0000000000976563  
6> Y = 0.1 + 0.2.  
0.30000000000000004  
7> X = 1.  
1  
8> X + Y.  
1.3
```

Tuple (Кортеж)

```
1> {1, 2, 3}.  
{1,2,3}  
2> {1, {2, 3}, 4}.  
{1,{2,3},4}  
3> {}.  
{}  
4> {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}.  
{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}  
5> {ok, [ ]}.  
{ok,[]}  
6> {error, bad_credentials}.  
{error,bad_credentials}
```

List (Список)

```
1> [1,2,3].  
[1,2,3]  
2> [a,b,c,d].  
[a,b,c,d]  
3> [[1,2,3],4,5,[6,7]].  
[[1,2,3],4,5,[6,7]]
```


PropList (Список свойств)

```
1> [{1, 2}, {3, 4}].  
[{1,2},{3,4}]  
2> [{key1, value1}, {key2, value2}].  
[{key1,value1},{key2,value2}]
```

Map (Ассоциативный массив)

```
1> #{1 => 2, 3 => 4}.
```

```
#{1 => 2, 3 => 4}
```

```
2> #{key1 => value1, key2 => value2}.
```

```
#{key1 => value1, key2 => value2}
```

String (Строка) / List (Список)

```
1> String = "test".  
"test"  
2> String = [$t, $e, $s, $t].  
"test"  
3> String = [116, 101, 115, 116].  
"test"  
4> "Привет, мир!".  
[1055,1088,1080,1074,1077,1090,44,32,1084,1080,1088,33]
```

Binary (Бинарные данные)

```
1> <<1,2,3,0,255>>.
<<1,2,3,0,255>>
2> Bin2 = <<"Some Text">>.
<<"Some Text">>
3> Bin2 == <<83, 111, 109, 101, 32, 84, 101, 120, 116>>.
true
4> <<"Несе Галя воду, коромисло гнется..." /utf8>>.
<<208,157,208,181,209,129,208,181,32,208,147,208,176,208,
  187,209,143,32,208,178,208,190,208,180,209,131,44,32,
  208,...>>
5> unicode:characters_to_binary("Якая прыгожая ў цябе дачка").
<<208,175,208,186,208,176,209,143,32,208,191,209,128,209,
  139,208,179,208,190,208,182,208,176,209,143,32,209,158,
  32,...>>
6> unicode:characters_to_list(<<"Něco čerstvé" /utf8>>).
[78,283,99,111,32,269,101,114,115,116,118,233]
```

Atom (Атом)

```
1> abcdef.
abcdef
2> start_with_a_lower_case_letter.
start_with_a_lower_case_letter
3> 'Blanks can be quoted'.
'Blanks can be quoted'
4> 'Anything inside quotes \n\012'.
'Anything inside quotes \n\n'
5> ok.
ok
6> list_to_atom("Some Text").
'Some Text'
7> list_to_atom("І Українською працює!").
'І Українською працює!'
8> binary_to_atom(<<"Перемога!"/utf8>>, utf8).
'Перемога!'
```

Атом в других языках

Ruby: Symbol

Javascript: Symbol.for(..)

SQL: Enum

Boolean (Булево значение) / Атом

```
1> true.  
true  
2> false.  
false  
3> 1 > 2.  
false  
4> 5 > 2.  
true
```

Function (Функция)

```
1> F1 = fun(X) -> X + 1 end.
```

```
#Fun<erl_eval.6.50752066>
```

```
2> F1(5).
```

```
6
```

```
3> Map = fun lists:map/2.
```

```
#Fun<lists.map.2>
```

```
4> Map(F1, [1,2,3]).
```

```
[2,3,4]
```

```
5> M = lists.
```

```
lists
```

```
6> F = seq.
```

```
seq
```

```
7> M:F(1,10).
```

```
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
```


Pid (Идентификатор процесса)

```
1> spawn(fun() -> 1+1 end).
```

```
<0.35.0>
```

Port (Πορτ)

```
1> P = open_port({spawn, "tar -xzf -"}, [exit_status, binary]).  
#Port<0.535>
```

Reference (ссылка)

```
1> make_ref().  
#Ref<0.0.3.33>
```

Reference (ссылка)

Javascript: Symbol

Булевы логические операторы

- `and` (Логическое И)
 - `or` (Логическое ИЛИ)
 - `xor` (Логическое вычитание)
 - `not` (Логическое НЕ)
-
- `andalso` (Ленивое И)
 - `orelse` (Ленивое ИЛИ)

Бинарные логические операторы

- `band` (Логическое И)
- `bor` (Логическое ИЛИ)
- `bxor` (Логическое вычитание)
- `bnot` (Логическое НЕ)

Операторы сравнения

Операторы сравнения:

< меньше
> больше
=< меньше или равно
>= больше или равно
== равно
/= не равно
:= эквивалентно
=/= не эквивалентно

Приоритеты типов:

number < atom < reference < fun < port < pid
< tuple < map < list < bit string < binary

Сопоставление по образцу

Кортеж

$X = \{1, 2, 3\}.$

$\{1, A, B\} = X.$

A. %% 2

B. %% 3

Сопоставление по образцу

Список

$L = [1, 2, 3].$

$[H \mid T] = L.$

$H. \% \% 1$

$T. \% \% [2, 3]$

Сопоставление по образцу

$N = 10.$	%% Удастся - свяжет N с 10
$\{B, C, D\} = \{10, \text{foo}, \text{bar}\}.$	%% Удастся - свяжет B с 10, %% C с foo, D с bar
$\{A, A, Z\} = \{\text{abc}, \text{abc}, \text{foo}\}.$	%% Удастся - свяжет A с abc, %% Z с foo
$\{A, A, Y\} = \{\text{abc}, \text{def}, 123\}.$	%% Свалится
$[K, L, M] = [1, 2, 3].$	%% Удастся - свяжет K с 1, %% L с 2, M с 3
$[K, L, M, P] = [1, 2, 3].$	%% Свалится

Сопоставление по образцу

Варианты сопоставления для списка

$L = [1, 2, 3]$.

$[1, 2, 3] = L$.

$[1 \mid [2, 3]] = L$.

$[1, 2 \mid [3]] = L$.

$[1, 2, 3 \mid []] = L$.

$[1 \mid [2 \mid [3]]] = L$.

$[1 \mid [2 \mid [3 \mid []]]] = L$.

Сопоставление по образцу

$[A, B | C] = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$. %% Удастся - $A = 1$, $B = 2$,
%% $C = [3, 4, 5, 6, 7]$

$[H | T] = [1, 2, 3, 4]$. %% Удастся - $H = 1$, $T = [2, 3, 4]$

$[H2 | T2] = [abc]$. %% Удастся - $H2 = abc$, $T2 = []$

$[H3 | T3] = []$. %% Свалится

$\{Atom, _, [N | _], \{N\}\} = \{abc, 23, [22, x], \{22\}\}$. %% Удастся
%% $Atom = abc$
%% $N = 22$

%% Последняя операция комбинирует в себе до 12 операций из языков без поддержки сопоставления по образцу

Пример модуля

Файл: demo.erl

Содержимое:

```
-module(demo).
```

```
-export([double_num/1]).
```

```
double_num(X) ->  
    times(X, 2).
```

```
times(X, N) ->  
    X * N.
```

Рекурсия

```
double([H|T]) ->  
    NewH = 2*H,  
    NewT = double(T),  
    [NewH|NewT];  
double([ ]) ->  
    [ ].
```

%% Компактная форма того же кода

```
double([H|T]) ->  
    [2*H|double(T)];  
double([ ]) ->  
    [ ].
```

Хвостовая рекурсия

member(H, [H|_]) ->

true;

member(H, [_|T]) ->

member(H, T);

member(_, []) ->

false.

Что почитать?

[Палиндром](#)

[Системы счисления](#)

[Стандарт представления чисел с плавающей запятой](#)