

به نام خدا

شرکت سهند سامانه برتر

API ارسال پیامک

ورژن ۱.۰.۰

مقدمه

مستند حاضر برای استفاده آن دسته از برنامه نویسانی طراحی شده است که می خواهند با استفاده از نرم افزار آماده خود بر روی بسترسیستمهای پیام دهی سهندسامانه، به ارسال و دریافت پیامک بپردازند. در این راهنما روش ها و دستورات مورد نیاز برنامه نویسان درهنگام استفاده از سرویس را شرح داده شده است. این سرویس امکان ارسال پیامک بصورت چند به چند، چند به یک، یک به چند با استفاده از وب سرویس های شرکت سهند سامانه را در اختیار کاربران قرار میدهد

تعاریف

ارسال نظیر به نظیر: در این حالت تمام پارامترهای متد باید دارای آرایه ای هم سایز و متناظر با آرایه پارامتر شماره دریافت کنندگان باشد. در این صورت می توان پیامک های گوناگونی به گیرندگان ارسال کرد.

ارسال پیام به صورت یک به چند (بالک): در این حالت تمامی پارامترهای متد بجز پارامتر دریافت کنندگان پیام باید دارای آرایه ای به طول یک باشد. در این حالت یک متن واحد برای چندین نفر ارسال می شود.

شماره فرستنده: هر حساب دارای یک یا چند شماره برای ارسال پیام کوتاه است و پیام های خود را از طریق این شماره ارسال می کنند.

طول استاندارد پیامک: سایز استاندارد پیامک ۱۴۰ کیلوبایت است. در صورتی که در متن پیامک از کاراکترهای Alphanumeric استفاده شود طول یک پیامک حداکثر می تواند ۱۶۰ کاراکتر، و در صورت استفاده از Unicode دوبایتی (کاراکترهای فارسی) طول پیام حداکثر ۷۰ کاراکتر است.

شناسه پیام: سیستم پیام دهی سهند به ازای هر درخواست ارسال پیامک که از کاربران دریافت می کند یک شناسه یکتا به آنها برمی گرداند و کاربران می توانند با استفاده از این شناسه وضعیت ارسال پیام خود را پیگیری نمایند.

کد خطا: در صورتی که در درخواست ارسال پیامک از کاربر خطایی وجود داشته باشد، سیستم پیام دهی سهند سامانه به ازای شناسه پیام، کد خطای موجود را به کاربر برمی گرداند. توضیحات مربوط به کد خطا در انتهای همین مستند وجود دارد.

کد وضعیت ارسال پیامک: کد های وضعیت ارسال به شرح ذیل است:

✓ کد ۱: Pending

✓ کد ۲: رسیده به گوشی

✓ کد ۳: نرسیده به گوشی

کد وضعیت مخابرات: کدهای این وضعیت به شرح ذیل است:

✓ کد ۱: گیرنده، پیام ارسالی را دریافت نموده است.

✓ کد ۲: گیرنده پیام ارسالی را دریافت نکرده است و پیام fail شده است و در صورت نیاز برنامه سمت مشتری می تواند مجدداً عملیات ارسال را تکرار نماید.

✓ کد ۸: مخابرات، پیام ارسالی را دریافت نموده است.

✓ کد ۱۶: مخابرات پیام ارسالی را دریافت نکرده است و در صورت نیاز برنامه سمت مشتری می تواند مجدداً عملیات ارسال را تکرار نماید.

احراز هویت Login :

برای ارسال درخواست به هرکدام از سرویس های ارسال پیامک و یا دریافت پیامک های ارسالی و ... نیازمند ارسال توکن کاربری شما در Header درخواست است . برای دریافت توکن باید نیازمند طبق شرایط زیر به سرویس Login درخواست خود را ارسال نمایید در صورت تایید کاربری شما توکن برای شما ارسال می گردد.

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/SendSMS/Login>

پارامترهای ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Username	string	نام کاربری
Password	string	رمز عبور

پارامترهای خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
SSBToken	string	توکن کاربری شما
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

دقت فرمایید در هر ارسال درخواست باید توکن در سافتی را در هدر قرار دهید .

--header 'SSBToken: YOURTOKEN'

مدت زمان اعتبار توکن ۱۰ ساعت می باشد و پس از پایان این زمان باید مجدد برای دریافت توکن فرایند احراز هویت را انجام دهید.

سرویس های ارسال پیامک :

سرویس SendFromUrl :

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/SendSMS/SendFromUrl>

توضیحات :

این متد جهت ارسال پیامک توسط url به کار می رود. نکته اینکه، لیست شماره موبایل های دریافت کننده پیامک می بایست توسط ", " جدا شده باشند و به پارامتر toNumber پاس داده شوند. این متد به صورت غیر مستقیم و توسط سرور شرکت عمل می نماید. دقت کنید آرایه ای که بعنوان خروجی ارسال میگرد باید تعداد خانهای آرایه برابر با تعداد شماره باشد و عدد نباشد در غیر اینصورت ارسال با خطا صورت گرفته است .

پارامتر های ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Message	string	متن پیامک
FromNumber	string	خط ارسال کننده پیامک
ToNumber	string	شماره همراه دریافت کننده پیامک

پارامتر های خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Result	String[]	کد یکتای پیامک های ارسال شده
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/SendSMS/ArraySendQueue>

توضیحات :

از این متد برای ارسال پیامک بصورت چند به چند استفاده میشود (ارسال از چند خط به چندین گیرنده متفاوت). خروجی این متد از نوع آرایه از رشته میباشد که شامل کد پیامک ارسال شده و یا شماره خطا میباشد . پارامترهای مربوط به این متد در ذیل شرح داده شده است.

پارامترهای ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Message	String[]	متن پیامک
FromNumber	String[]	خط ارسال کننده پیامک
ToNumber	String[]	شماره همراه دریافت کننده پیامک

پارامترهای خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Result	String[]	کد یکتای پیامک های ارسال شده
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

<https://ssbsms.ir/v1/api/SendSMS/ArraySendQueueWithId>

توضیحات :

این متد جهت ارسال یک پیامک به یک یا چندین دریافت کننده با یک و یا چندین خط ارسال کننده به کار می رود این متد امکان دریافت کد یکتا هر پیامک از طریق کاربر را فراهم می نماید . این متد به صورت غیر مستقیم و توسط سرور شرکت عمل می نماید.

پارامتر های ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Message	String[]	متن پیامک
Mobiles	String[]	خط ارسال کننده پیامک
SenderNumbers	String[]	شماره همراه دریافت کننده پیامک
Ids	Guid[]	کد یکتا هر پیامک که طریق شما ارسال می گردد

پارامتر های خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Result	String[]	کد یکتای پیامک های ارسال شده
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

سرویس SendQueue :

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/SendSMS/SendQueue>

توضیحات :

این متد جهت ارسال یک پیامک به یک یا چندین دریافت کننده به کار می رود . این متد به صورت غیر مستقیم و توسط سرور شرکت عمل می نماید.

پارامتر های ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Message	String	متن پیامک
FromNumber	String	خط ارسال کننده پیامک
ToNumber	String[]	شماره همراه دریافت کننده پیامک

پارامتر های خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Result	String[]	کد یکتای پیامک های ارسال شده
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

سرویس Send :

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/SendSMS/Send>

توضیحات :

این متد جهت ارسال یک پیامک به یک یا چندین دریافت کننده به کار می رود. این متد بطور مستقیم از وب سرویس مگفا ۳۰۰۰ استفاده میکند و دارای محدودیت ارسال پیامک (۸۰ ارسال در هر مرتبه) میباشد.

پارامتر های ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Message	String	متن پیامک
FromNumber	String	خط ارسال کننده پیامک
ToNumber	String[]	شماره همراه دریافت کننده پیامک

پارامتر های خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Result	long[]	کد یکتای پیامک های ارسال شده
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

سرویس ArraySend :

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/SendSMS/ArraySend>

توضیحات :

این متد جهت ارسال یک یا چندین پیامک به یک یا چندین دریافت کننده به کار می رود . این متد به صورت غیر مستقیم و توسط سرور شرکت عمل می نماید.

پارامتر های ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Message	String[]	متن پیامک
FromNumber	String	خط ارسال کننده پیامک
ToNumber	String[]	شماره همراه دریافت کننده پیامک

پارامتر های خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Result	long[]	کد یکتای پیامک های ارسال شده
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

سرویس دریافت پیامک های ارسال شده :

سرویس RecieveSMS :

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/Recieve/RecieveSMS>

توضیحات :

این متد برای دریافت پیامک های است که از طرف مخاطبین به شماره خط ارسال می گردد. در واقع پس از ارسال پیامک توسط مخاطبین پیامک توسط سرویس های این شرکت دریافت گردید و شما با استفاده از این متد می توانید پیامک های خود را استخراج نمائید. در واقع برای هر بار استفاده از این متد می بایست بازه زمانی مورد نظر خود را که قصد دریافت پیامک های آن را دارید در پارامترهای ورودی این متد منظور نمائید.

پارامتر های ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
PhNo	String	شماره خط ارسالی که قصد دریافت پیامک های مربوط به آن را دارید. فرمت این پارامتر به صورت (+۹۸۳۰۰۷۵۳۲۱۱۱۱۱۱) می باشد. لازم به ذکر است که در این پارامتر از علامت + در ابتدای شماره خط استفاده شود.
StartDate	String	تاریخ شروع بازه زمانی که قصد دریافت پیامک در این بازه را دارید
EndDate	String	تاریخ پایان بازه زمانی که قصد دریافت پیامک در این بازه را دارید

پارامتر های خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Result	List< RecieveSMS >	لیستی از مدل پیامک ها که در جدول زیر توضیح داده می شود
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

نام پارامتر	نوع	توضیحات
RcvSmsText	string	متن پیام در این فیلد قرار می گیرد
RcvSmsfrom	string	شماره موبایل ارسال کننده پیام
RcvSmsto	string	شماره خطی که پیام برای آن ارسال شده است
RcvSmsInteredDate	string	تاریخ دریافت پیام (در واقع تاریخی که پیام بر روی سرور سهند سامانه ذخیره می گردد) با فرمت شمسی (۱۳۹۰/۰۸/۰۲)
RcvSmsDeliveredTime	string	زمان دریافت پیام (در واقع ساعتی که پیام بر روی سرور سهند سامانه ذخیره می گردد) با فرمت (۱۶:۱۰)
سایر فیلدها	--	این فیلدها مورد استفاده شما قرار نمی گیرد.

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

سرویس : RecieveSMSById

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/Recieve/RecieveSMSById>

توضیحات :

این متد نیز جهت دریافت پیامک های است که از طرف مخاطبین به شماره خط ارسال می گردد ولی جهت سادگی کار از پارامتری تحت عنوان id استفاده می شود. در واقع جهت استفاده از این متد در اولین فراخوانی مقدار id را صفر (0) قرار داده و تمامی پیامک های موجود در سرور شرکت سهند سامانه به صورت لیستی از نوع پیامک های دریافتی ، برگشت داده می شود که لازم است در کد خود بزرگترین مقدار RecieveSMSId ذخیره کرده و در فراخوانی های بعدی مقدار id متد را برابر آخرین RecieveSMSId قرار داده تا از دریافت پیامک های تکراری جلوگیری کرده و فقط پیامک های جدید را دریافت نمائید.

پارامتر های ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
PhNo	String	شماره خط ارسالی که قصد دریافت پیامک های مربوط به آن را دارید. فرمت این پارامتر به صورت (+۹۸۳۰۰۷۵۳۲۱۱۱۱۱۱) می باشد. لازم به ذکر است که در این پارامتر از علامت + در ابتدای شماره خط استفاده شود.
Id	Integer	صفر یا آخرین idی که در فراخوانی قبلی دریافت شد است

پارامتر های خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Result	List< RecieveSMS >	لیستی از مدل پیامک ها که در جدول زیر توضیح داده می شود
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

نام پارامتر	نوع	توضیحات
RcvSmsText	string	متن پیام در این فیلد قرار می گیرد
RcvSmsfrom	string	شماره موبایل ارسال کننده پیام
RcvSmsto	string	شماره خطی که پیام برای آن ارسال شده است
RcvSmsInteredDate	string	تاریخ دریافت پیام (در واقع تاریخی که پیام بر روی سرور سهند سامانه ذخیره می گردد) با فرمت شمسی (۱۳۹۰/۰۸/۰۲)

زمان دریافت پیام (در واقع ساعتی که پیام بر روی سرور سهند سامانه ذخیره می گردد) با فرمت (۱۶:۱۰)	string	RcvSmsDeliveredTime
نام کاربری دریافت کننده پیام	String	UsrId
کد منحصر بفرد پیام بر روی سرور شرکت سهند سامانه	Integer	RecieveSMSId
تاریخ دریافت با فرمت default میلادی	Datetime	RecieveDate
این فیلدها مورد استفاده شما قرار نمی گیرد.	--	سایر فیلدها

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

نکته: روش دیگری نیز جهت دریافت پیامک ها وجود دارد و آن دریافت پیامک به روش get می باشد. به عبارت دیگر سرور دریافت کننده پیام می بایست دارای صفحه ای بر روی IP استاتیک یا دامین باشد که بر روی بستر وب قابل فراخوانی بود و بتوان پارامتر های مربوط به دریافت را به محض دریافت پیامک جدید برای آن صفحه ارسال کرد
به عنوان مثال:

[http://xxx.xxx.xxx.xxx/SaveRecieveSms.aspx?from=\\$FROM&to=\\$TO&text=\\$TEXT](http://xxx.xxx.xxx.xxx/SaveRecieveSms.aspx?from=$FROM&to=$TO&text=$TEXT)

سرویس UnreadMessage :

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/Recieve/UnreadMessage>

توضیحات :

این متد جهت اطلاع از لیست پیامکهای تاکنون از وب سرویس دریافت نشده است.

پارامتر های ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
ToNumber	String	شماره گیرنده در این پارامتر قرار میگیرد

پارامتر های خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
-------------	-----	---------

لیستی از مدل پیامک ها که در جدول زیر توضیح داده می شود	List< RecieveSMS >	Result
در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد	string	Message
کد خطا	string	Code

نام پارامتر	نوع	توضیحات
RcvSmsText	string	متن پیام در این فیلد قرار می گیرد
RcvSmsfrom	string	شماره موبایل ارسال کننده پیام
RcvSmsto	string	شماره خطی که پیام برای آن ارسال شده است
RcvSmsInteredDate	string	تاریخ دریافت پیام (در واقع تاریخی که پیام بر روی سرور سهند سامانه ذخیره می گردد) با فرمت شمسی (۱۳۹۰/۰۸/۰۲)
RcvSmsDeliveredTime	string	زمان دریافت پیام (در واقع ساعتی که پیام بر روی سرور سهند سامانه ذخیره می گردد) با فرمت (۱۶:۱۰)
UsrId	String	نام کاربری دریافت کننده پیام
RecieveSMSId	Integer	کد منحصر بفرد پیام بر روی سرور شرکت سهند سامانه
RecieveDate	Datetime	تاریخ دریافت با فرمت default میلادی
سایر فیلدها	--	این فیلدها مورد استفاده شما قرار نمی گیرد.

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

سرویس : UnreadMessgeseWithUsername

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/Recieve/UnreadMessgeseWithUsername>

توضیحات :

این متد جهت اطلاع از لیست پیامکهای تاکنون از وب سرویس دریافت نشده است براساس نام کاربری .

پارامتر های ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
--	--	نام کاربری را از توکن که در هدر درخواست می باشد دریافت می نماید

پارامتر های خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Result	List< RecieveSMS >	لیستی از مدل پیامک ها که در جدول زیر توضیح داده می شود
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

نام پارامتر	نوع	توضیحات
RcvSmsText	string	متن پیام در این فیلد قرار می گیرد
RcvSmsfrom	string	شماره موبایل ارسال کننده پیام
RcvSmsto	string	شماره خطی که پیام برای آن ارسال شده است
RcvSmsInteredDate	string	تاریخ دریافت پیام (در واقع تاریخی که پیام بر روی سرور سهند سامانه ذخیره می گردد) با فرمت شمسی (۱۳۹۰/۰۸/۰۲)
RcvSmsDeliveredTime	string	زمان دریافت پیام (در واقع ساعتی که پیام بر روی سرور سهند سامانه ذخیره می گردد) با فرمت (۱۶:۱۰)
UsrId	String	نام کاربری دریافت کننده پیام
RecieveSMSId	Integer	کد منحصر بفرد پیام بر روی سرور شرکت سهند سامانه
RecieveDate	Datetime	تاریخ دریافت با فرمت default میلادی
سایر فیلدها	--	این فیلدها مورد استفاده شما قرار نمی گیرد.

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

سرویس های دریافت وضعیت پیامک :

سرویس MessageStatus :

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/SMSStatus/MessageStatus>

توضیحات :

این متد برای گرفتن وضعیت پیامک ارسال شده توسط کاربر هنگام استفاده از متد **Send** می باشد. چون مثلا ممکن است وضعیت یک پیام از ۸ به ۱ یا ۲ تغییر یابد. مقدار ارسالی به این متد یک عدد **Long** (در واقع شناسه پیام) است. مقدار برگشتی این تابع نیز یک مقدار صحیح می باشد که یکی از وضعیت پیام هایی است که در بالا آورده شده است.

پارامتر های ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Ids	Long[]	شناسه پیام که در اصل مقدار بازگشتی متد Send برای پیام های مورد نظر می باشد.

پارامتر های خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Result	Integer[]	وضعیت پیام ها تا این لحظه و یا کد خطا
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

سرویس QueueMessageStatus :

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/SMSStatus/QueueMessageStatus>

توضیحات :

این متد جهت اطلاع از وضعیت پیامک های ارسالی به صورت غیر مستقیم و توسط متد SendQueue و ArraySendQueue از طریق سرور شرکت ارسال شده است.

پارامتر های ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Ids	Long []	شناسه پیام که در اصل مقدار بازگشتی متد Send برای پیام های مورد نظر می باشد.

پارامتر های خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Result	Integer[]	وضعیت پیام ها تا این لحظه و یا کد خطا
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

سرویس های دریافت شارژ :

سرویس UserCredit :

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/Credit/UserCredit>

توضیحات :

این متد برای گرفتن اعتبار باقیمانده توسط کاربر است. پارامترهای مربوطه در جدول زیر آورده شده و مقدار برگشتی آن از نوع عدد صحیح می باشد.

پارامتر های ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
--	--	اطلاعات کاربری از طریق توکن ارسالی در هدر دریافت می گردد

پارامترهای خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Credit	Integer	اعتبار باقیمانده حساب کاربری مورد نظر
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

سرویس CheckCredit :

آدرس سرویس :

<https://ssbsms.ir/v1/api/Credit/CheckCredit>

توضیحات :

: این متد برای محاسبه مبلغ مورد نیاز برای ارسال تعداد خاصی پیامک مورد استفاده قرار می گیرد. در اینجا لازم به تذکر است که با توجه به مبلغ شارژ دریافتی از شرکت قیمت واحد پیامک های فارسی ولاتین متغیر است. در واقع با افزایش شارژ دریافتی قیمت واحد پیامک ها کاهش می یابد و چون ممکن است کاربر هر بار درخواست شارژ مبلغ متفاوتی را شارژ کند با پیامک های وی با قیمت های واحد متفاوتی محاسبه می گردد و با این متد می توان مبلغ مورد نیاز برای ارسال پیامک را محاسبه کرد.

جدول محاسبه قیمت واحد پیامک ها را می توانید از آدرس زیر مشاهده نمایید.

<http://www.sahandsamaneh.com/ErsaleAnboohSMS.aspx>

پارامترهای ورودی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
SMSFaCount	Integer	تعداد پیامک های فارسی آماده ارسال
SMSEnCount	Integer	تعداد پیامک های لاتین آماده ارسال

پارامتر های خروجی :

نام پارامتر	نوع	توضیحات
Credit	Integer	اعتبار باقیمانده حساب کاربری مورد نظر
Message	string	در صورتیکه خطای رخ دهد چه در زمان اجرا و خطاهای دیگر توضیحات خطا در این فیلد قرار میگیرد
Code	string	کد خطا

پارامتر هدر :

'SSBToken: YOURTOKEN'

با تشکر

توضیح: در صورت ارسال پیامک هایی که طول آنها از طول استاندارد بیشتر باشد، سیستم به صورت خودکار آن را به بخش های لازم تقسیم کرده و می فرستد. لازم به توضیح است که میزان حساب مصرف شده توسط مشتریان براساس طول متن پیام محاسبه می شود.

توضیحات تکمیلی:

در این بخش حالات ممکن برای ارسال پیام بررسی می شود. بدین ترتیب که می توان برای هر پارامتر Messages ، Mobiles و origs مقدار ۱ و N داشت. با در نظر گرفتن این سه پارامتر می توان ۴ حالت کلی برای ارسال در نظر گرفت:

حالت اول: ارسال یک پیام برای چند گیرنده از طریق یک شماره فرستنده

$$\text{Messages} = 1, \text{Mobiles} = N, \text{Origs} = 1$$

حالت دوم: ارسال یک پیام برای برای چند گیرنده از طریق چند شماره فرستنده

$$\text{Messages} = 1, \text{Mobiles} = N, \text{Origs} = N$$

حالت سوم: ارسال چند پیام برای برای چند گیرنده از طریق یک شماره فرستنده

$$\text{Messages} = N, \text{Mobiles} = N, \text{Origs} = 1$$

حالت چهارم: ارسال چند پیام برای برای چند گیرنده از طریق چند شماره فرستنده

$$\text{Messages} = N, \text{Mobiles} = N, \text{Origs} = N$$

حالت چهارم کلی ترین حالت ممکن است اما پیشنهاد می شود در شرایطی هم که حالت چهارم مورد نیاز شما ست آنرا به یکی از سه حالت دیگر تبدیل کنید تا سرعت ارسال شما بهینه گردد.

ملاحظات لازم در ارتباط با متدها:

۱. تمامی پارامتر ها می بایست به متد ارسال شود و در صورت عدم نیاز به یکی از آنها با مقداردی اولیه آنها را به متد ارسال کنید.

۲. در بالک نظیر به نظیر می بایست ملاحظات لازم در مورد طول آرایه ها که در بخش های قبلی بیان گردید مدنظر قرار گیرد.

کدهای خطا:

ردیف	کد خطا	توضیحات
۱	۱	شماره گیرنده (Mobiles) نا معتبر (خالی) است.
۲	۲	شماره فرستنده (SenderNumbers) نا معتبر (خالی) است.
۳	۳	پارامتر encoding نا معتبر است.
۴	۴	پارامتر MessageClass نا معتبر است.
۵	۶	پارامتر udh نامعتبر است.
۶	۱۳	پیامک (ترکیب udh و Messages) خالی است.
۷	۱۴	عدم شارژ پیامکی
۸	۱۵	سرور در هنگام ارسال پیام مشغول برطرف نمودن ایراد داخلی بوده است. پیام دوباره ارسال شود
۹	۱۶	حساب غیرفعال می باشد.
۱۰	۱۷	حساب منقضی شده است
	۱۸	نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است
	۲۰	خط پیامکی اشتباه است
۱۱	۲۳	به دلیل ترافیک بالا سرور قادر به دریافت پیام جدید نمی باشد. دوباره سعی کنید.
۱۲	۲۴	شناسه پیامک معتبر نمی باشد.
۱۳	۲۵	نوع سرویس درخواستی نامعتبر است
۱۴	۲۷	شماره فرستنده در لیست غیرفعال شرکت همراه اول قرار دارد. (ارسال پیامک های تبلیغاتی برای این شماره امکان پذیر نیست)
۱۵	۱۰۰	تعداد دریافت پیامک بیش از ۱۰۰ تا می باشد
۱۵	۱۰۱	طول آرایه پارامتر Messages با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.
۱۶	۱۰۲	طول آرایه پارامتر MessageClass با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.
۱۷	۱۰۳	طول آرایه پارامتر Mobiles با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.
۱۸	۱۰۴	طول آرایه پارامتر udhs با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.
۱۹	۱۰۵	طول آرایه پارامتر Priorities با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.
۲۰	۱۰۶	آرایه گیرندگان خالی می باشد.
۲۱	۱۰۷	طول آرایه پارامتر گیرندگان بیشتر از طول مجاز است
۲۲	۱۰۸	آرایه فرستندگان خالی می باشد.
۲۳	۱۰۹	طول آرایه پارامتر Priorities با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.

۲۴	۱۱۰	طول آرایه پارامتر CheckingIds با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.
25	111	هیچ یک از شماره های گیرندگان صحیح نمیباشد.(فرمت نامناسب)

با تشکر