Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Facoltà di Ingegneria – Reggio Emilia

CORSO DI

TECNOLOGIE APPLICAZIONI WEB
Linguaggio Java: Le Applet

Prof. Franco Zambonelli

Lucidi realizzati in collaborazione con
Ing. Enrico Denti - Univ. Bologna

Anno Accademico 2001-2002

APPLICAZIONI & APPLET

- Java è un ottimo linguaggio per costruire applicazioni
  - *anche non per Internet*
  - *anche non grafiche*
- ma si è diffuso storicamente, e trae forza, dal concetto di *applet* come piccola (almeno all'inizio dei tempi) applicazione da eseguirsi dentro un browser Internet
  - *grafica portabile ed eseguibile ovunque*
  - *modello di sicurezza "sandbox"*

- Una *applet* ("applicazioncina") è una applicazione *non autonoma*, ma pensata per *far parte di una pagina Internet*
- Porta dinamicità alle pagine HTML "statiche"
- Viene *eseguita dal browser*, che quindi deve *incorporare un interprete Java*

- Attenzione alla versione!
  - Molti browser supportano tuttora solo Java 1.1
  - Per essere flessibili, il JDK installa il "*Java Plug in*", che consente al browser di *usare un interprete Java esterno (più aggiornato)*

APPLET

In quanto applicazione *non autonoma*, un'applet:

- non deve creare un frame principale, perché usa la finestra del browser che la ospita (in effetti, Applet deriva direttamente da Panel e quindi è essa stessa un pannello)
- non ha un main, perché la sua vita è dipendente dalla pagina in cui è visualizzata
- è organizzata intorno a 4 metodi standard:
  - `init()`, che gioca il ruolo del costruttore
  - `start()` e `stop()`, chiamati dal browser ogni volta che occorre avviare /fermare l'applet
  - `destroy()`, invocato quando il browser viene chiuso.


Esistono *due versioni* di Applet:

- la classe Applet dell'AWT standard
  (da Java 1.0 in poi)
- la classe JApplet di Swing
  (da Java 1.1.6 in poi)

Attenzione:

- se si usano componenti Swing, occorre necessariamente usare `JApplet`
- una `Applet` con componenti Swing non viene disegnata correttamente

SWING: GERARCHIA DI CLASSI



COSTRUIRE UN'APPLET

Per costruire un'Applet (con Swing), occorre:

- creare una propria classe che estenda JApplet
- implementare i metodi opportuni (tipicamente, almeno `init()`)
- compilare l'applet nel modo standard
- preparare una pagina HTML che la carichi
- eseguire l'applet tramite l'*AppletViewer*

  - oppure -

- aprire tale pagina con un browser

ESEMPIO 1

```
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class Applet1 extends JApplet {
 Font f = new Font("Times", Font.BOLD, 36);
 public void paint(Graphics g) {
 g.setFont(f);
 g.setColor(Color.red);
 g.drawString("Ciao mondo!", 100, 50);
// non implementa i metodi init, start, stop
 }
}
```

ESEMPIO 1 - LA PAGINA HTML

```
<HTML><HEAD>
<TITLE> Applet Hello World </TITLE>
</HEAD> <BODY>
Questo e' cio' che produce la mia applet in
un rettangolo 500 x 100 (la scritta e' alle
coordinate 500,100 e si riferisce all'angolo
inferiore sinistro della stringa): <P>
<APPLET CODE="Applet1.class"
 WIDTH=500 HEIGHT=100 >
<!--la classe dell’applet e le sue dimensioni-->
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
```


ESEMPIO 1 - TEST

Compilazione:

```
C:\prova> javac Applet1.java
```

Esecuzione via appletviewer:

```
C:\prova> appletviewer Applet1.html
```



Alternativa: esecuzione via browser

- Problema:
  molti browser non supportano ancora Swing
- Soluzione: usare il Java Plug-in

Ma scrivere direttamente la pagina HTML che lo chiama è *molto complicato*


→ si sfrutta il *Convertitore HTML*

Noi useremo semplicemente l'appletviewer.

ESEMPIO 2

Un'applet con tre pulsanti per cambiare il colore di sfondo





- Il metodo `init()` fa le veci del costruttore: crea i componenti, installa i listener, etc.
- Non occorrono in questo caso gli altri metodi

ESEMPIO 2 - codice

```
public class Applet2 extends JApplet {
 JButton redButton, blueButton, greenButton;
 JTextField  messaggio;
 public void init() {
 Container c = getContentPane();
// il contenitore che contiene la applet
  c.setBackground(SystemColor.window);
 c.setLayout(new FlowLayout());
 redButton   = new JButton("Rosso");
 blueButton  = new JButton("Azzurro");
 greenButton = new JButton("Verde");
 messaggio   = new JTextField(26);
  messaggio.setText("Premere un pulsante");
  messaggio.setEditable(false);

// i componenti non vanno aggiunti alla applet
// ma al contenitore che la contiene
 c.add(messaggio);  c.add(redButton);
 c.add(blueButton); c.add(greenButton);
 redButton.addActionListener(new
   Applet2Listener(this, Color.red, messaggio));
 blueButton.addActionListener(new
   Applet2Listener(this, Color.cyan, messaggio));
 greenButton.addActionListener(new
   Applet2Listener(this, Color.green, messaggio));
 }
}
```

(segue la classe `Applet2Listener`)

ESEMPIO 2 – segue codice

Il gestore degli eventi:


```
class Applet2Listener implements ActionListener {
 JApplet app;  Color colore;  JTextField txt;
 Applet2Listener(JApplet a, Color c, JTextField t){
    app = a; colore = c; txt = t;
 }
 public void actionPerformed(ActionEvent e){
  app.getContentPane().setBackground(colore);
  txt.setText("Premuto il pulsante " +
            e.getActionCommand());
  app.repaint();
 }
}
```

La pagina HTML:

```
<HTML><HEAD>
<TITLE> Applet 2 </TITLE>
</HEAD> <BODY>
<APPLET CODE="Applet2.class"
 WIDTH=300 HEIGHT=100 >
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
```

ESEMPIO 3

Un'applet che gestisce un'area di testo:



I pulsanti MODIFICA ed ELIMINA sostituiscono il testo selezionato con quello scritto nel campo di testo sotto.

ESEMPIO 3 - codice

```
public class Applet3 extends JApplet {
 JButton deleteButton, editButton;
 JTextArea ta; JTextField tf;
 int pos, endPos;
 public void init() {
 Container c = getContentPane();
 // ricordiamo che si opera sul container e non
 // sulla applet
 c.setBackground(Color.blue);
 c.setLayout(new
   FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10));
 deleteButton = new JButton("Elimina");
 editButton   = new JButton("Modifica");
 ta = new JTextArea("",12,40);
 tf = new JTextField("",40);

  c.add(ta); c.add(tf);
  c.add(editButton); c.add(deleteButton);
  Applet3Listener editor = new
        Applet3Listener(ta,tf);
  editButton.addActionListener(editor);
  deleteButton.addActionListener(editor);
 }
}
```

(segue la classe `Applet2Listener`)

ESEMPIO 3 – segue codice

```
class Applet3Listener implements ActionListener {
 JTextArea area;   JTextField riga;
 Applet3Listener(JTextArea ta, JTextField tf){
    area = ta;  riga = tf;
 }
 public void actionPerformed(ActionEvent e){
  String azione = e.getActionCommand();
  String testoDaInserire;
  if (azione.equals("Elimina")) testoDaInserire =
 "";
  else testoDaInserire = riga.getText();
  int start = area.getSelectionStart();
  int end   = area.getSelectionEnd();
  area.replaceRange(testoDaInserire,start,end);
  area.select(start,start);
 }
}
```

La pagina HTML:

```
<HTML><HEAD>
<TITLE> Applet 2 </TITLE>
</HEAD> <BODY>
<APPLET CODE="Applet3.class"
 WIDTH=500 HEIGHT=300 >
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
```

APPLET E PARAMETRI

- Il file HTML può specificare parametri da passare all'applet, nella forma:

```
<APPLET CODE="Applet3.class"
 WIDTH=500 HEIGHT=300>
<PARAM NAME="ascissa" VALUE="123">
<PARAM NAME="ordinata" VALUE="67">
...
</APPLET>
```

- L'applet può recuperarli con il metodo `getParameter(nomeparametro)`, che restituisce una `String`

ESEMPIO 4

L'applet dell'esempio 1 modificata:

```
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class Applet4 extends JApplet {
 Font f = new Font("Times", Font.BOLD, 36);
 public void paint(Graphics g) {
 g.setFont(f);
 g.setColor(Color.red);
 g.drawString(getParameter("Frase"), 100, 50);
 }
}
```

ESEMPIO 4

La pagina HTML dell'esempio 1 modificata:

```
<HTML><HEAD>
<TITLE> Applet Parametrica </TITLE>
</HEAD> <BODY>
<APPLET CODE="Applet4.class"
 WIDTH=500 HEIGHT=100 >
 <PARAM NAME="Frase" VALUE="Oh, che bello!">
 <!-- NOME e VALORE del parametro -->
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
```

Risultato:



APPLET: I METODI STANDARD

Un'applet è organizzata intorno a 4 metodi:

- `init()`, che viene chiamato dal browser quando lancia l'applet per la prima volta
  - fa le veci di un costruttore, legge i parametri, etc.
- `start()`, che viene chiamato dal browser ogni volta che l'applet deve essere riavviata (perché torna visibile nella pagina)
  - tipicamente riavvia un'animazione o un thread
  - non occorre implementarlo se non ci sono animazioni o thread da riattivare
- `stop()`, che viene chiamato dal browser ogni volta che l'applet deve essere fermata (perché esce dall'area visibile della pagina)
  - tipicamente ferma un'animazione o un thread
  - non occorre implementarlo se non ci sono animazioni o thread da fermare
- `destroy()`, che viene chiamato dal browser quando il browser stesso si chiude
  - utile *in casi particolari*, per liberare i contesti grafici (di norma non occorre implementarlo)

DA APPLICAZIONE A APPLET

Come convertire un'applicazione in un'applet?

- eliminare il main che crea il frame: non serve più, il frame è quello del browser
- sostituire `JFrame` con `JApplet` e assicurarsi che la classe sia *pubblica*, altrimenti l'applet non potrà essere caricata
- eliminare la chiamata a `setSize()`: ora le dimensioni del frame sono decise dalla pagina HTML tramite `HEIGHT` e `WIDTH`
- eliminare la chiamata a `addWindowListen-er()`: un'applet non può essere chiusa, termina quando l'utente esce dal browser
- eliminare la chiamata a `setTitle()`: un'applet non ha titolo, è la pagina HTML che lo definisce
- sostituire il costruttore col metodo `init()`: in realtà, un'applet può avere un costruttore, ma solo `init()` può recuperare i parametri tramite `getParameter()`.

APPLET "DOUBLE FACE"

Un'applet può essere costruita in modo da poter funzionare *anche come applicazione:basta aggiungere un main* che svolga le funzioni normalmente svolte dal browser:


- creare il frame, dimensionarlo con `setSize()` e fissare il titolo con `setTitle()`
- impostare un `WindowListener` per gestire la chiusura della finestra (frame)
- invocare il metodo `init()`
- avviare l'applet chiamando `start()`

Nota:

- non occorre chiamare il metodo `stop()`, perché un'applicazione termina quando il suo frame viene chiuso.

ESEMPIO 5

Si vuole rendere "double face" l'Esempio 2.




Occorre creare un main che:

- crei un oggetto `Applet5`
- crei un `JFrame`, lo dimensioni, recuperi il `Container`, e gli aggiunga l'applet
- avvii l'applet con `init()`, e mostri il frame.


ESEMPIO 5 - codice

```
public class Applet5 extends JApplet {
  ...
  public static void main(String args[]) {
   Applet5 applet = new Applet5();
   JFrame f = new JFrame(
        applet.getClass().getName() );
   //TITOLO = NOME CLASSE
   f.setSize(new Dimension(300,100));
   f.addWindowListener( new Terminator() );
   Container c = f.getContentPane();
   c.add(applet);
   applet.init(); // non c'è start();
   f.show();  }
```

Come applet:
`appletviewer Applet5.html`



Come applicazione: `java Applet5`



APPLET "DOUBLE FACE"

UN APPROCCIO ALTERNATIVO

- Non toccare l'applet già fatta
- *Ma sfruttare l'ereditarietà* per definire *una nuova classe* che
  - *erediti dall'applet che interessa*
  - *contenga il main* opportuno

Vantaggi:

- è molto semplice
- *non tocca neanche un file* dell'applet originale
- *si può usare sempre*, per qualunque applet

```
public class Application2 extends Applet2 {
 public static void main(String args[]) {
 Application2 applet = new Application2();
 JFrame f = new JFrame(
       applet.getClass().getName() );
 f.setSize(new Dimension(300,100));
 f.addWindowListener( new Terminator() );
 Container c = f.getContentPane();
 c.add(applet);
  applet.init(); // non c'è start();
 f.show();
 }
 // qui c'è anche la classe Terminator
}
```

APPLET e SICUREZZA

Un'applet non può fare tutto quello che fa una applicazione.

- Poiché può essere scaricata dalla rete, *sarebbe troppo pericoloso* permettere a un'applet di fare qualunque cosa.
- Un'applet è *costretta* a rispettare un ben preciso *modello di sicurezza ("sandbox")*
  - è eseguita in una "scatola" da cui non può uscire
  - non può contaminare (o spiare) i dati del computer dell'utente

Un'applet di norma *non può*:

- accedere al file system locale (neppure per leggere un file)
- eseguire un altro programma
- ottenere informazioni sull'utente
- connettersi via rete a un computer *diverso da quello da cui è stata scaricata*
- caricare la libreria Java, chiamare `System.exit()`

Questi vincoli *non si applicano all'appletviewer*

Un'applet, inoltre:

- può aprire un'altra finestra, *ma in essa compare automaticamente un avviso* (`"Warning: Applet window"`)

Problema:

- in molte situazioni, questi vincoli sono *troppo rigidi*
- rischierebbero di *rendere impossibile* la costruzioni di applet *utili.*

APPLET FIRMATE

- Attraverso tecnologie di cifratura, un'applet può essere *firmata*, ossia a essa può essere allegato un *certificato* che ne garantisce l'origine.
- Alle applet firmate, cui si attribuisce maggiore fiducia, *l'utente può consentire di svolgere alcune o tutte le operazioni sottoposte a vincolo.*

Ogni browser può essere configurato per gestire le applet firmate.

POLITICHE DI SICUREZZA

- A partire da Java 2, l'utente può decidere *caso per caso* quali politiche di sicurezza applicare, con una *granularità molto fine*
- Esiste il concetto di *policy file*, che elenca le politiche locali
  - si può stabilire che *una certa applet*, proveniente da *un ben preciso sito*, ha diritti particolari
- Tale file può essere fornito da chi sviluppa l'applet, o modificato dall'utente con lo strumento *PolicyTool.*