

INE5413 - Grafos (2015/2)  
Gustavo Zambonin  
Trabalho I - Implementação

A estrutura utilizada para a implementação de um grafo assemelha-se a um mapa. Utiliza como chave um vértice e como valor um conjunto de outros vértices aos quais este se conecta. Na linguagem escolhida, Python, estas estruturas são chamadas de `dict` e `set`. A fonte utilizada para verificar a complexidade de recursos da linguagem pode ser acessada [aqui](#).

- `add_vertex`  
Um mapa adiciona chaves em tempo constante.  $O(1)$
- `remove_vertex`  
A remoção de um vértice sem conexões acontece em  $O(1)$ . Caso existam arestas conectadas a ele, então é necessário iterar sobre todos os vértices existentes e verificar se o vértice está presente no conjunto de conexões. A iteração leva tempo linear, e a operação de presença tem caso médio  $O(1)$ .  $O(n)$
- `connect_two_vertices`  
Mapear valores para chaves leva tempo constante.  $O(1)$
- `disconnect_two_vertices`  
Remover valores de chaves leva tempo constante.  $O(1)$
- `graph_order`  
A operação de tamanho de lista leva tempo constante.  $O(1)$
- `get_vertices`  
A iteração sobre as chaves de um mapa leva tempo linear.  $O(n)$
- `get_random_vertex`  
A complexidade temporal para gerar um número aleatório no módulo `random` em Python consegue ser [constante](#). O método chamado na implementação presente, `choice()`, pode ser consultado [aqui](#).  $O(1)$
- `get_vertex_predecessors`  
Checar se um vértice está presente em  $n$  conjuntos leva tempo linear.  $O(n)$
- `get_vertex_sucessors`  
Acessar o valor de uma chave leva tempo constante.  $O(1)$
- `get_adjacent_vertices`  
Caso o grafo seja direcionado, unir dois conjuntos leva tempo linear. Do contrário, acessar o valor de uma chave leva tempo constante.  $O(n)$  ou  $O(1)$
- `get_vertex_indegree`  
Tamanho do retorno de `get_vertex_predecessors`.  $O(n)$
- `get_vertex_outdegree`  
Tamanho do retorno de `get_vertex_sucessors`.  $O(1)$
- `get_vertex_degree`  
Tamanho do retorno de `get_adjacent_vertices`.  $O(n)$  ou  $O(1)$
- `graph_regularity`  
Pode ser necessário iterar sobre todos os vértices.  $O(n)$
- `graph_completeness`  
Novamente, pode-se mostrar necessário iterar sobre a lista inteira de vértices.  $O(n)$
- `transitive_closure`  
É necessário calcular e iterar sobre os vértices adjacentes de todos os vértices do grafo.  $O(n^2)$
- `graph_connectivity`  
Utiliza o retorno de `transitive_closure`.  $O(n^2)$
- `is_tree`  
O método interno `check_cycles` calcula os vértices adjacentes de todos os vértices do grafo, e o retorno chama `graph_connectivity`.  $O(n^2)$