

CLASE DE HOY

- CRUD local en aplicaciones NG
 - Servicios
 - Interface
 - Nuevos métodos de RXJS

ENLACE: <https://github.com/alesrin/crudlocal>

- Ejercicio de CRUD local
- Práctica 2
- Proyectos y dudas

PROYECTOS y DUDAS

- Sanchi: La => podías diseccionar su funcionalidad, no lo acabo de pillar, sé que ahorra código pero...
- https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions/Arrow_functions
- ~~push es la funcion para agregar un nuevo elemento de un array verdad?~~ si, en la última posición del array >> https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/push
- **Manel:** En agregarDatos(), podria ser: nuevoDato.id=this.generarNuevoId()
- Así se evita crear nueva variable, no?
- **L:** con estos temas de interface y service, veo que el TS hereda también el handicap de JS en que se puede "sobrecargar" los objetos (con aquello de que Service se puede alterar, aunque su objetivo sea "singleton" y que no se le haga "extend", al final es una recomendación de uso de "código limpio", acuerdo y flujo de trabajo)... ¿no es así?

EJEMPLO PARA PERFILES QUE YA HAYAN HECHO CRUD ANTES:

<https://stackblitz.com/edit/local-storage-crud-app?file=app%2Ftodo.service.ts>