คู่มือการติดตั้ง Copilot Token Dashboard

สาขา scbx: ใช้ คำแนะนำและชุดติดตั้ง SCBX (SCBX.md) ภาพในหัวข้อ 11 จับจาก Power BI Desktop จริง รุ่น SCBX ด้วยข้อมูลสมมติที่ติดตั้งและ Refresh แล้ว ไม่ใช่ภาพที่วาดในเบราว์เซอร์

รุ่น 1.0.1 · ปรับปรุงและทดสอบซ้ำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 (2026-11-01)

ให้ใช้ source ของสาขา scbx ที่แก้สำหรับ Desktop แล้ว (https://github.com/zangkasi55/Copilot-Token-Dashboard/tree/scbx) และ PDF ภาษาไทยพร้อมภาพ Power BI จริง (manuals/Copilot%20Token%20Dashboard%20-%20Installation%20TH.pdf) ผลการตรวจโค้ดและขอบเขตที่ยังต้องทดสอบใน tenant อยู่ใน รายงานการทดสอบ (VALIDATION.md)

PBIP ที่แก้แล้วผ่านการเปิด Refresh บันทึก และเปิดซ้ำใน Power BI Desktop 2.160.407.0 บนเครื่องทดสอบครบสิบหน้าโดยไม่มี visual error สถานะยังเป็น public preview ยังไม่ได้ตรวจ source สด การ Publish ใน cloud หรือ RLS ด้วยผู้ใช้จริงใน tenant ปลายทาง PBIT ของ release เดิมยังไม่ผ่านการเปิดจริง ให้ใช้ PBIP จากสาขาที่แก้แล้วแทน ต้องผ่าน checklist ก่อน go-live ในหัวข้อ 9 ก่อนใช้งาน production

1. ภาพรวม

ชุดนี้เป็นรายงาน Power BI แบบโอเพนซอร์สสำหรับติดตั้งใน tenant ขององค์กรคุณเอง มี 10 หน้า ครอบคลุมการใช้งานส่วนตัว ข้อมูลรวมขององค์กร agent โมเดล งบประมาณ สมมติฐานด้านคุณค่า และคุณภาพข้อมูล

ชุดนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์อ่านข้อมูลขององค์กรอื่น และไม่ได้เชื่อมต่อข้อมูลภายในของ Microsoft ผู้ติดตั้งต้องใช้ tenant, workspace, สิทธิ์, ข้อมูล และ secret ของตนเอง ข้อมูลที่ให้มาสาธิตเป็นข้อมูลสมมติและมีป้ายกำกับทุกหน้า

ดูภาพประกอบครบทั้ง 10 หน้าในหัวข้อ 11 หรือ แกลเลอรีแดชบอร์ดตัวอย่าง (SAMPLE_DASHBOARD.md) เปิดตัวอย่างข้อมูลสมมติบนเว็บ (https://zangkasi55.github.io/Copilot-Token-Dashboard/) หรือ ดาวน์โหลด แดชบอร์ด HTML แบบออฟไลน์ (assets/sample-dashboard.html) แล้วเปิดใน Edge หรือ Chrome ได้โดยไม่ต้องมี tenant หรือเข้าสู่ระบบ

2. สิ่งที่ต้องเตรียม

รายการ	ใช้สำหรับ
Windows และ Power BI Desktop รุ่นปัจจุบัน	เปิดและตรวจรายงานบนเครื่อง
Python 3.10 ขึ้นไป	ตัวเก็บข้อมูล การสร้างข้อมูลรายงาน และ deployment
PowerShell 7	สคริปต์ติดตั้ง
Power BI Pro, PPU หรือ Fabric capacity ที่เหมาะสม	เผยแพร่และแชร์ตามเงื่อนไข license
สิทธิ์ Contributor ขึ้นไปใน workspace	สร้าง semantic model และรายงาน
Azure CLI หรือ Fabric access token ของ tenant เป้าหมาย	deployment แบบอัตโนมัติ

การอนุมัติสิทธิ์จากเจ้าของข้อมูล	เก็บข้อมูลจริงผ่าน API

API ในรุ่นนี้ใช้ global commercial cloud ยังไม่ได้ยืนยัน sovereign cloud หรือ GitHub host ที่กำหนดเอง ชุดนี้ไม่ได้แจกโปรแกรม Power BI Desktop

2.1 เลือกเส้นทางติดตั้ง

สิ่งที่ต้องการ	เส้นทางที่ใช้	สิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม
ดูข้อมูลสมมติบนเครื่อง	ใช้ PBIP ของสาขา scbx ที่แก้แล้วตามหัวข้อ 4.2	Python และ dependency ที่ประกาศไว้ ไม่ต้องมี tenant เพื่อดู demo
ติดตั้ง PBIP พร้อมตรวจข้อมูล	Install.ps1 -Action Local	Python และ dependency ที่ประกาศไว้
Publish ด้วยบัญชีของคุณ	Publish จาก Desktop ตามหัวข้อ 5	บัญชี tenant ปลายทางและ license ที่เหมาะสม
สร้าง model และ report ผ่าน API	Install.ps1 -Action Tenant	TenantId, WorkspaceId, Fabric token และสิทธิ์ที่ถูกต้อง

ตรวจเครื่องมือใน terminal ก่อนเริ่ม:

```
$PSVersionTable.PSVersion
Get-Command python
python --version
```

ใช้ PowerShell 7 ขึ้นไปสำหรับสคริปต์นี้ และ Python 3.10 ขึ้นไป ตรวจว่า python เป็น interpreter ที่คุณตั้งใจใช้ หากองค์กรกำหนด virtual environment ให้เปิด environment นั้นก่อนรัน Install.ps1 เพื่อให้ dependency อยู่ในที่เดียวกัน การดูตัวอย่างในเว็บไม่ใช่การตรวจว่า Power BI Desktop ใช้งานได้

3. ดาวน์โหลดและตรวจชุด

3.0 เส้นทางแนะนำ: source ที่แก้และทดสอบ Desktop แล้ว

ดาวน์โหลด SCBX source ZIP (https://github.com/zangkasi55/Copilot-Token-Dashboard/archive/refs/heads/scbx.zip) แล้วแตกลงโฟลเดอร์ใหม่ หรือ clone สาขาโดยตรง:

```
git clone --branch scbx --single-branch https://github.com/zangkasi55/Copilot-Token-Dashboard.git
Set-Location Copilot-Token-Dashboard
```

source นี้มี PBIP ที่แก้ metadata, ชื่อตาราง/ตัวแปร DAX และชนิด visual ตามการทดสอบจริงบน Desktop แล้ว ZIP/PBIT ของ release เดิม (https://github.com/zangkasi55/Copilot-Token-Dashboard/releases/tag/scbx-v1.0.1) ไม่มีการแก้เหล่านี้ ภาพจริงในคู่มือนี้ไม่ใช่หลักฐานว่า PBIT เก่าเปิดได้ ไม่ได้ออก PBIT ที่อ้างว่าผ่านการเปิดจริงในรอบอัปเดตภาพนี้

หัวข้อ 3.1 เก็บคำสั่งตรวจ checksum สำหรับตรวจ release เก่าไว้ ถ้าตรวจไฟล์ release ต้องดาวน์โหลด ZIP และ SHA256SUMS จาก release เดียวกัน:

- Copilot-Token-Dashboard-SCBX-1.0.1-Install.zip
- Copilot-Token-Dashboard-SCBX-1.0.1-SHA256SUMS.txt

อย่าใช้ checksum ของรุ่น 1.0.0 ตรวจ ZIP รุ่น 1.0.1 ตรวจ SHA-256 แล้วแตกไฟล์ลงโฟลเดอร์ใหม่ เช่น C:\CopilotTokenDashboard

3.1 ตรวจ checksum ก่อนแตก ZIP

ตัวอย่างต่อไปนี้สมมติว่าทั้งสองไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ Downloads ปรับตำแหน่งให้ตรงกับไฟล์ที่คุณดาวน์โหลด:

```
$zip = Join-Path $env:USERPROFILE 'Downloads\Copilot-Token-Dashboard-SCBX-1.0.1-Install.zip'
$sums = Join-Path $env:USERPROFILE 'Downloads\Copilot-Token-Dashboard-SCBX-1.0.1-SHA256SUMS.txt'
$name = [IO.Path]::GetFileName($zip)
$entry = @(Get-Content -LiteralPath $sums | Where-Object { $_.EndsWith('  ' + $name) })
if ($entry.Count -ne 1) { throw 'Expected exactly one checksum entry.' }
$expected = ($entry[0] -split '\s+', 2)[0]
$actual = (Get-FileHash -LiteralPath $zip -Algorithm SHA256).Hash
if ($actual -ne $expected) { throw 'Checksum mismatch. Do not install this file.' }
'SHA256 PASS'
Expand-Archive -LiteralPath $zip -DestinationPath 'C:\CopilotTokenDashboard-SCBX-1.0.1'
```

ผลที่ควรเห็นคือ SHA256 PASS หากไม่ตรงให้หยุดและดาวน์โหลดใหม่จาก release ที่ถูกต้อง อย่าใช้ Force เพื่อเขียนทับโฟลเดอร์ติดตั้งเดิมที่มีข้อมูลหรือ config ของคุณ

3.2 ตรวจข้อมูลและ dependency โดยยังไม่สร้าง resource

รันจากโฟลเดอร์ source ที่ clone หรือแตกไฟล์แล้ว:

```
.\Install.ps1 -Action Validate -InstallDependencies
```

คำสั่งนี้ติดตั้งเฉพาะ dependency ที่ประกาศไว้ และตรวจข้อมูลสมมติทุกตาราง ยังไม่สร้าง resource ใน tenant

ผลที่ควรเห็น:

- validated เป็น true และ tables เท่ากับ 21 ซึ่งเป็นตาราง CSV ตาม data contract
- source_validated เป็น true และ model_updated เป็น false
- ข้อความ Data and dependency checks passed. No tenant resources were created.

semantic model มี 22 ตาราง เพราะรวมตาราง _Measures อีกหนึ่งตาราง อย่าสับสนจำนวนตาราง CSV 21 ตาราง กับจำนวนตารางในโมเดล 22 ตาราง

อย่าปิด execution policy หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ให้ใช้กระบวนการรันสคริปต์ที่องค์กรอนุมัติ

4. เปิดข้อมูลสาธิตบนเครื่อง

4.1 PBIT ของ release เดิม: ไม่ใช่เส้นทางที่ผ่านการเปิดจริง

ไฟล์ Copilot-Token-Dashboard-SCBX-1.0.1.pbit เดิมผ่านการตรวจโครงสร้าง แต่ล้มเหลวเมื่อเปิดจริงใน Desktop จึงไม่แนะนำให้ใช้ไฟล์นั้นสำหรับ demo ให้ใช้ PBIP ที่แก้แล้วตามหัวข้อ 4.2 PBIT ที่สร้างใหม่ต้องผ่านการเปิด Refresh และตรวจทุกหน้าก่อนอ้างว่าใช้งานได้ การผ่าน schema หรือการเห็นภาพในเว็บไม่ใช่ผลทดสอบแทนการเปิดจริง

4.2 ติดตั้ง PBIP ด้วยสคริปต์

```
.\Install.ps1 -Action Local -SourceMode Demo
```

สคริปต์สร้างโฟลเดอร์ CopilotTokenDashboard\SCBX\1.0.1 ใน local application data แล้วเปิด PBIP ไม่เขียนทับโฟลเดอร์ติดตั้งเดิม หากมีโฟลเดอร์แล้วให้กำหนด -InstallFolder เป็นโฟลเดอร์ใหม่

ใน Power BI Desktop:

1. รอให้โปรเจกต์เปิดเสร็จ แล้วกดปุ่มหลัก Home > Refresh ถ้ายังไม่มีข้อมูล

ไม่ใช่ Refresh now ในข้อความแจ้งเรื่อง relationship

2. ตรวจป้ายข้อมูลสมมติและวันที่ Data through
3. เปิดตรวจรายงานครบทั้ง 10 หน้า
4. เลือก agent ด้วยตัวเลือกในหน้า Agent Detail
5. ใช้ Modeling > View as ทดสอบ role Viewer กับ UPN ตัวอย่าง
6. บันทึกโปรเจกต์แล้วเปิดซ้ำเพื่อตรวจว่าข้อมูลสาธิตยังอยู่

หากมีข้อความอัปเกรดโมเดลเป็น TMDL Preview ให้เลือก Don't upgrade เพื่อคงรูปแบบโมเดลที่ใช้ในการตรวจครั้งนี้

บุคคลตัวอย่างใช้โดเมน example.com และราคาตัวอย่างเป็นราคาสมมติ ไม่ใช่ราคาผู้ให้บริการหรือ rate card ที่แนะนำ

4.3 ตรวจค่าตัวอย่างก่อน Publish

เลือก Last 28 days และ Example engineering team เพื่อเทียบค่าต่อไปนี้ ใน Desktop ที่ไม่มีสิทธิ์ scope ของข้อมูลตัวอย่าง อาจต้องเลือก scope เอง หน้าส่วนตัวใน Demo ใช้ user01@example.com เมื่อบัญชีปัจจุบันไม่มีอยู่ในข้อมูล:

รายการ	ค่าที่ควรเทียบ
วันที่ข้อมูล	2026-05-28
Known scope spend ใน 28 วัน	USD 468.48

Active people ของ engineering	12
Reported tokens ของ engineering	644,590
My spend เจ็ดวัน	USD 34.00
My spend 28 วันและตั้งแต่ต้นเดือน	USD 39.04

ตารางนี้เป็นค่าจากข้อมูลสมมติ ไม่ใช่ยอดของ tenant หรือบัญชีจริง ภาพในหัวข้อ 11 เป็นผล render ของ Desktop จริงด้วยข้อมูลสมมตินี้ ยังต้องตรวจ View as และผู้ใช้จริงใน tenant แยกจากการดูภาพ

5. Publish แบบทำด้วยตนเอง

วิธีนี้ไม่ต้องใช้ token สำหรับ deployment อัตโนมัติ:

1. ลงชื่อเข้าใช้ Power BI Desktop ด้วยบัญชีของ tenant ปลายทาง
2. สร้างหรือเลือก workspace ที่องค์กรอนุมัติ
3. Publish จาก Power BI Desktop
4. ตั้ง credentials และ Refresh ใน Power BI Service
5. เพิ่มกลุ่ม Entra ที่อนุมัติให้เป็นสมาชิก role Viewer ของ semantic model
6. ทดสอบด้วยผู้ใช้ Viewer จริงก่อนแชร์หรือสร้าง Power BI App

PBIT ต้องเปิดใน Desktop ก่อน แล้วสร้างรายงานจาก template ไม่ใช่ไฟล์ที่ import ตรงเข้า Power BI Service REST API PBIP เป็น source project สำหรับแก้ไขรายงานและโมเดล ไม่ใช่โปรแกรม Power BI

6. สร้างรายงานใน tenant แบบอัตโนมัติ

ต้องระบุ tenant และ workspace อย่างชัดเจน:

```
.\Install.ps1 -Action Tenant -SourceMode Demo `
  -TenantId '<your-tenant-guid>' `
  -WorkspaceId '<your-workspace-guid>'
```

หากไม่มี CTD_FABRIC_ACCESS_TOKEN สคริปต์จะลงชื่อเข้าใช้ Azure CLI ใน tenant ที่ระบุ หรือคุณอาจตั้ง token ที่องค์กรอนุมัติใน environment ของ process สิทธิ์ที่ API ต้องการคือ SemanticModel.ReadWrite.All และ Report.ReadWrite.All หรือ Item.ReadWrite.All

สคริปต์ตรวจว่า token เป็นของ tenant เป้าหมายก่อนส่งคำขอ API ของ Microsoft ยังเป็นผู้ตรวจ signature, audience และสิทธิ์จริง

ระบบสร้าง semantic model ก่อน แล้วผูกรายงานด้วย model ID ที่สร้าง รอผล long-running operation และไม่เขียนทับ item เดิมโดยเงียบ ใช้ -Update หลังตรวจปลายทางและสำรอง definition แล้วเท่านั้น

สถานะที่ได้คือ สร้าง resource แล้ว แต่ยังต้องตั้งค่าความปลอดภัยและ refresh ยังต้องกำหนดกลุ่ม RLS, credentials, gateway ถ้าจำเป็น, app audiences และทดสอบ Viewer ก่อนถือว่าพร้อมใช้งานจริง

บันทึกผล deployment อยู่ใน runtime\deployment.json ของโฟลเดอร์ชุดติดตั้ง อ่าน report_url และ next_steps จากไฟล์นั้น โดยไม่ส่ง tenant IDs หรือไฟล์ config ที่ยังไม่ตรวจให้ public GitHub issue หากพบ item เดิม ให้ตรวจ workspace และสำรอง definition ก่อนใช้ -Update หากมี error หลังสร้าง semantic model แล้ว ให้ตรวจ resource ที่สร้างก่อนรันซ้ำ สคริปต์ไม่ได้ลบ resource ที่สร้างไปแล้วอัตโนมัติ

7. ใช้ข้อมูลของคุณเอง

อย่าใส่ข้อมูลจริงหรือ secret ลงในข้อมูลสาธิตแล้ว commit ขึ้น GitHub ให้ทำงานในโฟลเดอร์ runtime ที่ถูกตัดออกจาก source control

```
python -m pip install .
ctd collect-github --settings config\settings.json `
  --day 2026-05-28 --output runtime\incoming\github.jsonl
ctd collect-m365 --settings config\settings.json `
  --output runtime\incoming\m365.jsonl
```

คัดลอก settings.example.json เป็น settings.json ซึ่งถูก ignore ไว้ ใส่เฉพาะ tenant, app และรายละเอียด source ส่วนค่าจริงของ secret อยู่ใน environment หรือ secret manager ที่องค์กรอนุมัติ

7.1 ตั้ง config และสิทธิ์ source

```
Copy-Item -LiteralPath config\settings.example.json -Destination config\settings.json
```

ค่า	สิ่งที่ต้องใส่
tenant_id	GUID ของ Microsoft tenant ของคุณ
graph_client_id	App registration ของ tenant นั้น
github.scope_type	enterprise หรือ organization ตามขอบเขตที่ได้รับสิทธิ์
github.scope_name	ชื่อ enterprise หรือ organization จริง ไม่ใช่ชื่อ repository
github.root_scope_key	คีย์ scope ที่มีอยู่ใน Scopes.csv
github.login_map_file	ที่อยู่ CSV ซึ่งมีคอลัมน์ login และ upn
m365.period	D7, D28, D90 หรือ D180

เก็บ token/secret จริงใน process environment เช่น CTD_GITHUB_TOKEN และ CTD_GRAPH_CLIENT_SECRET หรือให้ secret manager ที่องค์กรอนุมัติส่งค่าเหล่านี้ อย่าเขียนค่าจริงลง settings.json, PBIP, PBIT หรือ commit อย่าวาง token ในคำสั่งที่ถูกบันทึกเป็น terminal history โดยไม่ป้องกัน

Microsoft 365 collector ต้องมี Reports.Read.All พร้อม admin consent directory collector ต้องมี User.Read.All GitHub ต้องมีสิทธิ์อ่าน Copilot metrics และเปิด policy ตามเอกสาร source --include-billing ใช้

สำหรับ enterprise scope และต้องมีสิทธิ์อ่าน billing เพิ่ม HTTP 403 ต้องแก้ด้วย consent/role/policy ไม่ใช่เปลี่ยนให้โค้ดข้ามการตรวจ

7.2 เตรียมข้อมูลและรวม JSONL ให้ตรงสัญญา

เตรียม People.csv, Scopes.csv และ ScopeAccess.csv ตาม data contract รวม metadata ที่ผ่านการตรวจเป็น usage.jsonl อาจเพิ่ม Models, Surfaces, Agents, Budgets และ Outcomes รวมทั้ง period-summaries.jsonl จากรายงาน Microsoft 365

ตาราง directory ที่ collect-directory ส่งออกยังไม่ใช่ People.csv พร้อมใช้ ต้องตรวจการจับคู่ HR, PersonKey, UPN, scope และสิทธิ์ก่อน ห้ามนำบุคคลตัวอย่างมาเปลี่ยนเพียง IsDemo=False เพื่อหลบการตรวจ production

ถ้าเปิดทั้ง GitHub และ Microsoft 365 แล้ว ตัวอย่างการรวมไฟล์เป็นดังนี้:

```
$sources = @('runtime\incoming\github.jsonl', 'runtime\incoming\m365.jsonl')
Get-Content -LiteralPath $sources |
  Set-Content -LiteralPath runtime\incoming\usage.jsonl -Encoding utf8
Copy-Item -LiteralPath runtime\incoming\m365.period-summary.jsonl `
  -Destination runtime\incoming\period-summaries.jsonl
```

รวมเฉพาะ source ที่คุณโหลดสำเร็จจริง และอย่ารวม directory export หรือ period-summary เข้า usage.jsonl เพราะข้อมูลมีรูปแบบคนละแบบ

ห้ามกระจายยอดรวมของช่วงเวลาให้เป็นยอดรายวัน และห้ามเดา cached tokens จากยอด input tokens

```
ctd build-data --input runtime\incoming --output runtime\gold-2026-05-28
ctd validate-data --input runtime\gold-2026-05-28 --production
```

ข้อมูลจริงถูกสร้างโดยปิด demo mode scope ที่ไม่ถึงเกณฑ์ถูกตัดออก และตัวเลขของแถวที่ถูก suppress ถูกล้างก่อนเข้าโมเดล รายการที่ยังไม่มีราคาและรายการที่ยังระบุเจ้าของไม่ได้ยังคงถูกแจ้งอย่างชัดเจน

รุ่น 1.0.1 ตรวจ Settings ให้มีหนึ่งแถวและ IsDemo เป็น Boolean ที่ระบุชัดเจน ตรวจจำนวนคอลัมน์ CSV และคีย์ fact ที่อ้างถึงตารางอื่น แถว aggregate ที่มี active cohort ต่ำกว่าเกณฑ์แต่ไม่ได้ suppress จะถูกปฏิเสธ แก้ข้อมูลต้นทางตาม error แทนการลดเกณฑ์ความเป็นส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายใช้ USD เป็นค่าเริ่มต้น ไม่มีการแปลง FX อัตโนมัติจาก settings.fx_rates หากต้องใช้ THB ต้องมีขั้นตอน upstream ที่ Finance อนุมัติ และสร้างทั้ง amount, budgets และราคาของโมเดลให้เป็นสกุลฐานเดียวกัน ก่อนใช้ build-data --currency THB อย่าคูณเฉพาะการ์ดหรือเปลี่ยนป้ายสกุลเงิน

8. แหล่งข้อมูลใน Power BI

CSV บนเครื่อง

```
.\Install.ps1 -Action Local -SourceMode CSV `
  -DataFolder C:\CTD\runtime\gold-2026-05-28 `
  -InstallFolder C:\CTD\Customer-1.0.1
```

Power BI Service อ่านโฟลเดอร์บนเครื่องไม่ได้ถ้าไม่มี on-premises data gateway snapshot ที่ Publish แล้วดูได้ แต่ไม่ใช่ pipeline สดที่ refresh ได้เอง

SharePoint ใน tenant ของคุณ

อัปโหลด CSV ครบทั้งรุ่นข้อมูลที่ตรวจแล้วไปยังโฟลเดอร์ที่อนุมัติ กำหนด URL ของ site และ folder ให้ตรง รวม slash ท้าย folder และใช้ organizational OAuth credentials

```
.\Install.ps1 -Action Tenant -SourceMode SharePoint `
  -TenantId '<your-tenant-guid>' -WorkspaceId '<your-workspace-guid>' `
  -DataFolder C:\CTD\runtime\gold-2026-05-28 `
  -SharePointSite 'https://<your-tenant>.sharepoint.com/sites/AIReporting' `
  -SharePointFolder 'https://<your-tenant>.sharepoint.com/sites/AIReporting/Shared Documents/Gold/'
```

DataFolder เป็นสำเนาบนเครื่องที่ตรวจแล้วสำหรับ preflight หลัง deployment โมเดลอ่าน SharePoint ไม่ได้อ่านสำเนานั้น ต้องพบชื่อไฟล์และ folder ตรงกันเพียงไฟล์เดียว ไม่เช่นนั้นเกิด error credentials ไม่ได้รวมอยู่ในโมเดล

โหมด SharePoint ต้องใช้ HTTPS และ folder อยู่ใต้ site เดียวกันจริง ชื่อ site ที่เป็นเพียง prefix ของอีก site ไม่ถือว่าตรงกัน folder ต้องมี slash ท้ายตามตัวอย่าง และคงรูปแบบ URL/encoding ที่คัดลอกมา รุ่นนี้ตรวจค่านั้นก่อนคัดลอกโปรเจกต์หรือเริ่ม deployment โหมด CSV จะบันทึก DataFolder เป็น absolute path แม้คุณส่ง relative path เข้ามา

9. ความปลอดภัยก่อน go-live

- ใช้ role Viewer; การซ่อนหน้าใน App ไม่ใช่การป้องกันข้อมูล
- ผู้ใช้ทั่วไปควรมี Viewer หรือ app access ไม่ใช่ Member หรือ Contributor
- ไม่ให้ Build หรือ export กว้างโดยไม่มีการทบทวนข้อมูล
- ติด sensitivity label ของ tenant คุณเอง
- ทดสอบว่าผู้ใช้ A ไม่เห็น personal rows ของผู้ใช้ B
- ตรวจ scope เล็กกว่าเกณฑ์หกคนและตัวเลขแถวที่ถูก suppress
- ตั้ง refresh หลังอัปโหลดข้อมูลครบทั้ง generation แล้วเท่านั้น
- ตรวจสิทธิ์ API และ credentials ใน tenant ปลายทางจริง
- ตรวจว่าไม่มีบุคคลสมมติคงอยู่ในข้อมูล production
- ทบทวนสิทธิ์และ coverage ตามรอบ

ผู้ดูแล workspace bypass RLS ตามการทำงานของ Power BI จึงต้องเป็นผู้ดูแลข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชุดนี้ไม่ใช่การรับรอง PDPA หรือ GDPR และไม่ใช่เครื่องมือวัดผลการทำงานของพนักงาน

9.1 Checklist ยอมรับงานก่อน production

รายการตรวจ	ต้องยืนยัน

ชุดติดตั้ง	checksum ตรงกับ release และ Validate ผ่าน
Desktop จริง	เปิด PBIT/PBIP, Refresh และ render ครบ 10 หน้าได้
ข้อมูลจริง	IsDemo=False, ไม่มีบุคคลตัวอย่าง, schema และคีย์อ้างอิงผ่าน
source ที่เปิดใช้	สิทธิ์ API และผล response ถูกต้องใน tenant เป้าหมาย
Viewer RLS	ผู้ใช้ A เห็นเฉพาะข้อมูลส่วนตัว A และไม่เห็นข้อมูล B
scope	ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ไม่เห็น scope และกลุ่มต่ำกว่าเกณฑ์ถูกป้องกัน
refresh	credentials/gateway ถูกต้องและรอ generation ครบก่อน refresh
Finance	ราคากับ billed/estimated และ FX ถูกตรวจ ไม่มีการแทน unknown ด้วยศูนย์
governance	sensitivity label, app access และรอบทบทวนสิทธิ์พร้อม

unit tests และภาพสาธิตช่วยตรวจโค้ดบางส่วน แต่ไม่แทน checklist ข้างต้น ดูผลที่ตรวจได้จริงและรายการที่ยังไม่ได้ตรวจใน VALIDATION.md

9.2 อัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้า

1. สำรอง definition ของรายงาน/โมเดลและ config ที่องค์กรอนุมัติ
2. แตก ZIP 1.0.1 ลงโฟลเดอร์ใหม่ อย่าเขียนทับ runtime หรือข้อมูลจริงของรุ่นเดิม
3. สร้าง generation ข้อมูลใหม่และรัน validate-data --production
4. กรณี GitHub รายงานโมเดลเดียวกันแยก auto กับ user_selected

ให้โหลดช่วงข้อมูลที่เกี่ยวข้องใหม่จาก source ที่มีสิทธิ์ แล้ว rebuild อย่ารวมไฟล์ normalized เก่าและใหม่โดยไม่ตรวจการซ้ำของ record

5. อัปเดต tenant ด้วย -Update หลังตรวจปลายทาง แล้วทดสอบ Viewer/refresh ซ้ำ

รุ่นนี้เก็บ identifier เดิมไว้สำหรับรายการ GitHub ที่ไม่มี model_selection_mode และแยก identifier เมื่อ source ระบุโหมด เพื่อไม่ให้ข้อมูลสองโหมดชนกัน

10. การแก้ปัญหา

อาการ	สิ่งที่ควรตรวจ
Dependency ไม่ครบ	ติดตั้งเฉพาะ package ที่ประกาศไว้
CSV header หรือ type ไม่ตรง	ตรวจชื่อ ลำดับ และชนิดตาม contract
Token หรือ cache ไม่มีข้อมูล	ตรวจ coverage ไม่แทนด้วยศูนย์
ยอดค่าใช้จ่ายไม่ตรง	ตรวจ billed/estimated, unattributed และ privacy suppression

Personal view ว่าง	ตรวจ UPN mapping และสมาชิก role Viewer
Organization scope ว่าง	ตรวจสิทธิ์ scope และเกณฑ์หกคน
HTTP 403	ขอ consent หรือ role ที่ถูกต้อง ไม่ bypass
Item เดิมมีอยู่แล้ว	ตรวจปลายทางก่อนใช้ Update
Refresh ล้มเหลว	ตรวจ credentials, gateway และ folder permission
Operation timeout	ตรวจ workspace ก่อนสร้าง item ซ้ำ
CSV มีคอลัมน์เกินหรือแถวสั้น	ตรวจจำนวนค่าของแต่ละแถว ไม่ใช่เฉพาะ header
Settings ไม่ถูกต้อง	ต้องมีหนึ่งแถว, IsDemo เป็น true/false, schema 1.0 และขั้นต่ำหกคน
Shared folder URL ไม่ผ่าน	ตรวจ HTTPS, site เดียวกันและ slash ท้าย ไม่ใช้ query token
Unknown fact key	แก้คีย์อ้างอิงใน People, Accounts, Models, Agents, Scopes หรือ Calendar
Fabric item listing ผิดรูปแบบ	หยุด provisioning และตรวจ API; ไม่ตีความเป็น workspace ว่าง

เวลาขอความช่วยเหลือ ให้แนบ software version, source name, HTTP status และข้อความ error ที่ลบข้อมูลอ่อนไหวแล้ว อย่าแนบ token, secret, URL ดาวน์โหลดแบบ signed, prompt หรือ employee export ไปยัง public GitHub issue


11. คู่มือภาพประกอบแดชบอร์ดตัวอย่าง

ภาพต่อไปนี้จับจาก Power BI Desktop 2.160.407.0 จริง รุ่น SCBX ที่ติดตั้ง Refresh บันทึกและเปิดซ้ำด้วย CSV ข้อมูลสมมติที่มากับชุด ครบสิบหน้าโดยไม่มี visual error ไม่ใช่ภาพวาดจาก HTML หรือ export ของข้อมูลส่วนตัว ภาพแสดงเฉพาะ canvas ของรายงาน ตัดบัญชีผู้ใช้ แถบโปรแกรม desktop และข้อความแจ้ง recovery ออก ไม่ได้วาดตัวเลขหรือ visual ใหม่ทับภาพ

ผลนี้ยืนยันเฉพาะ PBIP สมมติบนเครื่องทดสอบ ไม่ได้ยืนยัน source สด การ Publish ใน cloud หรือ RLS ด้วยผู้ใช้จริงใน tenant ของคุณ PBIT ของ release เดิมยังไม่ผ่านการเปิดจริง ต้องทำ checklist ก่อน production

ภาพ 1–6 และ 8–10 ใช้ Last 28 days และ Example engineering team ภาพ 7 ใช้ Example operations team หน้าส่วนตัวใช้บุคคลสมมติ user01@example.com วันที่ข้อมูลตัวอย่างคือ 2026-05-28 คลิกภาพบน GitHub เพื่อดู PNG ต้นฉบับตามความละเอียดของ native canvas PDF ฝังภาพไว้ในไฟล์และขยายดูรายละเอียดแบบออฟไลน์ได้ manifest การจับภาพ (images/native/provenance.json) มี filter, ขนาดภาพ, SHA-256 และค่าที่อ่านได้จากรายงานจริง การ์ดข้อความยาวบางใบแสดงจุดไข่ปลาใน Fit to page ให้อ่านวันที่เต็มและคำอธิบายในคู่มือประกอบ

ภาพที่ 1. Overview: ตรวจขอบเขตและวันที่ข้อมูล



ภาพที่ 1 SCBX Overview จับจาก Power BI Desktop จริงด้วยข้อมูลสมมติ


1. ตรวจป้าย SYNTHETIC DEMO และวันที่ Data through ก่อนอ่านค่า
2. ตัวอย่างทีม engineering มียอดที่ทราบใน 28 วัน USD 468.48

ผู้ใช้ที่มีข้อมูล 12 คน agent ที่มีการใช้งาน 1 ตัว และ token ที่รายงาน 644,590

3. กราฟรายสัปดาห์แสดงสัปดาห์ที่จบแล้ว ไม่ย้อนน่ายอดล่าสุดไปใส่ในสัปดาห์เก่า

ราคาการใช้งาน Word ที่ไม่มีรายงานไม่ถูกแทนด้วยศูนย์

ภาพที่ 2. My AI Usage: ตรวจหน้าส่วนตัวสมมติ




ภาพที่ 2 SCBX My AI Usage จับจาก Power BI Desktop จริงสำหรับ user01@example.com สมมติ

บุคคลตัวอย่างมียอด USD 34.00 ในเจ็ดวัน USD 39.04 ใน 28 วัน และ USD 39.04 ตั้งแต่ต้นเดือน ตารางแสดงบัญชีที่ปิดบังบางส่วน token ของโมเดล และข้อมูลที่ไม่มีรายงานอย่างชัดเจน

ใน Power BI จริงต้องทดสอบ role Viewer ด้วย UPN จริงอย่างน้อยสองบัญชี อย่าใช้บุคคลคงที่ใน Demo นี้เป็นหลักฐานว่า RLS ของ tenant ทำงานแล้ว ตาราง source period summaries ว่างเพราะไม่มีข้อมูลเสริมใน sample นี้ ไม่ได้สร้างยอดรายวันขึ้นมาแทนข้อมูลที่ขาด


ภาพที่ 3. Organization Usage: เข้าใจความเป็นส่วนตัว



ภาพที่ 3 SCBX Organization Usage จับจาก Power BI Desktop จริงด้วยข้อมูลรวมสมมติ

ทีม engineering มี 12 คน ทีมตัวอย่างขนาดสี่คนไม่อยู่ในรายการ scope ที่เผยแพร่ เพราะเกณฑ์ขั้นต่ำคือหกคน High engagement หมายถึงมีข้อมูลกิจกรรมอย่างน้อยสี่วันในสัปดาห์ที่จบแล้ว ไม่ใช่คะแนนผลงาน การป้องกัน production มาจาก pipeline ที่ตรวจแล้ว และ role Viewer ของ Power BI ไม่ใช่จากภาพหรือ HTML ประกอบ


ภาพที่ 4. Adoption and Momentum: อ่านอัตราเติบโตให้ถูก



ภาพที่ 4 SCBX Adoption and Momentum จับจาก Power BI Desktop จริงด้วยข้อมูลสมมติ

เปรียบเทียบหกสัปดาห์ล่าสุดที่จบแล้วกับหกสัปดาห์ก่อนหน้า จำนวนผู้ใช้และ requests ต่อ active user-week เป็นคนละตัววัด ตัวอย่าง build helper อยู่กลุ่ม Stable แม้ค่าใช้จ่ายล่าสุดพุ่งสูง เพราะยอดพุ่งอยู่นอกช่วงเปรียบเทียบสัปดาห์ที่จบแล้ว


ภาพที่ 5. Agents: ตรวจสัญญาณค่าใช้จ่าย



ภาพที่ 5 SCBX Agents จับจาก Power BI Desktop จริงด้วยรายการ agent สมมติ

build helper ตัวอย่างมี 384 runs ในช่วงที่เลือก ยอดเจ็ดวันล่าสุดคือ USD 408.00 เทียบค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ของสี่สัปดาห์ก่อนหน้า USD 20.16 ตรวจ workload และ coverage แทนการใช้สัญญาณนี้ตัดสินผลงานบุคคล การส่งแจ้งเตือนต้องมี automation ที่องค์กรอนุมัติต่างหาก

ภาพที่ 6. Agent Detail: เลือก agent ตัวอย่าง




ภาพที่ 6 SCBX Agent Detail จับจาก Power BI Desktop จริงโดยเลือก Example build helper สมมติ

เปิด Agent Detail แล้วใช้ตัวเลือก agent ต้นทุนที่ทราบต่อ run ของ build helper ประมาณ USD 1.22 ค่าประหยัดเวลาเจ็ดนาทีครึ่งต่อ run เป็นสมมติฐานของเจ้าของในข้อมูลสาธิต ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่วัดได้จริง

หาก agent ไม่มีข้อมูลใน scope ปัจจุบัน ให้เลือก scope ที่มีสิทธิ์และมีข้อมูล อย่าสร้างตัวเลขทดแทนข้อมูลที่ขาด


ภาพที่ 7. Agent Outcomes: ใช้ตัวอย่างทีม operations



ภาพที่ 7 SCBX Agent Outcomes จับจาก Power BI Desktop จริงด้วยทีม operations สมมติ

เลือก Example operations team ตัวอย่างมีงานที่ปิดแล้ว 56 รายการ แบ่งเป็นคนทำเอง 20 รายการ agent ช่วย 18 รายการ และ agent ปิดเอง 18 รายการ ชั่วโมงตั้งแต่เปิดจนปิดกับเวลาที่คนลงมือทำเป็นคนละปริมาณ การเปรียบเทียบนี้ไม่พิสูจน์เหตุและผล และไม่แทนการตรวจข้อมูล ITSM จริงของคุณ


ภาพที่ 8. Value and Budget: ทดลองสมมติฐาน



ภาพที่ 8 SCBX Value and Budget จับจาก Power BI Desktop จริงด้วยสมมติฐานสาธิต

ที่อัตราเริ่มต้นสมมติ USD 20 ต่อชั่วโมง build helper มีเวลาประหยัดโดยประมาณ 48 ชั่วโมง และคุณค่าแบบ scenario USD 960.00 ใช้ตัวเลือกอัตราต่อชั่วโมงเปลี่ยนเป็น USD 40 แล้วค่าเพิ่มเป็น USD 1,920.00 แต่ค่าใช้จ่ายที่วัดไม่เปลี่ยน และไม่ได้พิสูจน์ productivity งบประมาณถูกเฉลี่ยตามวันที่ anchor ที่แสดง


ภาพที่ 9. Models and Efficiency: ตรวจยอดที่ทราบ



ภาพที่ 9 SCBX Models and Efficiency จับจาก Power BI Desktop จริงด้วยโมเดลและ token สมมติ

Input รวม cached-input อยู่แล้ว อย่าบวก cached tokens ซ้ำ ตรวจยอดรวมโมเดลและ surface เทียบยอด scope รวมทั้งส่วนต่างที่ซ่อนเพื่อความเป็นส่วนตัว cache ในข้อมูลสมมติไม่ได้รับประกันว่า API ของ Microsoft 365 หรือ GitHub ให้ข้อมูลเหมือนกันใน production

ภาพที่ 10. Data Quality and Guide: ทำ checklist ให้ครบ



ภาพที่ 10 SCBX Data Quality and Guide จับจาก Power BI Desktop จริงด้วย coverage สมมติ

ตารางตัวอย่างมี source-field ที่รายงานได้ 8 รายการ และไม่มีรายงาน 4 รายการ ไม่มีแถว Partial การ์ด Partial จริง แสดง (Blank) ไม่ได้แก้ภาพให้เป็นศูนย์ ค่า My model reconciliation คือ 0.0000 นี่เป็นข้อมูลสาธิต ไม่ใช่ผลทดสอบการเชื่อมต่อสด ทำ Validate ตรวจ Desktop ตั้ง tenant และ source ทดสอบ Viewer และยืนยัน refresh ก่อนแชร์

ดูภาพ Power BI จริงครบทุกหน้า พร้อม caption ภาษาไทย และ HTML ประกอบซึ่งเป็น ตัวอย่างกลางแยกต่างหาก ได้ใน แกลเลอรีแดชบอร์ดตัวอย่าง (SAMPLE_DASHBOARD.md)