BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

Hệ thống: Pixel Pilot — Visual AI Studio for VS Code (Môi trường IDE tích hợp mô hình thị giác nhân tạo SOTA)

Đề tài: Xử lý ảnh đa ngữ cảnh trên IDE tích hợp Vision Models SOTA

Tiến độ: Hoàn thành 100% Tuần 02

Build: TypeScript 0 lỗi

I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI & VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đặt vấn đề: Trong quy trình phát triển phần mềm hiện đại (Frontend, Mobile App, Game Dev), việc chuẩn bị tài nguyên đồ họa (assets) chiếm tới 25-30% thời gian của lập trình viên. Hiện nay, kỹ sư buộc phải liên tục chuyển ngữ cảnh (context-switching) qua lại giữa IDE và các phần mềm đồ họa nặng nề (Adobe Photoshop, Illustrator) hoặc các dịch vụ web bên ngoài (remove.bg, photoroom). Việc này gây ra 3 hệ quả nghiêm trọng:

- **Đứt gãy luồng tư duy lập trình (Flow-state Disruption):** Mất tập trung khi liên tục tải ảnh về máy trạm, chỉnh sửa rồi copy lại vào project.
- **Rò rỉ tài nguyên đồ họa bảo mật (Security & NDA Leakage):** Tải ảnh nguyên mẫu chưa ra mắt lên các website công cộng không rõ chính sách bảo mật.
- **Mất mát lịch sử do phân nhánh (Destructive History Loss):** Ngăn xếp Undo/Redo tuyến tính truyền thống xóa sạch các nhánh thử nghiệm trước đó khi người dùng thực hiện một thao tác mới.

2. Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng công cụ **Pixel Pilot Studio** tích hợp trực tiếp vào thanh Sidebar của VS Code, ứng dụng mô hình Đồ thị có hướng phi chu trình (Context-Aware DAG) và kết nối các mạng nơ-ron thị giác máy tính SOTA (BiRefNet, Super-Resolution, Bezier Vectorization) với hiệu năng real-time và bảo mật cấp doanh nghiệp.

II. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT & THỰC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG (TÓM TẮT)

1. Cơ sở lý thuyết & Đề cương NCKH 8 chương: Nhóm đã hoàn thành toàn diện bản Thuyết minh Đề tài (`docs/ACADEMIC_RESEARCH_PROPOSAL.md`). Trong đó, hình thức hóa toán học cho **Mô hình Đồ thị Ngữ cảnh Phi tuyến tính (Context-Aware DAG)**:

> **Mô hình toán học:** $G = (V, E, \mu)$

Trong đó $\boldsymbol{V} = \{v_0, v_1, \ldots, v_n\}$ là tập các đỉnh đại diện cho trạng thái ảnh và siêu dữ liệu; $\boldsymbol{E} \subseteq \boldsymbol{V} \times \boldsymbol{V}$ là tập các cạnh có hướng đại diện cho các phép biến đổi ảnh ($\tau \in T$); và $\boldsymbol{\mu}$: $\boldsymbol{V} \to M$ là hàm ánh xạ gán nhãn hiệu năng thực nghiệm (đo độ trễ *latency* và chi phí điện toán *cost*). Mô hình đồ thị này giải quyết triệt để hạn chế mất dữ liệu phân nhánh của ngăn xếp Undo/Redo tuyến tính truyền thống.

2. Kết quả Benchmark Thực nghiệm Đối đầu (Runware BiRefNet vs Adobe Firefly): Thực hiện đo đạc định lượng khách quan trên 5 Test Cases chuẩn hóa (TC1–TC5: tóc bay ngược sáng, mèo lông 2K, cốc thủy tinh trong suốt, áo trắng tương phản thấp, nan hoa xe đạp).

Trường hợp Kiểm thử (Test Case)	Độ phân giải	Adobe Firefly Matting	Runware BiRefNet Matting	Chênh lệch Tốc độ (Latency)
TC1: Tóc bay ngược sáng	452 x 678	22.53%	78.07% (Gấp 3.5x)	BiRefNet nhanh hơn **10.1 lần** (380ms vs 3.8s)
TC2: Mèo lông xù (2K)	2048 x 1639	4.54%	20.80% (Gấp 4.6x)	BiRefNet nhanh hơn **8.1 lần** (420ms vs 3.4s)
TC3: Cốc thủy tinh trong suốt	730 x 485	2.14%	35.29% (Gấp 16.5x)	BiRefNet nhanh hơn **8.8 lần** (350ms vs 3.1s)
TC4: Áo trắng tương phản thấp	768 x 1152	1.22%	12.35% (Gấp 10.1x)	BiRefNet nhanh hơn **9.5 lần** (390ms vs 3.7s)
TC5: Cấu trúc nan hoa xe đạp	500 x 333	15.42%	39.47% (Gấp 2.5x)	BiRefNet nhanh hơn **9.9 lần** (360ms vs 3.6s)
TRUNG BÌNH TOÀN BỘ BỘ TEST	-	**9.17%**	37.20% (Vượt trội)	**BiRefNet nhanh hơn ~9.3 lần | Chi phí: 0.0006 USD/ảnh (~15 VNĐ)**



(a) Ảnh gốc TC1 (452×678)



(b) Adobe Firefly (Halo gọt tóc)




(c) Runware BiRefNet (Tách tóc tơ)

Hình 1: *Kết quả thử nghiệm đối đầu thực tế trên Test Case TC1 (Tóc bay ngược sáng). BiRefNet bảo toàn 100% sợi tóc tơ bay lơ lửng và độ chuyển tiếp Alpha mềm mại, trong khi Adobe Firefly có xu hướng nhị phân hóa gọt cụt các sợi tóc mảnh rìa ngoài.*


III. ĐI SÂU TRỌNG TÂM: KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VS CODE EXTENSION

Phần mềm được hiện thực hóa trọn vẹn trong thư mục `src/` của dự án theo kiến trúc phân tầng hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture), phân tách độc lập giữa Tầng Trình diễn (Webview UI), Tầng Lõi Nghiệp vụ Đồ thị (Core Domain DAG), và Tầng Hạ tầng Cấp Doanh nghiệp (Enterprise Infrastructure):



1. Trải nghiệm Người dùng Tương tác Cao (Webview UI/UX Layer)

- **Kiến trúc Docking Secondary Sidebar (Chuẩn Codex / Copilot):** Được cấu hình hiển thị tại thanh bên phải của VS Code (`"location": "editor"`). Thiết kế này giải phóng toàn bộ không gian trung tâm cho việc viết code; lập trình viên vừa theo dõi logic phần mềm, vừa chỉnh sửa asset đồ họa theo thời gian thực mà không phải chuyển qua lại các cửa sổ ứng dụng.
- **Thanh trượt So sánh Before / After (Split Slider Component):** Cho phép người dùng kéo trượt phân tách giữa ảnh gốc và ảnh sau khi AI biến đổi. Giúp đánh giá tức thì độ chính xác của đường biên, độ trong suốt của kênh Alpha và độ bảo toàn cấu trúc vi mô.
- **Cọ vẽ Mask Inpainting Trực tiếp trên IDE (Canvas Masking):** Tích hợp một lớp HTML5 Canvas trong suốt phủ trực tiếp lên ảnh. Người dùng có thể chỉnh kích thước cọ vẽ (brush size 5-100px), dùng chuột tô phủ màu đỏ lên các chi tiết thừa cần loại bỏ hoặc khoanh vùng cần AI vẽ bù (Generative Fill) mà không cần dùng Photoshop.
- **Giao diện One Dark Pro Glassmorphism:** Thiết kế chuẩn thẩm mỹ cao cấp với hiệu ứng nền kính mờ, đường viền neon phản quang, thanh trạng thái Telemetry hiển thị chính xác thời gian suy luận (latency) và chi phí điện toán đám mây theo từng thao tác.




Hình 2: Giao diện thực tế Pixel Pilot AI Studio hiển thị trên thanh Secondary Sidebar của VS Code (Tích hợp Thanh trượt Before/After, Cọ vẽ Mask Canvas, và Toolbelt đa tác vụ).

2. Động cơ Đồ thị Ngữ cảnh Phi tuyến tính (Context-Aware DAG Engine — `SessionManager.ts`)

Khác biệt hoàn toàn với các tiện ích mở rộng AI thông thường chỉ lưu danh sách hội thoại dạng text tuần tự, Pixel Pilot quản lý toàn bộ quá trình biến đổi ảnh dưới dạng cấu trúc Đồ thị có hướng phi chu trình (DAG). Mỗi nút trong đồ thị lưu trữ đầy đủ ngữ cảnh chuyển hóa:

- **Cấu trúc Node Đồ thị (`HistoryNode`):** Lưu trữ `nodeId`, `parentId`, danh sách `childrenIds`, loại phép biến đổi (`operation`: remove_bg, vectorize, inpaint, upscale...), tham số cấu hình (`params`), đường dẫn ảnh trước/sau và chỉ số thực nghiệm (`NodeMetrics`).
- **Khả năng Rollback Tức thì (< 10ms):** Khi người dùng click vào bất kỳ node nào trong cây lịch sử, toàn bộ trạng thái giao diện, ảnh trước/sau và siêu dữ liệu lập tức được phục hồi về thời điểm đó mà hoàn toàn không cần gọi lại API AI hay tốn thêm chi phí tính toán.
- **Cơ chế Rẽ nhánh Song song (Non-linear Branching):** Cho phép từ một node cũ rẽ ra nhiều nhánh thử nghiệm độc lập. Ví dụ: từ ảnh gốc tách nền, nhánh A thử nghiệm Vector hóa SVG, nhánh B thử nghiệm Inpaint background mới. Cả hai nhánh đều được lưu trữ vĩnh viễn trong DAG mà không bị ghi đè.
- **Xuất Dữ liệu Đồ thị (Export DAG):** Cung cấp lệnh xuất toàn bộ cấu trúc phiên làm việc ra file JSON chuẩn phục vụ báo cáo khoa học hoặc chia sẻ trạng thái làm việc với các thành viên khác trong nhóm.



__Hình 3:__ Giao diện thực tế Dòng thời gian Đồ thị Lịch sử (DAG Timeline) hiển thị chuỗi node phân nhánh, kết hợp thao tác tô cọ vẽ Mask Canvas trực tiếp trên ảnh và dải thông số Telemetry thời gian thực.

3. Pipeline AI Đa Tác vụ & Bộ Điều Hướng Ý Định Tự Nhiên (`IntentRouter.ts`)

Pixel Pilot tích hợp bộ định tuyến ý định thông minh, phân tích ngôn ngữ tự nhiên song ngữ (Tiếng Việt & Tiếng Anh) kết hợp hệ thống slash commands nhanh:

- **Nhận diện ngôn ngữ tự nhiên:** Tự động nhận diện ý định của lập trình viên qua các cụm từ: *"tách nền giúp tôi"*, *"xóa phông nền"*, *"biến thành vector svg"*, *"upscale 4k"*, *"phác thảo lineart"*.
- **Hệ thống lệnh tắt chuyên nghiệp:** `/remove-bg`, `/vectorize`, `/upscale-2x`, `/upscale-4x`, `/inpaint`, `/canny`, `/lineart`, `/caption`.
- **Kiến trúc AI Fallback 2 lớp:** Kết nối trực tiếp 100% Runware Cloud Vision API thật (`RunwareAdapter.ts`) với mô hình BiRefNet SOTA, đồng thời duy trì bộ giả lập ngoại tuyến (`LocalMockAdapter.ts`) bảo đảm việc trình diễn demo trước Hội đồng không bao giờ gặp sự cố khi mất kết nối mạng.

4. Bốn Trụ Cột Nâng Cấp Chuẩn Doanh Nghiệp (Enterprise-Grade Transformation)

Trong tuần 02, nhóm đã tiến hành tái cấu trúc toàn diện mã nguồn để đưa tiện ích mở rộng đạt tiêu chuẩn triển khai trong các môi trường doanh nghiệp phần mềm:

🔒 1. Quản lý Khóa Bí mật Cấp Hệ Điều Hành

Mô-đun: `SecretManager.ts`
Thay thế hoàn toàn việc lưu API Key dạng văn bản rõ trong `settings.json` bằng `vscode.SecretStorage` (mã hóa bởi Windows Credential Manager / macOS Keychain). Tự động phát hiện và di chuyển (auto-migrate) khóa cũ sang kho mã hóa và hỗ trợ biến môi trường máy trạm `RUNWARE_API_KEY`.

⚡ 2. Bộ Đệm Nhị Phân Đĩa Cứng (Zero-IPC)


Mô-đun: `AssetStorageService.ts`
Triệt tiêu hoàn toàn chuỗi Base64 24MB gây nghẽn kênh truyền IPC. Toàn bộ ảnh được lưu dưới dạng file nhị phân trong `globalStorageUri`, Webview chỉ nạp qua giao thức `asWebviewUri` bằng phần cứng GPU. **Giảm 82% dung lượng RAM (từ 280MB xuống 48MB).**

🏭 3. Động cơ Xử lý Lô Thư mục (Batch)

Mô-đun: `BatchProcessor.ts`
Tích hợp menu chuột phải trên VS Code Explorer: **Batch Process Assets...**. Cho phép xử lý đồng loạt cả thư mục ảnh (Tách nền, Vector hóa, Upscale) kèm thanh tiến trình `withProgress` hiển thị % hoàn thành và nút mở thư mục kết quả.

📐 4. Quy chuẩn Thiết kế Doanh nghiệp

Mô-đun: `EnterpriseConfigManager.ts`
Tự động nạp tệp cấu hình dự án `.pixelpilotrc.json` chuẩn hóa cho toàn team: kích thước icon chuẩn (16-64px), định dạng nén WebP 85%, quy tắc đặt tên file `kebab-case`, và tự động tối ưu hóa mã SVG qua SVGO.



Hình 4: Tính năng Xử lý Hàng loạt (Batch Processing) từ File Explorer của VS Code: Menu context chuột phải trên thư mục, hộp thoại QuickPick chọn tác vụ AI và thanh tiến trình thời gian thực Notification Toast.

IV. ĐO ĐẠC HIỆU NĂNG PHẦN MỀM & KẾ HOẠCH TIẾP THEO

Tiêu chí Kỹ thuật Đo kiểm	Bản Prototype (Tuần 01)	Bản Enterprise (Tuần 02)	Đóng góp Kỹ thuật Thực tế
Mức tiêu hao RAM (10 node DAG)	~280 MB	**~48 MB**	**Tiết kiệm 82% RAM**, loại bỏ nguy cơ tràn RAM trên máy trạm.
Kích thước Payload Webview IPC	24.3 MB (Base64)	**< 1 KB (Resource URI)**	Chuyển đổi node tức thì trong **< 10ms**.
Bảo mật Khóa API	Văn bản rõ trong settings.json	**vscode.SecretStorage**	Tuyệt đối không rò rỉ khóa bí mật khi commit git.
Quy mô Xử lý Thao tác	Từng ảnh đơn lẻ	**Batch Process theo Folder**	Tiết kiệm 80% thời gian chuẩn bị tài nguyên đồ họa cho lập trình viên.
Trạng thái Biên dịch Mã nguồn	TypeScript 5.3.3	**Compile Thành công (0 Lỗi)**	Mã nguồn sạch, đã commit Git gọn gàng (`c24cbcc`).

Kế hoạch Tuần 03: Đóng gói bundle siêu nhẹ bằng `esbuild` (<3MB), xây dựng bộ Unit Tests tự động (>85% coverage), và tích hợp `@vscode/l10n` hỗ trợ đa ngôn ngữ Tiếng Việt & Tiếng Anh.

SINH VIÊN THỰC HIỆN *(Ký và ghi rõ họ tên)*	**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN** *(Ký và ghi rõ họ tên)*
Nhóm Nghiên Cứu Pixel Pilot	.....