# 04. 다양한 내용 입력하기

04-1 텍스트 태그 알아보기

04-2 목록 만들기

04-3 표 만들기

04-4 이미지 삽입하기

04-5 오디오와 비디오 삽입하기

04-6 하이퍼링크 삽입하기



### 04-1 텍스트 태그 알아보기

#### <hn> 태그 - 제목 표시

기본형 : <mark><h*n*> 제목 </h*n*></mark>

제목을 표시할 때 사용하는 태그

크기: h1 > h2 > h3 > h4 > h5 > h6

### 태그 – 텍스트 단락

기본형 : <mark> 텍스트 </mark>

입력한 내용 앞뒤로 빈 줄이 생기면서 텍스트 단락이 만들어짐

### <br> 태그 – 줄 바꾸기

기본형 : <mark><br></mark>

줄을 바꿀 위치에 <br> 태그를 사용. 닫는 태그가 없음

<h1>레드향</h1>

껍질에 붉은 빛이 돌아 레드향이라 불린다.
레드향은 한라봉과 귤을 교배한 것으로 <br>일반 귤보다 2~3

<h2>레드향 샐러드 레시피</h2> <h2>상품 구성</h2>

### 레드향

껍질에 붉은 빛이 돌아 레드향이라 불린다.

레드향은 한라봉과 귤을 교배한 것으로 일반 귤보다 2~3배 크고, 과육이 붉고 통통하다.

비타민 C와 비타민 P가 풍부해 혈액순환, 감기예방 등에 좋은 것으로 알려져 있다.

레드향 샐러드 레시피

상품 구성

## 04-1 텍스트 태그 알아보기

### <blookquote> 태그 – 인용문 넣기

기본형: <blockquote> 인용 내용 </blockquote>

다른 텍스트보다 안으로 들여 써짐.

#### <h1>레드향</h1>


#### 레드향

껍질에 붉은 빛이 돌아 레드함이라 불린다. 레드함은 한라뷰과 글을 고배한 것으로

일반 골보다 2~3배 크고, 과육이 붉고 동통하다.

비타민 C와 비타민 P가 풍부해 월액순환, 감기예방 등이 좋은 것으로 알려져 있다.

### 04-1 텍스트 태그 알아보기



기본형: <strong> 내용 </strong>, <b> 내용 </b>

- <strong> 중요한 내용이라서 강조해야 할 때
- <b> 단순히 굵게 표시할 때

#### <h1>레드향</h1>

예방</strong> 등에 좋은 것으로 알려져 있다.

#### 레드향

집집에 붉은 빛이 돌아<mark>레드함</mark>이라 불권다. 레드장은 한다봉과 골을 교해한 것으로 일반 골보다 2~3배 크고, 과목이 붉고 등통하다. 비타인 C와 비타인 P가 풍무해 함에순함, 감기예방등에 좋은 것으로 달려져 있다.

#### <em>, <i> - 이탤릭체로 표시하기

기본형: <em> 내용 </em>, <i> 내용 </i>

- <em> 흐름상 특정 부분을 강조하고 싶을 때
- <i> 단순히 이탤릭체로 표시할 때

#### <h1>레드향</h1>

#### 레드향

껍질에 붉은 빛이 돌아 레드랑이라 들린다. 레드랑은 <u>환역용과 교육 교육</u> 기으로 일반 글보다 가능해 크고, 과목이 붉고 통통하다. 바로보다 가능한 가능 정부에 액격으로 참기예방 뒤에 좋은 것으로 알려져 있다.

### 04-2 목록 만들기

### , - 순서 목록

기본형:

항목 1

항목 2

</01>

- 각 항목 앞에 숫자가 붙여짐
- type 속성 : 순서 목록의 숫자 조정 (1: 숫자, a: 소문자, A:대문자, i:로마소문사, I:로마대문자)
- start 속성 : 목록의 시작 번호 수정



### 04-2 목록 만들기

### < 순서 없는 목록</li>

기본형 :

항목 1

항목 2

• 각 항목 앞에 불릿이 붙여짐



<h2>레드향 샐러드 레시피
<h2>레드향 샐러드 레시피
<h>나2>레드향 내, 아보카도 1개, 토마토 1개, 샐러드 채소 30g
<h>수> <b > 나5
<h > 나5
< 나5</p>
< > 나5
< >


#### 레드향 샐러드 레시피

재료 : 레드항 1개, 아보카도 1개, 토마토 1개, 샐러드 채소 30g

드레싱 : 율리보유 1큰살, 레몬즙 2큰살, 꿀 1큰살, 소금 약간

- 샐러드 채소를 씻어 물기를 제거한 후 먹기 좋게 설어서 준비합니
- 레드챵과 아보카도, 토마토도 먹기 좋은 크기로 썰어 둡니다.
- 드레싱 재료를 막서에 한꺼번에 넣고 같아줍니다.
- 볼에 샐러드 채소와 레드향, 아보카도, 토마토를 넣고 드레싱을 뿌리면 끝!

### 04-2 목록 만들기



기본형 : <dl>

<dt>이름(제목) 1</dt>

<dd>값(설명) 1</dd></d></dt>

<dd>값(설명) 2</dd>

</dl>

- '이름(제목)'과 '값(설명)' 형태로 된 목록
- <dt> 태그 이름(제목) 지정
- <dd> 태그 값(설명) 지정
- 하나의 <dt>에 여러 개의 <dd> 값을 가질 수 있다


```
<h2>상품 구성</h2>
<dl>
<dl>
<dr>
4t>선물용 3kg</dt>
<dr>
<dd>소과 13~16과</dd>
<do>증과 10~12과</dd>
</dl>

<dl>
<dl>
<do>
<do>
4d><do>
<do>
<do></p
```

```
상품 구성
선물용 3kg
소과 13-16과
중과 10-12과
선물용 5kg
중과 15-19과
```

## 04-3 표 만들기

### 표의 구성 요소



### 표를 만드는 태그

<caption> : 표 제목 , : 표 전체 : 행, : 셀, : 제목 셀







용도

선물용

선물용 5kg

가정용

가정용

중량

3kg

3ka

5kg

개수

11~16과

18~26과

11~16과

18~26과

가격

35,000원

52,000,94

30.000원

47,000원

5kq

18~26과

47,000원

## 04-3 표 만들기

### 표의 구조 정의하기

- 표의 구조를 '제목'과 '본문', '요약' 부분으로 나눈다.
- <thead>, , <tfoot> 태그 사용
- · 웹 브라우저 화면에서 보이지 않지만, 화면 ★ 기나 자바스 크립트 등에서 읽을 수 있다. → 시각 장애인도 표의 구조를 쉽게 이해할 수 있다.
- 표의 본문이 길 경우 자바스크립트를 이용해 제목과 바닥 부분을 고정하고 본문만 스크롤되도록 할 수 있다.



```
<caption>선물용과 가정용 상품 구성</caption>
<thead>
용도
 중량
 갯수</t>
 가격
</thead>
선물용
 3ka
 11~16과
 35.000원
가정용
 5ka
 18~26과
 47.000원
```


## 04-3 표 만들기

### <sup>--</sup> colspan, rowspan 속성 – 행 또는 열 합치기

기본형

셀의 내용

셀의 내용




```
<caption>선물용과 가정용 상품 구성</caption>
<thead>
 용도
 중량
 갯수</t>
 가격
</thead>
선물용
 3kg
 11~16과
 35.000원
 5ka
 18~26 II 
 >52,000원
 가정용
 3ka
```

선물으가 가정요 상품 구성

	FE67	가정용 상품 구	-3
용도	중량	갯수	가격
선물용	3kg	11~162}	35,000원
인공하	5kg	18~262}	52,000원
11.00	3kg	11~167}	30,000원
가정용	5kg	18~26과	47,000원

## 04-4 이미지 삽입하기



<img src="images/tangerines.jpg" alt="레드향"> <h1>레드향</h1>



### <참고> 웹 문서와 이미지

웹 페이지에서 사용할 수 있는 이미지 파일은 파일 크기가 크지 않으면서도 화질은 좋게 유지 해야 하기 때문에 주로 몇 가지 파일 형식만 사 용합니다.

파일 형식	설명	
GIF (graphic interchange format)	표시할 수 있는 색상 수가 최대 256가지뿐이지만 다른 이미지 파일 형식에 비해 파일 크기가 작아서 아이콘이나 불릿 등 작은 이미지에 주로 사용합니다.	
JPG/JPEG	색상과 명암을 GIF보다 다양하게 표현할 수 있습니다. 이미지를 수	
(joint photographic experts group)	정하고 저장하는 작업을 반복할 경우 화질이 떨어질 수도 있습니다	
PNG	네트워크용으로 개발된 파일 형식입니다. 색상을 다양하게 표현하면	
(portable network graphics)	서 투명한 배경도 만들 수 있으므로 웹에서 가장 많이 사용합니다.	

## 04-4 이미지 삽입하기

#### <img> 태그의 src 속성

- 웹 문서 파일의 위치를 기준으로 이미지 경로 지정
- HTML과 이미지 파일이 같은 폴더에 있다면 src 속성에 파일 이름만 적음
  - 예) <img src="tangerines.jpg">
- 하위 폴더에 이미지 파일이 있다면 하위 폴더까지 같이 적음
  - 예) <img src="images/tangerines.jpg">

### <img> 태그의 alt 속성

- 이미지를 설명하는 대체 텍스트
- 화면 낭독기에서 이미지 대신 대체 텍스트를 읽어 줌. (웹 접근성)
- 이미지를 표시할 수 없는 상황일 때 대체 텍스트 표시
   텍스트 자체를 이미지로 만들었을 경우 대체 텍스트 안에 이미지 파일의 내용을 그대로 넣어주어야 함.
- 불릿 이미지나 작은 아이콘 등의 경우에는 alt=" " 처럼 지정

## 04-4 이미지 삽입하기

### <img> 태그의 width, height 속성

- 이미지 크기 조정하기
- width나 height 중 1개만 지정해도 나머지 속성은 자동으로 비율을 계산

단위	설명	예시
%	이미지 크기 값을 퍼센트(%)로 지정하면 현재 웹 브라우저 창의 너비와 높이를 기준 으로 이미지 크기를 결정합니다.	width="50%"
ЭX	이미지 크기 값을 픽셀(px)로 지정하면 이미지의 너비나 높이를 해당 픽셀 크기만큼 표시합니다.	width="150"







width="150"으로 지정한 이미지



#### <object> 태그

- 음악 파일 뿐만 아니라 동영상이나 자바 애플릿, PDF 파일 등 다양한 개체를 삽입
- 기본형

<object width="너비" height="높이" data="파일"></object>

- data 재생핰 파일 지정
- width, height 플레이어 화면 크기 지정

<h1>웹 문서에 PDF 파일 삽입하기</h1>
<object width="900" height="800" data="product.pdf"></object>



#### <embed> 태그

- 대부분 브라우저에서 사용 가능
  - → <object>, <audio>, <video> 태그를 지원하는 브라우저에서 멀티미디어 삽입할 때 사용
- 기본형

<embed src="파일 경로" width="너비" height="높이">

- 닫는 태그 없음 - src: 멀티미디어 파일 지정
- width, height : 플레이어 크기 지정

<embed src="medias/spring.mp3">



### 웹 브라우저에 지원하는 멀티미디어 파일의 종류

종류	확장자	설명
비디오	mp4	많이 사용하는 비디오 형식으로, 라이선스가 있지만 웹에서는 무료로 사용할 수 있습니다.
	webm	화질이 우수하면서도 무료라서 mp4와 함께 많이 사용합니다.
오디오	mp3	대부분의 음원에서 사용하는 형식입니다. 2017년 이후 라이선스가 중로되면서 무료로 사된할 수 있습니다.
	mp4/ m4a	mp3의 문제점을 개선한 AAC 코텍을 사용한 파일 형식입니다. 확장자는 mp4뿐만 아니라 m46를 사용하기도 합니다.

### 웹 브라우저별 오디오, 비디오 파일 지원 여부

of Halon	오디오	설명	
웹 브라우저	mp3	mp4	webm
인터넷 익스플로리	O(9+)	O(9+)	X
3.8	O(all)	O(all)	O(25+)
파이어폭스	O(22+)	O(35+)	O(28+)
사파리	O(4+)	O(3.2+)	Х
오페라	O(15+)	O(25+)	O(16+)
iOS 사파리	O(4.1+)	O(all)	X
안드로이드 브라우저	O(2.3+)	O(4,4+)	×







### <audio> 태그, <video> 태그의 속성

속성	설명	
controls	플레이어 화면에 컨트롤 바를 표시합니다.	
autoplay	오디오나 비디오를 자동으로 실행합니다.	
loop	오디오나 비디오를 반복 재생합니다.	
muted	오디오나 비디오의 소리를 제거합니다.	
preload	페이지를 불러용 때 오디오나 비디오 파일을 어떻게 로당할 것인지 지정합니다. 사용 있는 값은 auto, metadata, none입니다. 기본적으로 preload="auto"가 사용됩니다.	
width, height	비디오 플레이어의 너비와 높이를 지정합니다. width나 height의 값 중에서 하나만 지하면 나머지는 자동으로 계산해서 표시합니다.	
poster="파일 이름"	<ul><li>(video) 태그에서 사용하는 속성으로, 비디오가 재생되기 전까지 화면에 표시될 포스터 이미지를 지정합니다.</li></ul>	

#### 플레이어 표시 없이 배경 음악 넣기

<audio src="medias/spring.mp3" autoplay loop></audio>

#### 비디오 자동 재생하기

<video src="medias/salad.mp4" width="700" autoplay muted loop></video>

크롬, 파이어폭스 브라우저에서는 음소거해야 비디오를 자동 재생할 수 있음

## 04-6 하이퍼링크 삽입하기

#### <a> 태그

- 다른 문서, 혹은 다른 사이트로 바로 연결해 주는 기능
- 기본형

<a href="링크할 주소">텍스트 또는 이미지</a>

#### 텍스트 링크

<a href="../05/order.html" target="\_blank">주문서 작성하기</a>

#### 이미지 링크

<a href="../05/order.html"> <img src="images/tangerines.jpg" alt="레드향"> </a>

### - <a> 태그의 target 속성

• target="blank"로 지정하면 연결된 문서가 새 탭으로 열림



