# 12. 반응형 웹과 미디어 쿼리

- 12-1 반응형 웹 알아보기
- 12-2 미디어 쿼리 알아보기
- 12-3 그리드 레이아웃 알아보기
- 12-4 플렉스 박스 레이아웃 알아보기
- 12-5 CSS 그리드 레이아웃 알아보기




## 반응형 웹 알아보기

### 반응형 웹 디자인

- 웹 사이트의 내용을 그대로 유지하면서 다양한 화면 크기에 맞게 웹 사이트를 표시하는 방법
- 다양한 화면 크기의 모바일 기기들이 계속 쏟아져 나오는데 그 때마다 그 크기에 맞춘 사이트를 별도로 제작하는 것은 비효율적
   → 화면 크기에 '반응'해 화면 요소들을 자동으로 바꾸어 사이트를 구현하는 것이 바로 반응형 웬 디자인

### 모바일 기기를 위한 뷰포트(viewport)

- 뷰포트 : 실제 내용이 표시되는 영역
- PC 화면과 모바일 화면의 픽셀 표시 방법이 다르기 때문에 모바일 화면에서 의도한대로 표시되지 않음
  - → 뷰포트를 지정하면 기기 화면에 맞춰 확대/축소해서 내용 표시



## 반응형 웹 알아보기

### 뷰포트 지정하기

香杯	설명	사용 가능한 값	기본값
width	유포트 너비	device-width 또는 크기	브라우저 기본값
height	禁포트 높이	device-height 또는 크기	브라우저 기본값
user-scalable	학대-축소 가능 여부	yes 또는 no (yes는 1로, device-width와 device-height값은 10으로 간주)	yes
initial-scale	초기 확대 축소 값	1~10	1

#### 일반적인 사용법

뷰포트의 너비를 스마트폰 화면 너비에 맞추고 초기 화면 배율을 1로 지정

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

### 뷰포트 단위

- vw(viewport width): 1vw는 뷰포트 너비의 1%와 같습니다.
- vh(viewport height): 1vh는 뷰포트 높이의 1%와 같습니다.
- vmin(viewport minimum): 뷰포트의 너비와 높이 중에서 작은 값의 1%와 같습니다.
- vmax(viewport maximum): 뷰포트의 너비와 높이 중에서 큰 값의 1%와 같습니다.



안녕하세요?

안녕하세요?

미디어 쿼리(media queries): 접속하는 장치(미디어)에 따라 특정한 CSS 스타일을 사용하는 방법

미디어 쿼리를 이용해 제작된 사이 트들을 모아놓은 http://mediagueri.es 참고

### 미디어 쿼리 구문

- @media 속성을 사용해 특정 미디어에서 어떤 CSS를 적용할 것인지 지정함
- <stvle> 태그와 </stvle> 태그 사이에 사용



- only: 미디어 쿼리를 지원하지 않는 웹 브라우저에서는 미디어 쿼리를 무시하고 실행하지 않습니다.
   not: not 다음에 자정하는 미디어 유형을 제외합니다. 예를 들어 not tv라고 자정하면 TV를 제외한 미디어 유형에만 적용합니다.
- e and: 조건을 여러 개 연결해서 추가할 수 있습니다.
- 예) 미디어 유형이 screen이면서 최소 너비가 768px이고 최대 너비는 1439px일 경우에 적용할 CSS

```
@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 1439px) {
(...생략 ...)
}
```

### 미디어 유형의 종류

종류	설명				
all	모든 미디어 유형에서 사용할 CSS를 정의합니다.				
print	인쇄 장치에서 사용할 CSS를 정의합니다.				
Screen	컴퓨터 스크린에서 사용할 CSS를 정의합니다. 스마트폰의 스크린도 포함됩니다.				
tv	음성과 영상이 동시에 출력되는 TV에서 사용할 CSS를 정의합니다.				
aural	음성 합성 장치(주로 화면을 읽어 소리로 출력해 주는 장치)에서 사용할 CSS를 정의합니				
braille	점자 표시 장치에서 사용할 CSS를 정의합니다.				
handheld	패드(pad)처럼 손에 들고 다니는 장치를 위한 CSS를 정의합니다.				
projection	프로젝터를 위한 CSS를 정의합니다.				
tty	디스플레이 기능이 제한된 장치에 맞는 CSS를 정의합니다. 이런 장치에서는 픽셀(px) 단위를 사용할 수 없습니다.				
embossed	정자 프린터에서 사용할 CSS를 정의합니다.				

### 미디어 쿼리의 다양한 조건

#### 웹 문서의 가로 너비와 세로 높이(뷰포트)

실제 웹 문서 내용이 나타나는 영역의 너비와 높이를 조건으로 사용

종류	설명
width, height	웹 페이지의 가로 너비, 세로 높이
min-width, min-height	웹 페이지의 최소 너비, 최소 높이
max-width, max-height	웹 페이지의 최대 너비, 최대 높이

#### 단말기의 가로 너비와 세로 높이

대부분의 단말기 해상도와 실제 브라우저의 너비가 다르다는 점에 주의

종류	설명
device-width, device-height	단말기의 가로 너비, 세로 높이
min-device-width, min-device-height	단말기의 최소 너비, 최소 높이
max-device-width, max-device-height	단말기의 최대 너비, 최대 높이

#### 화면 회전

스마트폰이나 태블릿에서 기기를 가로나 세로로 돌려보는지 확인

종류	설명	
orientation: portrait	단말기의 세로 모드	
orientation: landscape	단말기의 가로 모드	

#### 예) 화면 너비가 1440px 이상일 때

```
@media screen and (min-width: 1440px) { /* 너비가 최소 1440px인 화면용 스타일 */
(...생략 ...)
}
```

#### 예) iPhoneX 를 가로로 돌릴 경우

```
@media screen and (min-device-width: 375px) and (min-device-height: 812px) {
(... 생략 ...)
}
```

### 미디어 쿼리 중단점

- 중단점(breakpoint): 서로 다른 CSS를 적용할 화면 크기
- 대부분 기기의 화면 크기 기준.
- 모든 기기를 반영할 수 없기 때문에 스마트폰과 태블릿, 데스크톱 정도로 구분
- 모바일 퍼스트(mobile first): 모바일 기기 레이아웃을 기본으로 작성 태블릿 & PC 레이아웃 작성

#### 일반적인 사용 예

(미디어 쿼리 중단점은 개발자나 작업 조건에 따라 달라질 수 있다.)

- 스마트폰: 모바일 페이지는 미디어 쿼리를 사용하지 않고 기본 CSS로 작성. 만일 스마트폰의 방향까지 고려해서 제작한다면 min-width의 세로와 가로를 각각 portrait 320px, landscape 480px로 지정.
- 태블릿: 세로 크기가 768px 이상이면 태블릿으로 지정. 가로 크기는 데스크톱과 똑같이 1024px 이상으로 지정.
- 데스크톱: 화면 크기가 1024px 이상이면 데스크톱으로 설정.

## 미디어 쿼리 적용하기

1. 외부 CSS 파일 연결

방법1) <link> 태그 사용하기

<head>와 </head> 사이에 삽입

기본형 clink rel="stylesheet" media="미디어 쿼리 조건" href="css 파일 경로">

예) clink rel="stylesheet" media="print" href="css/print.css">

**방법2) @import 구문 사용하기** <style>와 </style> 사이에 삽입

기본형 @import url(css 파일 경로) 미디어 쿼리 조건

에) @import url("css/tablet.css") only screen and (min-width: 321px) and (max-width: 768px);

### 2. 웹 문서에서 직접 정의하기

방법1) <style> 태그 안에서 media 속성 사용하기

방법2) @media문 사용하기

```
기본형 <style>
@media <조건> {
}
</style>
```

```
Oi|)
cstyle>
gmedia screen and (max-width: 320px) {
   body {
    background-color: orange;
   }
}
```

## 그리드 레이아웃 알아보기

### 그리드 레이아웃이란

- 반응형 웹 디자인에서 웹 문서 요소를 배치하는 기준
- 웹 사이트 화면을 여러 개의 칼럼(column)으로 나눈 후 웹 요소를 배치
- 화면을 규칙적으로 배열하므로 레이아웃을 일관성 있게 유지할 수 있음

### 그리드 레이아웃의 특징

- 시각적으로 안정된 디자인
- 업데이트가 편한 웹 디자인 구성
- 요소를 자유롭게 배치



## 그리드 레이아웃 알아보기

### 그리드 레이아웃을 만드는 방법

### 1) 플렉스 박스 레이아웃(플렉서블 박스 레이아웃)

- 수평 방향이나 수직 방향 중 하나를 주축으로 정하고 박스를 배치
- 여유 공간이 생길 경우 너비나 높이를 적절하게 늘리거나 줄일 수 있음




### 2) CSS 그리드 레이아웃

- 최근에 등장한 CSS 표준
   수평 방향이나 수직 방향 어디로든 배치 가능
  - 마치 레고 블록을 끼워 맞추듯 요소를 배치할 수 있음



### 플렉스 박스 레이아웃(flex box layout)

- 그리드 레이아우을 기본으로, 플렉스 박스를 원하는 위치에 배치하는 것.
- 여유 공간에 따라 너비나 높이, 위치를 자유롭게 변형할 수 있음



- 플렉스 컨테이너(부모 박스): 플렉스 박스 레이아웃을 적용할 대상을 묶는 요소입니다.
- 증플레스 항목(자식 박스): 플렉스 박스 레이아웃을 적용할 대상으로 그림 12-18에서 1~6까지 작은 박스들이 모두 해당합니다.
- 주축(main axis): 플렉스 컨테이너 안에서 플렉스 항 목을 배치하는 기본 병항입니다. 기본적으로 원쪽에서 오른쪽이며 수명 병항으로 배치합니다. 플릭스 항목의 배치가 시작되는 위치를 '주축 시작점', 끝나는 위치를 '주축 관점'이라고 합니다.
- 교차축(cross axis): 주축과 교차하는 방향을 말하며 기본적으로 위에서 아래로 배치합니다. 플렉스 항목의 배치가 시작되는 위치를 '교차축 시작점', 끝나는 위 치를 '교차축 끝점'이라고 합니다.

## 플렉서블 박스 레이아웃 기본 속성

#### display 속성

배치 요소들을 감싸는 부모 요소를 플렉스 컨테이너로 지정

종류	설명
flex	컨테이너 안의 플렉스 항목을 블록 레벨 요소로 배치합니다.
inline-flex	컨테이너 안의 플렉스 항목을 인라인 레벨 요소로 배치합니다.

#### flex-direction 속성

플렉스 항목의 배치를 위해 주축과 방향 지정.

종류	설명		
row	주축을 가로로 지정하고 왼쪽에서 오른쪽으로 배치합니다. 기본값입니다.		
row-reverse	주축을 가로로 지정하고 반대로 오른쪽에서 왼쪽으로 배치합니다.		
column	주축을 세로로 지정하고 위쪽에서 아래쪽으로 배치합니다.		
column-reverse	주축을 세로로 지정하고 아래쪽에서 위쪽으로 배치합니다.		



### 플렉서블 박스 레이아웃 기본 속성

#### flex-wrap 속성

플렉스 항목을 한 줄 또는 여러 줄로 배치

종류	설명			
nowrap	플렉스 항목을 한 줄에 표시합니다. 기본값입니다.			
wrap	플렉스 항목을 여러 줄에 표시합니다.			
wrap-reverse	플렉스 항목을 여러 줄에 표시하되, 시작점과 끝점이 바뀝니다.			

#### flex-flow 속성

- 플렉스 배치 방향과 여러 줄 배치를 한꺼번에 지정
- 기본 값은 flex-flow:row no-wrap



### 플렉스 항목 배치를 위한 속성

#### justify-content 속성

플렉스 항목을 주축 방향으로 배치할 때의 배치 기준

종류	설명		
flex-Start	주축의 시작점에 맞춰 배치합니다.		
flex-end	주축의 끝점에 맞춰 배치합니다.		
center	주축의 중앙에 맞춰 배치합니다.		
space-between	첫 번째 항목과 끝 항목을 주축의 시작점과 끝점에 배치한 다 나머지 항목은 그 사이에 같은 간격으로 배치합니다.		
space-around	모든 항목을 주축에 같은 간격으로 배치합니다.		




## 플렉스 항목 배치를 위한 속성

 align-items 속성, align-self 속성
 해당 항목 자체에 사용

 교차축을 기준으로 하는 배치 방법 조절
 교차축에서 특정 항목만 지정하고 싶다면 align-self 속성 사용

종류	설명
flex-start	교차축의 시작점에 맞춰 배치합니다.
flex-end	교차축의 끝점에 맞춰 배치합니다.
center	교차축의 중앙에 배치합니다.
baseline	교차축의 문자 기준선에 맞춰 배치합니다.
stretch	플랙스 항목을 늘려 교차축에 가득 차게 배치합니다.



### 플렉스 항목 배치를 위한 속성

#### align-content 속성

플렉스 항목이 여러 줄로 표시될 때 교차 축 기준의 배치 방법 지정

종류	설명	
flex-start	교차축의 시작점에 맞춰 배치합니다.	
flex-end	교차축의 끝점에 맞춰 배치합니다.	
center	교차축의 중앙에 맞춰 배치합니다.	
space-between	첫 번째 항목과 끝 항목을 교차축의 시작점과 끝점에 맞추고 나머지 항목은 그 사이에 같은 간격으로 배치합니다.	
space-around	모든 항목을 교차축에 같은 간격으로 배치합니다.	
Stretch	플랙스 항목을 늘려서 교차축에 가득 차게 배치합니다.	

```
△ □ □ it! 여러 줄일 때 교차축에서 플렉스 항목 간의 간격 지정하기
                                                          예제 파일 12\flex-7.html
(...생략...)
<style>
  .container {
   display: flex; /* 플렉스 컨테이너 지정 */
   flex-flow: row wrap: /* 왼쪽에서 오른쪽, 여러 중 표시 */
  #opt1 { align-content: flex-start: } /* 교차층 시작적 기준 */
  #opt2 { align-content: flex-e
                               : } /* 교차층 끌적 기준 */
  #opt3 { align-content: center: }
                                         /* 교차층 중앙 기준 */
  #opt4 { align-content: space-between; }
은 같은 가격으로 배치 #/
  #opt5 { align-content: space-around; } /* 전체 항목을 같은 간격으로 배치 */
  #opt6 { align-content: stretch; }
                                    /* 항목을 늘려 교차측에 가득 차게 배치 */
(...생략...)
                                                                   pue:周念
                                                   align-content:
                  align-content:
                                                   space-between
                  flex-start
                                                   align-content:
                  align-content:
                  flex-end
                                                   space-around
                  align-content:
                                                   align-content:
                  center
                                                   stretch
```

### 플렉스 박스 레이아웃을 사용해 화면 중앙에 배치하기

플렉스 박스 레이아웃을 가장 많이 사용하는 예

```
△ Bo it! 플렉스 박스 레이아웃을 사용해 화면 중앙에 배치하기
                                                              예제 파일 12\center.html
( AREL )
(style)
  * {
    margin: 0;
    box-sizing: border-box;
  body {
    background: url('images/bg5.ipg') no-repeat left top fixed:
    background-size: cover;
   display: flex;
    justify-content: center;
   align-items: center;
   min-height: 100vh;
  button { ..... }
<button>클릭!</button>
(... 생략 ...)
```



## CSS 그리드 레이아웃

- 플렉스 박스 레이아웃은 주축/교차축 개념이 있지만 CSS 그리드 레이아웃은 양쪽 방향 모두 사용
   (플렉스 그리드 레이아웃은 1차원, CSS 그리드 레이아웃은 2차원이라고도 함)
- 줄(row)과 칼럼(column)으로 화면을 구성하고, 줄 사이의 여백, 칼럼 사이의 여백을 조절.

			칼럼 간격		
		칼럼	칼럼	칼럼	
즐 간격	2	1	2	3	
	ē	4	5	6	
	9	7	8	9	

### CSS 그리드 레이아웃 항목을 배치하는 속성

#### display 속성

배치 요소들을 감싸는 부모 요소를 그리드 컨테이너로 지정

종류	설명 컨테이너 안의 항목을 볼록 레벨 요소로 배치합니다.	
gird		
inline-grid	컨테이너 안의 항목을 인라인 레벨 요소로 배치합니다.	

#### grid-template-columns, grid-template-rows 속성

칼럼/줄의 크기와 개수 지정

- grid-template-columns : 그리드 컨테이너 안의 칼럼 개수와 너빗값
- grid-template-rows: 그리드 컨테이너 안의 줄 개수와 너빗값

```
Bo it! 그리드 박스에서 칼럼과 줄 지정하기
                                                               에제 파일 12\grid-1.html
(...생략...)
<style>
  #wrapper {
    display: grid;
   grid-template- c
                                 : 200px 200px 200px; /* 너비가 200px인 칼럼 3개 */
   grid-template-rows: 100px;
                                                     /* 중 높이 100px */
<div id="wrapper">
  <div class="items">Lorem ipsum dolor sit.....</div>
  <div class="items">Lorem ....</div>
  <div class="items">Lorem ....</div>
  <div class="items">Lorem .....</div>
  cdiv class="items">Lorem c/div>
c/div>
(. 생략 )
                                                                     SA:coinmus
```



#### 상대적인 크기를 지정하는 fr 단위

칼럼/줄의 크기를 지정할 때 px 단위는 반응형 웹 디자인에 적합하지 않음 → 상대적인 크기를 지정하는 fr(fraction) 단위 사용

#### 예) 너비의 비율이 2:1:2인 칼럼 3개를 배치한다면

grid-template-columns: 2fr 1fr 2fr;

#### 값이 반복된다면 repeat() 함수

똑같은 값을 여러 번 반복한다면 내장 함수 repeat() 함수 사용



#### 자동으로 칼럼 개수를 조절하는 auto-fill, auto-fit

칼럼 너비와 함께 auto-fit이나 auto-fill을 지정하면 화면 너비에 따라 칼럼 개수를 조절할 수 있음

- auto-fit : 남는 공간 없이 꽉 채우기
- auto-fill : 칼럼의 최소 너비까지만 표시하고 남는 공간은 그대로 둠

#### 예) 너비 200px인 칼럼을 화면에 가득찰 때까지 배치

grid-template-columns: repeat(auto-fit, 200px);




## 그리드 라인을 사용해 배치하기

- CSS 그리드 레이아우에는 눈에 보이지 않는 그리드 라인이 포함되어 있음
- 그리드 라인을 사용해 그리드 항목을 배치할 수 있음



否류	설명	예시
grid-column-start	칼럼 시작의 라인 번호를 지정합니다.	grid-column-start: 1
grid-column-end	칼럼 마지막의 라인 번호를 지정합니다.	grid-column-end: 1
grid-column	칼럼 시작 번호와 칼럼 끝 번호 사이에 슬래시(/)를 넣어 사용합니다.	grid-column: 1/4
grid-end-start	줄 시작의 라인 번호를 지정합니다.	grid-end-start: 2
grid-row-end	줄 마지막의 라인 번호입니다.	grid-row-end: 4
grid-row	줄 시작 번호와 줄 끝 번호 사이에 슬래시(/)를 넣어 사용합니다.	grid-row: 2/4



### 템플릿 영역을 만들어 배치하기

grid-area 속성을 사용해 템플릿 영역을 만든 후 배치

#### 예) box1 ~ box4까지 네 개의 템플릿 영역을 만든 후 배치



#### 1) 템플릿 영역 만들기

```
.box1 {
 background-color: #3689ff;
 grid-area: box1;
.box2 {
 background-color: #00cf12:
 grid-area: box2;
.box3 {
 background-color: #ff9019;
 grid-area: box3;
.box4 {
 background-color: #ffd000;
 grid-area: box4;
```

#### 2) 템플릿 영역 배치하기

```
#wrapper (
width: 700px;
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
grid-template-crows: repeat(3, 100px);
grid-template-areas:
    "box1 box1 box1"
    "box2 box3 box3"
    "box2", box4";
    世 영역은 마침표(.)를 넣습니다.
}
```

#### 3) 결과 화면

