UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Facultad de Ingeniería · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Computación Gráfica (IIAD65) · Semestre 2026-II

INFORME TÉCNICO (AVANCE AL 50 %)

GEOMATRIZ 2D: LABORATORIO INTERACTIVO DE GEOMETRÍA 2D CON MATRICES VISIBLES

Tema N.º 3 — Laboratorio de geometría con matrices visibles (traslación, rotación, escalado, coordenadas homogéneas)

Grupo N.º: 3

Integrantes (rol):

1. Oscco Zarabia Rider Gilmar (Coordinación, renderizado y plano cartesiano, repositorio e informe)
2. Vargas Alhuay Hernan (Núcleo matemático (matrices y composición) y pruebas)
3. Chilingano Lazo Albert (Interfaz, validación, explicaciones, manual de usuario y video)

Docente: Mtro. Jhamer Anderson Rojas Silva

Andahuaylas, Perú · octubre de 2026

Índice

2. Resumen 4

3. Introducción 4

3.1 Contexto 4

3.2 Problema 4

3.3 Justificación 5

3.4 Objetivos 5

3.5 Alcance y limitaciones 5

4. Marco teórico 6

4.1 Coordenadas homogéneas 6

4.2 Matrices de traslación, rotación y escalado 6

4.3 Composición de transformaciones 7

4.4 Transformación respecto a un pivote 7

4.5 Determinante y área 7

4.6 Transformación de viewport 7

4.7 Rasterización con Canvas 2D 8

5. Análisis y diseño 8

5.1 Requisitos 8

5.2 Diagrama de módulos 9

5.3 Pipeline gráfico 10

5.4 Boceto de la interfaz 10

6. Implementación 11

6.1 Tecnologías 11

6.2 Módulos principales 11

6.3 Fragmentos clave 11

6.4 Interfaz resultante 13

7. Pruebas y resultados 14

7.1 Casos de prueba 14
7.2 Capturas de funcionamiento 15
7.3 Rendimiento 17
7.4 Errores encontrados y corregidos 18
8. Componente de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 18
9. Conclusiones y trabajo futuro (avance) 19
10. Referencias 19
11. Anexos (avance) 20
11.1 Aporte de cada integrante 20
11.2 Enlaces 20
11.3 Ficha del proyecto 20
11.4 Declaración de uso de inteligencia artificial 20

2. Resumen

Las transformaciones geométricas suelen enseñarse con fórmulas y matrices en papel, sin ver de inmediato su efecto sobre la figura, lo que dificulta comprender por qué una matriz produce un movimiento y por qué el orden de las operaciones cambia el resultado. Para atender este problema se desarrolló GeoMatriz 2D, una aplicación web educativa dirigida a docentes de matemática que permite dibujar puntos, segmentos y polígonos en un plano cartesiano y aplicarles traslación, rotación y escalado mediante matrices homogéneas de 3×3. El programa muestra al mismo tiempo la figura original y la transformada, cada matriz, la matriz compuesta con su determinante, las coordenadas homogéneas de cada vértice y el cálculo paso a paso. Se implementó con HTML5, CSS3, JavaScript y la API Canvas 2D, sin bibliotecas externas: el producto de matrices, la composición, la transformación respecto a un pivote y la transformación de viewport fueron programados por el grupo. Las 39 pruebas automáticas, con resultados calculados a mano, se aprobaron, y el dibujo completo de la escena tarda menos de 2,5 ms incluso con 100 vértices.

Palabras clave: computación gráfica, transformaciones geométricas, coordenadas homogéneas, matrices de transformación, Canvas 2D.

3. Introducción

3.1 Contexto

La computación gráfica representa y manipula objetos geométricos mediante modelos matemáticos. En el plano, las operaciones básicas son la traslación, la rotación y el escalado, y su representación con matrices homogéneas permite encadenarlas en una sola operación (Hearn y Baker, 2006; Hughes et al., 2014). Estas mismas ideas forman parte del currículo de matemática escolar y universitaria, donde suelen trabajarse en papel.

3.2 Problema

Al estudiar las transformaciones solo con fórmulas, el estudiante no ve la relación entre los números de la matriz y el movimiento de la figura. Además, es difícil comprobar a mano que la composición no es conmutativa ($T \cdot R \neq R \cdot T$) o que el área cambia según el determinante. Los docentes de matemática no disponen de una

herramienta local, gratuita y en español que muestre a la vez la figura, las matrices y las coordenadas.

3.3 Justificación

Una herramienta visual e interactiva reduce la abstracción: cada cambio de un parámetro se refleja de inmediato en el plano, en la matriz y en la tabla de coordenadas. Al ejecutarse en el navegador sin instalación ni internet, puede usarse en el laboratorio de la universidad y en las aulas de las instituciones de Andahuaylas.

3.4 Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una aplicación web educativa que permita construir figuras bidimensionales y aplicarles traslación, rotación y escalado mediante matrices homogéneas de 3×3, mostrando simultáneamente el resultado gráfico, las matrices utilizadas y las coordenadas antes y después de cada transformación.

Objetivos específicos.

1. Representar puntos, segmentos y polígonos en un plano cartesiano con cuadrícula y ejes, usando Canvas 2D.
2. Programar las matrices homogéneas de traslación, rotación y escalado, incluida la transformación respecto a un pivote.
3. Implementar la composición de transformaciones en un orden editable y mostrar la matriz compuesta.
4. Mostrar las coordenadas de cada vértice antes y después, con una explicación paso a paso del cálculo.
5. Verificar los resultados con casos de prueba calculados a mano.
6. Presentar la herramienta a docentes de matemática de una institución local mediante una demostración o taller breve.

3.5 Alcance y limitaciones

El programa trabaja con una figura a la vez (punto, segmento, triángulo, cuadrado, rectángulo o polígono de hasta 12 vértices) y con una lista de hasta 10 transformaciones. Incluye herramientas de dibujo al estilo de GeoGebra, edición de coordenadas, validación de entradas, exportación a imagen y PDF y diseño adaptable a computadora, tableta y celular.

Limitaciones: no maneja varias figuras simultáneas ni guarda proyectos en archivos; el recorte de polígonos (Sutherland–Hodgman), que no es una técnica exigida para el tema 3, quedó como mejora futura; y la actividad de Responsabilidad Social Universitaria aún no se ha ejecutado (parte 8).

4. Marco teórico

4.1 Coordenadas homogéneas

En coordenadas cartesianas, la traslación no puede escribirse como un producto de una matriz 2×2 por un vector. Las coordenadas homogéneas agregan una tercera componente w = 1, de modo que un punto (x, y) se representa como un vector columna y todas las transformaciones afines del plano se expresan como matrices de 3×3 (Hearn y Baker, 2006; Eck, 2023):

$$P = [x, y, 1]^T \tag{1}$$

4.2 Matrices de traslación, rotación y escalado

La traslación desplaza el punto t_x unidades en el eje X y t_y en el eje Y. La rotación gira el punto un ángulo θ alrededor del origen (positivo en sentido antihorario) y el escalado multiplica cada coordenada por un factor (Hughes et al., 2014; Guha, 2022):

$$T(t_x, t_y) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \tag{2}$$

$$R(\theta) = \begin{vmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta & 0 \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \tag{3}$$

$$S(s_x, s_y) = \begin{vmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \tag{4}$$

Un factor negativo produce una reflexión. El factor 0 se excluye porque la figura colapsa y la matriz deja de ser invertible.

4.3 Composición de transformaciones

Si a un punto se le aplica primero M_1, luego M_2 y así hasta M_n, el resultado equivale a multiplicarlo por una sola matriz compuesta. La primera transformación aplicada queda a la derecha del producto:

$$M = M_n \cdot \ldots \cdot M_2 \cdot M_1, \qquad P' = M \cdot P \tag{5}$$

Como el producto de matrices no es conmutativo, el orden importa. Por ejemplo, para P = (1, 0), rotar 90° y luego trasladar (2, 0) da (2, 1), mientras que trasladar y luego rotar da (0, 3). Este caso forma parte de las pruebas (CP16).

4.4 Transformación respecto a un pivote

Para girar o escalar alrededor de un punto $p = (p_x, p_y)$ distinto del origen, se lleva p al origen, se aplica la transformación y se regresa (Hearn y Baker, 2006):

$$R_p(\theta) = T(p_x, p_y) \cdot R(\theta) \cdot T(-p_x, -p_y) \tag{6}$$

$$S_p(s_x, s_y) = T(p_x, p_y) \cdot S(s_x, s_y) \cdot T(-p_x, -p_y) \tag{7}$$

En el programa el pivote puede ser el origen, el centroide de la figura (promedio de sus vértices) o un punto elegido por el usuario.

4.5 Determinante y área

El valor absoluto del determinante de la matriz compuesta indica por cuánto se multiplica el área de la figura; un determinante negativo indica que la orientación se invierte (reflexión). Se cumple det(T) = det(R) = 1 y $\det(S) = s_x \cdot s_y$. El área de un polígono de vértices (x_i, y_i) se calcula con la fórmula del zapato (shoelace):

$$A = \tfrac{1}{2} \cdot \left| \Sigma \left(x_i \cdot y_{i+1} - x_{i+1} \cdot y_i \right) \right|, \qquad A' = |\det(M)| \cdot A \tag{8}$$

4.6 Transformación de viewport

Las coordenadas del plano (unidades) deben convertirse en píxeles de la pantalla, donde el eje Y crece hacia abajo. Esta conversión también es una matriz homogénea, con factor de zoom k (píxeles por unidad) y centro de la vista en (c_u, c_v) píxeles:

$$V = \begin{vmatrix} k & 0 & c_u \\ 0 & -k & c_v \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \tag{9}$$

La inversa V^{-1} permite llevar la posición del puntero al plano para colocar y arrastrar puntos (Eck, 2023). Para acercar o alejar sin que se mueva el punto a = (a_x, a_y) que está bajo el puntero (u, v), el nuevo centro se calcula como:

$$c_x' = a_x - (u - W/2) \,/\, k', \quad c_y' = a_y + (v - H/2) \,/\, k' \tag{10}$$

4.7 Rasterización con Canvas 2D

La API Canvas 2D del navegador dibuja trazos y rellenos sobre un mapa de píxeles a partir de órdenes como moveTo, lineTo, stroke y fill (MDN Web Docs, s. f.). En este proyecto Canvas solo rasteriza; todas las transformaciones geométricas se calculan con las matrices programadas por el grupo.

5. Análisis y diseño

5.1 Requisitos

Tabla 1

Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional	Estado
RF01	Plano cartesiano con cuadrícula, ejes y numeración	Cumplido
RF02	Figuras: punto, segmento, triángulo, cuadrado, rectángulo y polígono	Cumplido
RF03	Traslación, rotación y escalado programados por el grupo	Cumplido
RF04	Matrices homogéneas 3×3 visibles: individuales y compuesta	Cumplido
RF05	Coordenadas homogéneas y tabla de vértices antes/después	Cumplido
RF06	Composición en orden editable y demostración de T·R ≠ R·T	Cumplido
RF07	Rotación y escalado respecto a un pivote	Cumplido
RF08	Controles interactivos y reinicio de la escena	Cumplido
RF09	Explicación paso a paso de fórmulas y cálculos	Cumplido
RF10	Validación de entradas con mensajes claros	Cumplido
RF11	Recorte de polígonos (extra)	Mejora futura

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2

Requisitos no funcionales

ID	Requisito no funcional	Cómo se cumple
RNF01	Ejecución sin instalación ni internet	Scripts clásicos; se abre con doble clic en src/index.html
RNF02	Interfaz adaptable	Tres distribuciones: ≥ 1280 px, 900–1279 px y celular
RNF03	Código modular; lógica separada del dibujo	Capas math/scene sin DOM; renderer solo usa Canvas

ID	Requisito no funcional	Cómo se cumple
RNF04	Repositorio con README y commits	Git con commits descriptivos
RNF05	Rendimiento medido	Página de pruebas con medición de tiempo (parte 7)
RNF06	Recursos de terceros citados	No se usaron bibliotecas, imágenes ni código de terceros


Fuente: Elaboración propia.

5.2 Diagrama de módulos

El programa se organiza en capas. La lógica matemática y de escena no usa el DOM, por lo que se prueba sin interfaz; el renderizador solo dibuja; la interfaz conecta los controles con el estado.

Figura 1

Arquitectura por capas y módulos de GeoMatriz 2D




Fuente: Elaboración propia.

5.3 Pipeline gráfico

Figura 2

Pipeline gráfico del programa: del dato de entrada al píxel



Fuente: Elaboración propia.

5.4 Boceto de la interfaz

La interfaz se inspira en la vista algebraica y la barra de herramientas de GeoGebra, limitada a lo que exige el tema: a la izquierda la figura (1) y las transformaciones (2), a la derecha el plano y abajo los resultados (3).

Figura 3

Boceto de la distribución de la interfaz en computadora



Fuente: Elaboración propia.

6. Implementación

6.1 Tecnologías

Tabla 3

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en el proyecto
HTML5	Estructura de la interfaz, ventanas <dialog> (Guía y Ajustes)
CSS3	Diseño adaptable con Grid y Flexbox, variables de color
JavaScript (ES2015+)	Toda la lógica: matrices, transformaciones, eventos, exportación
Canvas 2D	Rasterización del plano y de las figuras; generación de imágenes PNG
Git	Control de versiones del código y la documentación

Fuente: Elaboración propia.

No se usó ninguna biblioteca externa: todas las operaciones matriciales y geométricas fueron programadas por el grupo.

6.2 Módulos principales

Tabla 4

Módulos del programa

Módulo	Responsabilidad	Algoritmos
`math/matrix.js`	Operaciones con matrices 3×3	Producto, aplicación a puntos, determinante
`math/transforms.js`	Matrices T, R, S y su composición	Pivote $T(p)\cdot M\cdot T(-p)$; $M = M_n\cdot\ldots\cdot M_1$
`scene/shapes.js`	Figuras y medidas	Polígono regular, centroide, área, lados
`render/renderer.js`	Dibujo en Canvas 2D	Viewport V, cuadrícula adaptativa
`ui/canvas-input.js`	Herramientas del plano	V^{-1} del puntero, zoom anclado, ajuste a cuadrícula
`ui/controls.js`	Controles y validación	Campos con reglas de rango
`ui/panels.js`, `explanations.js`	Resultados	Matrices visibles, tabla, paso a paso
`ui/export.js`	Exportación	PNG en alta resolución e informe imprimible

Fuente: Elaboración propia.

6.3 Fragmentos clave

El producto de matrices 3×3 es la base de todo el cálculo:

Código 1. math/matrix.js — producto C = A · B

```
/**
 * Producto de matrices C = A · B (algoritmo A1).
 * C[i][j] = Σ_k A[i][k] · B[k][j]
```

```
 */
function multiply(A, B) {
  const C = [[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]];
  for (let i = 0; i < 3; i++) {
    for (let j = 0; j < 3; j++) {
      let sum = 0;
      for (let k = 0; k < 3; k++) {
        sum += A[i][k] * B[k][j];
      }
      C[i][j] = sum;
    }
  }
  return C;
}
```

La composición recorre las transformaciones activas en orden y multiplica cada una por la izquierda del acumulado, tal como indica la ecuación (5):

Código 2. math/transforms.js — composición $M = M_n \cdot \ldots \cdot M_1$

```
/**
 * Composición (algoritmo A3): recorre las transformaciones activas en orden
 * de aplicación y multiplica cada una por la IZQUIERDA del acumulado.
 *
 * Devuelve:
 *   matrix — matriz compuesta M
 *   steps  — por cada transformación activa: su matriz y el acumulado hasta ella
 */
function compose(transforms, centroid) {
  let total = M.identity();
  const steps = [];
  transforms.forEach(function (t) {
    if (!t.enabled) return;
    const matrix = matrixFor(t, centroid);
    total = M.multiply(matrix, total);
    steps.push({ transform: t, matrix: matrix, cumulative: total });
  });
  return { matrix: total, steps: steps };
}
```

La transformación respecto a un pivote implementa directamente las ecuaciones (6) y (7):

Código 3. math/transforms.js — transformación con pivote

```
/**
 * Ecuaciones (5) y (6): transforma respecto a un pivote p.
 *   T(px, py) · base · T(-px, -py)
 * Se lleva el pivote al origen, se aplica la transformación y se regresa.
 */
function aroundPivot(base, px, py) {
  return M.multiply(translation(px, py), M.multiply(base, translation(-px, -py)));
}
```

La matriz de viewport convierte coordenadas del plano en píxeles, ecuación (9):


Código 4. render/renderer.js — matriz de viewport V

```
/**
 * Matriz de viewport V (ecuación 8): mundo → pantalla.
 *   u = k·x + cu,  v = -k·y + cv
 * El -k invierte el eje Y (en pantalla Y crece hacia abajo).
 */
function viewportMatrix(view) {
  const k = view.zoom;
  const cu = width / 2 - view.center.x * k;
  const cv = height / 2 + view.center.y * k;
  return [
    [k, 0, cu],
    [0, -k, cv],
    [0, 0, 1]
  ];
}
```

6.4 Interfaz resultante

Figura 4

Interfaz de GeoMatriz 2D con el triángulo de referencia A(1,1), B(4,1), C(1,3) y las transformaciones R(90°) → T(2,1)



Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

Figura 5

Sección de resultados: matrices, coordenadas y medidas, y cálculo paso a paso del punto A



Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

7. Pruebas y resultados

7.1 Casos de prueba

Los resultados esperados se calcularon a mano antes de programar y se verificaron con un cálculo independiente. La página tests/test-runner.html ejecuta las 39 pruebas automáticas con una tolerancia de $1 \cdot 10^{-9}$. La Tabla 5 resume una selección; la lista completa está en el repositorio (docs/pruebas.md).

Tabla 5

Selección de casos de prueba (todos aprobados)

ID	Caso	Entrada	Resultado esperado y obtenido
CP04	Rotación 90°	R(90°), P = (2, 3)	(−3, 2)
CP12	Rotación con pivote	R(90°) respecto a (2, 1), P = (3, 1)	(2, 2)
CP14	Composición	S(2,2) → R(90°) → T(2,1), P = (1, 0)	M = [[0,−2,2],[2,0,1],[0,0,1]]; (2, 3)
CP15	El orden importa	P = (1,1): S(2,2)→T(2,1) vs. T(2,1)→S(2,2)	(4, 3) vs. (6, 4)
CP16	No conmutatividad	P = (1,0): R(90°)→T(2,0) vs. T(2,0)→R(90°)	(2, 1) vs. (0, 3)
CP17	Determinante	S(2,3) → R(37°) → T(4,−1)	det(M) = 6

ID	Caso	Entrada	Resultado esperado y obtenido
CP18	Caso de referencia	Triángulo A, B, C con R(90°) → T(2,1)	(1, 2), (1, 5), (−1, 2)
CP26	Área transformada	S(2,−3) → R(30°) → T(1,1)	A′ = |det(M)| · A
CV03	Escala 0	$s_x = 0$	Error que menciona det(M) = 0
CV04	Coma decimal	«1,5»	1.5


Fuente: Elaboración propia.

Resultado: **39 de 39 pruebas automáticas aprobadas** (22 del núcleo matemático, 5 de apoyo y 12 de validación). Además se realizaron 79 pruebas manuales de interfaz documentadas en docs/pruebas.md.

7.2 Capturas de funcionamiento

Figura 6


Ejemplo «El orden importa»: pasos intermedios (gris) y resultado con el orden inverso (morado)



Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

Figura 7

Validación: la escala 0 se rechaza con un mensaje y la escena conserva el último valor válido



Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

Figura 8

Vista en un celular (390 px de ancho)



Fuente: Elaboración propia con capturas del programa GeoMatriz 2D.

7.3 Rendimiento

Tabla 6

Tiempo medio de 100 dibujos completos con 10 transformaciones, pasos intermedios y comparación activados

ID	Vértices	Tiempo medio por dibujo (ms)	Cuadros por segundo equivalentes
CR01	3	0.442	2262
CR02	12	0.489	2045
CR03	100	2.412	415

Fuente: Medición propia en Windows 11, navegador basado en Chromium (Chrome 155 / Edge 155) (tests/test-runner.html).

Incluso en el caso de estrés de 100 vértices, el programa supera holgadamente los 60 cuadros por segundo necesarios para una interacción fluida.

7.4 Errores encontrados y corregidos

Tabla 7

Principales errores encontrados durante las pruebas

Error	Causa	Corrección
Desfase de 1 px entre puntero y plano	El lienzo se medía con el borde de su contenedor	Medir el propio lienzo y conservar decimales
El plano tapaba los resultados al desplazarse	Posición fija heredada de una distribución anterior	Se quitó la posición fija
Sin transformaciones se veían A′, B′ sobre A, B	La figura transformada (idéntica) se dibujaba igual	No dibujar el resultado si M = I
Exportar no abría su menú tras cambiar de herramienta	Registro de eventos repetido en cada cambio de herramienta	Registrar los botones una sola vez
La etiqueta del pivote en el centroide no se actualizaba	La etiqueta solo se calculaba al crear la tarjeta	Refrescar las etiquetas en cada cuadro

Fuente: Elaboración propia.

8. Componente de Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

Beneficiario previsto: Docentes de matemática de una institución educativa de Andahuaylas (por confirmar).

Actividad prevista: demostración y taller breve (aproximadamente 45 minutos) sobre el uso de GeoMatriz 2D para enseñar traslación, rotación y escalado, con entrega del programa y de su manual de usuario. Se aplicará una breve encuesta de satisfacción y utilidad.

Estado: a la fecha de este informe de avance la actividad todavía no se ha realizado. La institución, la fecha, los participantes y la constancia se registrarán en la ficha de la actividad una vez ejecutada; no se incluyen datos que aún no existen.

Evidencias previstas: ficha de la actividad (objetivo, fecha, lugar, participantes), fotografías tomadas con el consentimiento de los asistentes, lista de asistentes y constancia o carta de conformidad del beneficiario.

Indicadores: número de docentes participantes, porcentaje que logra aplicar una composición de transformaciones durante el taller y valoración media de la utilidad del programa en la encuesta.

Ética y uso responsable. GeoMatriz 2D no recoge datos personales, no usa internet y no almacena información de los usuarios; las imágenes y los informes exportados solo contienen la figura y los cálculos. El código, los textos y las imágenes son del grupo y no se usaron recursos de terceros que requieran licencia.

Las fotografías de la actividad solo se tomarán y publicarán con el consentimiento de las personas y sin datos sensibles. El uso de inteligencia artificial se declara en los anexos.

9. Conclusiones y trabajo futuro (avance)

- Se cumplió el objetivo general: el programa muestra a la vez la figura, las matrices homogéneas y las coordenadas, y se ejecuta sin instalación.
- Representar la traslación, la rotación, el escalado y también la transformación de viewport como matrices de 3×3 permitió usar una sola operación, el producto de matrices, en todo el pipeline.
- Las pruebas con resultados calculados a mano detectaron errores que la observación visual no mostraba, como el desfase de un píxel o la etiqueta desactualizada del pivote.
- Queda pendiente la actividad RSU y la validación con docentes, cuyos resultados completarán este apartado.

Trabajo futuro: recorte de polígonos con Sutherland–Hodgman, varias figuras simultáneas, guardar y abrir escenas, y animación de la transformación paso a paso.

10. Referencias

Eck, D. J. (2023). *Introduction to computer graphics* (Versión 1.4). Hobart and William Smith Colleges. https://math.hws.edu/graphicsbook/

Guha, S. (2022). *Computer graphics through OpenGL: From theory to experiments* (4.ª ed.). Chapman and Hall/CRC.

Hearn, D., y Baker, M. P. (2006). *Gráficos por computadora con OpenGL* (3.ª ed.). Pearson Educación.

Hughes, J. F., van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D. F., Foley, J. D., Feiner, S. K., y Akeley, K. (2014). *Computer graphics: Principles and practice* (3.ª ed.). Addison-Wesley Professional.

MDN Web Docs. (s. f.). *Canvas API*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Canvas_API

11. Anexos (avance)

11.1 Aporte de cada integrante

La tabla muestra los roles asignados. La columna de aporte efectivo debe completarla cada integrante con lo que realmente hizo; el historial del repositorio es la evidencia que revisa el docente.

Tabla 8

Roles y aportes de los integrantes

Integrante	Rol asignado	Aporte efectivo (completar)
Oscco Zarabia Rider Gilmar	Coordinación, renderizado y plano cartesiano, repositorio e informe	
Vargas Alhuay Hernan	Núcleo matemático (matrices y composición) y pruebas	
Chilingano Lazo Albert	Interfaz, validación, explicaciones, manual de usuario y video	

Fuente: Elaboración propia.

11.2 Enlaces

- Repositorio: [enlace al repositorio de GitHub — por completar]
- Video de demostración: [enlace al video de demostración — por completar]

11.3 Ficha del proyecto

Se adjunta como documento aparte (`8_Ficha_Proyecto.pdf`), firmada por el docente.

11.4 Declaración de uso de inteligencia artificial

Se adjunta como documento aparte (`9_Declaracion_IA.pdf`).