Trappe de visite Alumatic



- Cadre constitué de profilés en aluminium rattachés solidement par des connections « Tox »
- Joint à lèvre sur tout le pourtour
- Sécurité de retenue sur les 2 côtés
- Loqueteaux cachés
- Plaque de plâtre GKBI vissée
- Notice de montage

Programme de livraison

Numéro article RUG SEMIN				Mesures	
				Dimensions nominales	Dimensions intérieures
1 x 12,5 mm	1 x 15mm	2 x 12,5mm		Longueur x largeur	Longueur x largeur
22-256		22-267		200 x 200	157 x 191
22-258	22-278	22-268		300 x 300	257 x 291
22-260				300 x 600	257 x 591
22-259	22-279	22-269		400 x 400	357 x 391
22-263				400 x 600	357 x 591
22-261	22-281	22-271		500 x 500	457 x 491
22-262	22-282	22-272		600 x 600	557 x 591
22-265				600 x 1000	557 x 991
22-257				600 x 1200	557 x 1191
22-264				800 x 800	757 x 791
22-266				1000 x 1000	957 x 991

Particularités d´application

à monter au mur et au plafond (ne pas marcher dessus)
convient à l'utilisation dans les pièces humides
en cas de montage mural, fermeture vers le haut

Mesures d' assurance de la qualité

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et les composants sont soumis à un contrôle de qualité dès leur arrivée.

Matériaux

Description	Matériel	Spécification
Angle d'arrêt, Dispositif d'arrêt, Cornières d'angle, Sécurité de retenue, Loqueteau	tôle d'acier, galvanisée	DC 01 Am 1,5 mm
Tôle d'écart, gabarit de perçage	tôle d'acier, galvanisée	DX51D/Z275 1,0 mm
Plaque de plâtre	utilisable en pièces humides	GKBI
Loqueteau	acier / plastique	
Joint	joint à lèvre	EPDM
Vis à fixation rapide		acier

Entretien

- Contrôle visuel
- Fonction
- Pureté
- Etat complet
- Dégâts

Fabricant

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21, 63225 Langen (Allemagne)

Publication: 01/2017
sous réserve de modifications techniques