PRÉGYCOLLE 120

Mortier adhésif.
Idéal pour tous chantiers.



BÉNÉFICE PRODUIT

- Fort pouvoir collant
- Qualité controlée

APPLICATION

- Collage des doublages isolants et des plaques de plâtre
- Rebouchage en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Rapport de mélange	Couleur	Temps d'emploi	Temps avant mise en peinture	Temps de stockage	Consommation	Rendement indicatif	Réaction au feu	Norme Européenne	Standards
13.5 L / 25 kg	Blanc	1h30	7 jours Conformément au DTU 25.41	9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel	1,8kg/m^2	25 kg = 9 à 14 m^2	A1	EN 14496	25.41 et 25.42

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - (212) 522 34 44 62 Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma

mai 2021

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z
Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON