VIS TT 221 X 35 MM

La vis PRÉGY TT 221 est utilisées pour la fixation de plaques de plâtre sur ossature métal d'épaisseur 0,75 à 2,25 mm.

BÉNÉFICE PRODUIT

- Tête large

APPLICATION

- Cloisons et contre-cloisons et plafonds
- Réalisation de conduits

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Supports compatibles	Empreinte	Filetage	Type de pointe	Norme Européenne
Ossature métalique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois	Cruciforme dite Phillips	Standard	Autoforeuse - teck	EN 14566

PRODUITS

Type de tête	Diamètre
Trompette Ø 8mm	3,5 mm

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma

juin 2021

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z
Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON