K535d.be 25

Parachèvement à sec

Fiche technique 05/2018



AQUAPANEL® Maxi Screws SN 25 mm

Pour la fixation des AQUAPANEL® Cement Board

Description produit

Les AQUAPANEL® Maxi Screws ont été spécialement conçues pour la fixation des AQUAPANEL® Cement Board sur des ossatures métalliques ou en bois de différentes épaisseurs. Les vis sont à tête fraisées. Les AQUAPANEL® Maxi Screws peuvent être utilisées au plafond ou au mur, en application intérieure et extérieure.

Propriétés

Les AQUAPANEL® Maxi Screws SN ont été spécialement conçues pour la fixation des AQUAPANEL® Cement Board sur des ossatures métalliques ou en bois (épaisseur du métal de 0,6 à 0,7 mm). Ces vis ont un bout pointu et une tête fraisée.

■ L'AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25 est destinée à la fixation des plaques en une couche sur une ossature métallique.

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma

Mise en oeuvre

Les vis sont noyées pour que leurs têtes soient dans le même plan que la plaque. Entraxes ≤ 250 mm. Distance par rapport au bord > 15 mm. Nous recommandons l'utilisation de visseuses à embrayage.

Consommation
Mur : 15 pièces/m², entraxe montants 600 mm
Plafond : 25 pièces/m², entraxe profilés 300 mm

Données techniques	Ossature bois		Ossature métalique		
			Epaisseur métal: 0,6 – 0,7 mm		
	Parement simple	Parement double	Parement simple	Parement double	Parement triple
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25			x		

NOTES

Be certain,
choose AQUAPANEL®

Contactez-nous
Service technique :
Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :
Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - (212) 522 34 44 62 Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma