ROCKMUR NU

DESCRIPTION DU PRODUIT OU SYSTÈME

Panneau de laine de roche, mono densité, semi-rigide, non revêtu, de dimensions (mm) : 1350 x 600.



APPLICATION PRINCIPALE

ROCKMUR NU est utilisé pour l'isolation des parois verticales (contre-cloisons maçonnées, contre-cloisons entre montants métalliques).

AVANTAGES

- Le plus polyvalent de la gamme.

AUTRES APPLICATIONS POSSIBLES

ROCKMUR NU peut aussi être utilisé pour
- isoler tous types de cloisons entre montants bois ou métalliques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	Description
Conductivité thermique en Lambda (W/m.K)	Valeur: 0.037
Réaction au feu (Euroclasse)	Euroclasse: A1 — Plus d'informations: incombustible
Masse volumique nominale (kg/m³)	Valeur: 28 à 36 — Plus d'informations: selon épaisseur
Tolérance d'épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle dans les conditions de température et d'humidité spécifiées	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	Valeur: WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1

Performances thermiques

Ep. (mm)	Résistance thermique (m².K/W)
45	1.2
60	1.6
75	2
100	2.7
120	3.2
140	3.75

Important

Document non contractuel fourni à titre indicatif. Les informations sont susceptibles d'être modifiées par ROCKWOOL, à tout moment et sans préavis.

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma