Rockplus nu

Panneau mono densité non revêtu.

LES + PRODUIT

- Confort de pose : douceur au toucher
- Performance thermique été / hiver : λ33
- Étiquetage sanitaire A+
- S'adapte à de nombreuses configurations
- Forte capacité d'absorption des bruits



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,033
Masse volumique nominale (kg/m ^{3})	50
Critère de semi-rigidité	**Certifié ACERMI**
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Étiquetage sanitaire	A+

DIPLÔMES

ACERMI 18/015/1329

KEYMARK 008-SDG5-1329

DoP CPR-DoP-FR-101

Rockplus nu peut être utilisé pour l'isolation des murs des cabanons et abris de jardin, ainsi que pour l'isolation des murs des garages.

Il peut être utilisé en contre-cloisons sur ossature ou maçonnées.

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Nombre de pièces/ colis	Nombre de m²/ colis	Nombre de colis/ palette	Nombre de pièces/ palette	Nombre de m²/ palette	Camion tautliner m²/ chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
265763	1350 x 600 x 75	2,25	4	3,24	16	64	51,84	1 140,48	A	3 53731 1023796
265764	1350 x 600 x 100	3,00	3	2,43	16	48	38,88	855,36	A	3 53731 1023802
265765	1350 x 600 x 120	3,60	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3 53731 1023819
265766	1350 x 600 x 140	4,20	3	2,43	12	36	29,16	583,20*	A	3 53731 1023826
265768	1350 x 600 x 200	6,05	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3 53731 1023840

*20 palettes
Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - (212) 522 34 44 62 Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma