Volcalis

isolants minéraux



COMFORT

Panneau Revêtu de Papier Kraft

λ37

Panneau compact avec caractéristiques hydrofuges, revêtu sur une face d'un pare-vapeur kraft, facile à manipuler et avec un toucher doux.

Applications

Volcalis COMFORT est une excellente isolation thermique et acoustique pour application dans tous les types de bâtiments.

Idéal pour l'utilisation de travaux de construction et de réhabilitation, tels que les revêtements des murs par l'intérieur et les plafonds.



Revêtements des murs par l'intérieur



Plafonds

Avantages

- Avec une barrière pare-vapeur intégré.
- Facile à manipuler et avec un toucher doux.
- Bon comportement thermique, contribuant au confort des bâtiments et réduisant la consommation d'énergie.
- Grâce à sa structure interne, c'est une excellente isolation phonique.
- Résistant au feu, non combustible et ne conduit pas la chaleur.
- Processus durable, utilisant des matières premières et des technologies avancées à haute efficacité. Produit 100% recyclable.



isolation thermique



isolation phonique



matériel incombustible



multiples applications



processus durable



application confortable

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

GRUPO PRECERAM

Volcalis
isolants minéraux

COMFORT

DOC.04.01-008/REV02
startupdesign.pt

COMFORT Panneau Papier Kraft



Dimensions

Épaisseur (mm)	50	60	75	100	120	150
Largeur (mm)	600					
Longueur (mm)	1 350					

Logistique

Un. Emballage	14	12	10	8	6	5
m^2 d'Emballage	11,34	9,72	8,10	6,48	4,86	4,05
Emballage par Palette	24					
m^2 de palette	272,16	233,28	194,40	155,52	116,64	97,20

Informations Techniques

Résistance Thermique (m^2.K/W)	1,35	1,60	2,00	2,70	3,20	4,05
Conductivité Thermique (W/m.K)	0,037					
Réaction au Feu	F					
Tolérance d'Épaisseur	T2					
Résistance à la Vapeur d'Eau Z (m^2.h.Pa / mg)	3					
Code de Désignation	MW-EN13162-T2 -Z3					

Transport et stockage

Ce n'est pas un produit dangereux et ne nécessite donc pas de précautions de transport particulières. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ne pas stocker en dehors de l'emballage d'origine. Emballages revêtus d'un film de polyéthylène thermorétractable et ensuite emballés avec un système multipack.

L'installation

Produit facile à manipuler. Après avoir ouvert l'emballage, attendez environ 5 minutes que le produit récupère l'épaisseur souhaitée. Pendant l'installation, portez des vêtements à manches longues et des gants. Si vous travaillez au-dessus des yeux, portez un masque et des lunettes de protection.

Certificats

CE 18 NB 2211

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Conçu et fabriqué au Portugal



L'usine Volcalis est située au centre du Portugal et a un accès facile aux réseaux maritimes, ferroviaires et routiers. Elle est proche du port d'Aveiro, ce qui permet l'expédition de grandes quantités de laine minérale dans le monde entier.

Informations complémentaires disponibles sur www.volcalis.pt

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma

GRUPO PRECERAM