Volcalis

isolants minéraux



EASY

Laine Minérale en Rouleau

Rouleau sans revêtement, léger et facile à appliquer, avec de bonnes performances thermiques et acoustiques.

Facile à appliquer

λ40

Applications

Volcalis EASY est une excellente isolation thermique et acoustique pour application dans tous les types de bâtiments.

Idéal pour l'utilisation de travaux de construction et de réhabilitation, tels que les plafonds et les toitures sandwich.



Plafonds



Toitures sandwich

Avantages

- Bon comportement thermique, contribuant au confort des bâtiments et réduisant la consommation d'énergie.
- Grâce à sa structure interne, c'est une excellente isolation phonique.
- Résistant au feu, non combustible et ne conduit pas la chaleur.
- Processus durable, utilisant des matières premières et des technologies avancées à haute efficacité. Produit 100% recyclable.
- Facile à manipuler et avec un toucher doux.



isolation thermique



isolation phonique



matériel incombustible



multiples applications



processus durable



application confortable

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

GRUPO PRECERAM

Volcalis
isolants minéraux

EASY

DOC.04.01-016/REV03
startupdesign.pt

EASY Rouleau

Dimensions

Épaisseur (mm)	50	60	80	90	100	120	140	160	200	220
Largeur (mm)	1 200					1 200				
Longueur (mm)	14 400	12 000	10 000	9 000	8 000	7 000	6 000	5 200	4 600	4 000

Logistique

Un. Emballage	1					1				
m2 d'Emballage	17,28	14,40	12,00	10,80	9,60	8,40	7,20	6,24	5,52	4,80
Emballage par Palette	24					24				
m2 de Palette	414,72	345,60	288,00	259,20	230,40	201,60	172,80	149,76	132,48	115,20

Informations Techniques

Résistance Thermique (m2.K/W)	1,25	1,50	2,00	2,25	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,50
Conductivité Thermique (W/m.K)	0,040					0,040				
Réaction au Feu	A1					A1				
Tolérance d'Épaisseur	T1					T1				
Facteur de Résistance à la Diffusion de la Vapeur d'Eau (μ)	1					1				
Code de Désignation	MW-EN13162-T1-MU1									

Transport et stockage

Ce n'est pas un produit dangereux et ne nécessite donc pas de précautions de transport particulières. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ne pas stocker en dehors de l'emballage d'origine. Emballages revêtus d'un film de polyéthylène thermorétractable et ensuite emballés avec un système multipack.

L'installation

Produit facile à manipuler. Après avoir ouvert l'emballage, attendez environ 5 minutes que le produit récupère l'épaisseur souhaitée. Pendant l'installation, portez des vêtements à manches longues et des gants. Si vous travaillez au-dessus des yeux, portez un masque et des lunettes de protection.

Certificats

CE 18 NB 1163 NB 2211

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

ACERMI

ACERMI CERTIFICATE
Nº 20/252/1471
www.acermi.com

Espessuras: 100, 120, 140, 160, 200, 220

Conçu et fabriqué au Portugal



L'usine Volcalis est située au centre du Portugal et a un accès facile aux réseaux maritimes, ferroviaires et routiers. Elle est proche du port d'Aveiro, ce qui permet l'expédition de grandes quantités de laine minérale dans le monde entier.

Informations complémentaires disponibles sur www.volcalis.pt

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

GRUPO PRECERAM