Volcalis

isolants minéraux



EASY

Laine Minéral revêtu de Papier Kraft

Facile à appliquer

Rouleau revêtu sur un côté d'un pare-vapeur papier kraft, léger et facile à appliquer, offrant de bonnes performances thermiques et acoustiques.

λ40

Applications

Volcalis EASY est une excellente isolation thermique et acoustique pour application dans tous les types de bâtiments.

Idéal pour l'utilisation de travaux de construction et de réhabilitation, tels que les plafonds et les toitures inclinées.

Plafonds

Toitures inclinées

Avantages

- Bon comportement thermique, contribuant au confort des bâtiments et réduisant la consommation d'énergie.
- Grâce à sa structure interne, c'est une excellente isolation phonique.
- Résistant au feu, non combustible et ne conduit pas la chaleur.
- Processus durable, utilisant des matières premières et des technologies avancées à haute efficacité. Produit 100% recyclable.
- Facile à manipuler et avec un toucher doux.

isolation thermique

isolation phonique

matériel incombustible

multiples applications

processus durable

application confortable

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

GRUPO PRECERAM

Volcalis
isolants minéraux

EASY

DOC.04.01-033/REV00
startupdesign.pt

EASY, Couverture r/ Papier Kraft



Dimensions

Épaisseur (mm)	140
Largeur (mm)	1200
Longueur (mm)	6000

Logistique

Un. Emballage	1
m^2 d'Emballage	7,20
Emballage par Palette	24
m^2 de Palette	172,80

Informations Techniques

Résistance Thermique (m ².K/W)	3,50
Conductivité Thermique (W/m.K)	0,040
Réaction au Feu	F
Tolérance d'Épaisseur	T2
Résistance à la Vapeur d'Eau Z (m^2.h.Pa / mg)	1
Code de Désignation	MW-EN 13162-T2

Transport et stockage

Ce n'est pas un produit dangereux et ne nécessite donc pas de précautions de transport particulières. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ne pas stocker en dehors de l'emballage d'origine. Emballages revêtus d'un film de polyéthylène thermorétractable et ensuite emballés avec un système multipack.

L'installation

Produit facile à manipuler. Après avoir ouvert l'emballage, attendez environ 5 minutes que le produit récupère à l'épaisseur souhaitée. Pendant l'installation, portez des vêtements et des gants à manches longues. Si vous travaillez au-dessus des yeux, portez un masque et des lunettes de protection.

Certificats

CE
18
NB 2211

En accord
avec la norme
EN 12667:2001



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conçu et fabriqué au Portugal



La nouvelle usine de Volcalis est située au centre du Portugal et a un accès facile aux réseaux maritimes, ferroviaires et routiers. Elle est proche du port d'Aveiro, ce qui permet l'expédition de grandes quantités de laine minérale au monde entier.
Informations complémentaires disponibles sur www.volcalis.pt

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma

GRUPO PRECERAM