PLACO® DUO'TECH® 25

Plaque de plâtre composée de deux parements spécifiques de 13 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre des performances acoustiques exceptionnelles.

LES + PRODUITS

- Très hautes performances acoustiques : jusqu'à 66 dB en cloison séparative SAD 160
- Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm
- Montage feu simplifié

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Bleu et ivoire	**Epaisseur réelle**	25 mm
Poids au m2	20,3 kg	**Largeur**	900 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Pare vapeur	Non
Type de plaque	I

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m2.K/W

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE

N° ATEC	9/14-980	Produits de finition associés	Enduit, bande
N° DoP	PL010	Mode de pose	A visser
Etiquette Sanitaire	A+	Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placo® DuoTech® 25 90/250	3496250174146	Pile de 30 Plaque(s)	54,7 kg	2500 mm
Placo® DuoTech® 25 90/260	3496250165625	Pile de 30 Plaque(s)	56,9 kg	2600 mm
Placo® DuoTech® 25 90/280	3496250174160	Pile de 30 Plaque(s)	61,2 kg	2800 mm
Placo® DuoTech® 25 90/300	3496250173941	Pile de 30 Plaque(s)	65,6 kg	3000 mm

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma