



Acustilaine E

Système Façades ECOSEC

Descripción

Panneau semi-rigide en L aine de R oche ISOVER, non hydrophile, sans revêtement.

Aplicaciones

En raison de ses excellentes performances thermiques et acoustiques, la gamme des panneaux *Acustilaine* ISOVER , Isover constitue la meilleure solution pour :

- *Système Façades ECOSEC* . Il s'agit de la solution d'isolation thermo-acoustique d'Isover qui contribue à l'imperméabilisation des façades traditionnelles double peau céramique et plaque de plâtre laminé. Cette solution bénéficie d'un document d'agrément technique (DIT), une évaluation technique qui garantit des résultats positifs. Il s'agit du seul système du marché dont les produits en laine de verre et laine de roche sont validés par un organisme accrédité.
- Les séparations intérieures verticales avec une plaque de plâtre laminée.

RTCM Propriétés techniques

Symbole	Paramètre	Icône	Unités	Valeur	Norme
λ_D	Conductivité thermique déclarée		W/m·K	0,037	EN 12667 EN 12939
C_P	Chaleur spécifique approximative		J/kg ·K	800	–
AF_R	Résistance au passage de l'air		kPa ·s/m ^{2}	> 5	EN29053
—	Réaction au feu		Euroclasse	A1	EN 13501-1
WS	Absorption d'eau à court terme		kg/m ^{2}	< 1	EN 1609
MU	Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, µ		–	1	EN 12086
DS	Stabilité dimensionnelle, Δε		%	< 1	EN 1604

Épaisseur d, mm	Résistance thermique déclarée R_D, m ^{2}·K/W	Coefficient d'absorption acoustique, AW, α_w	Code de désignation
EN 823	EN 12667 EN 12939	EN ISO 354	EN 13162
40	1,05	0,70	MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5
50	1,35	0,70	
60	1,60	0,80	MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
80	2,15	0,90	MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
100	2,70	1,00	MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5
120	3,20		

Presentation



Épaisseur d (mm)	Longueur l (m)	Largeur b (m)	m²/ colis	m²/ palette	m²/ camion
40	1,35	0,40	6,48	116,64	2.100
40	1,35	0,60	9,72	116,64	2.100
50	1,35	0,40	4,86	87,48	1.575
50	1,35	0,60	7,29	87,48	1.575
60	1,35	0,40	4,32	77,76	1.400
60	1,35	0,60	6,48	77,76	1.400
80	1,35	0,60	4,86	58,32	1.050
100	1,35	0,60	4,05	48,60	875
120	1,35	0,60	3,24	38,88	700

Avantages

- Les produits du *Système Façades ECOSEC* offrent la gamme de résistances thermiques la plus vaste du marché.
- Particulièrement recommandés pour les constructions neuves.
- Ils assurent à la fois l'isolation thermique, acoustique, la protection contre les incendies et l'imperméabilisation de la façade en une seule pose.
- Produit durable composé à plus de 50 % de matériaux recyclés. Matériau 100 % recyclable.
- Matériau inerte qui ne favorise pas le développement de microorganismes.
- Conserve les performances du système pendant toute la durée de vie du bâtiment, sans aucune altération dans le temps.
- Document d'agrément technique n° 489R/13. Système de façades avec lame d'air unique sur le marché qui offre des solutions en laine de verre et en laine de roche et la gamme de produits la plus vaste actuellement disponible.

Certificats

Guide d'installation

Pour de plus amples informations, consultez les sites :
www.isover.ma · www.isover.dz · www.isover.tn

Nº 489R/13



PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma

ISOVER SAINT-GOBAIN

t garantir l'absence d'erreurs involontaires. 08/10/18
ontenues dans le présent document. De même, l'entreprise ne peu
r, en totalité ou en partie et sans préavis, les informations c
Saint Gobain Isover Ibérica, S.L. se réserve le droit de modifie