
Fiche technique produit

HIGH 16


Ideacustic

Image du produit






Coefficient d'absorption



Configuration de l'échantillon testé	CONDITIONS DE L'ESSAI 21 cm de hauteur totale du Plenum +4 cm de laine de roche 5 cm de hauteur totale du Plenum +4 cm de laine de roche					
	Coefficient d'absorption acoustique moyenne		Coefficient d'absorption acoustique ponderé		Coefficient de réduction de bruit	
	α_m	0,85 0,70	α_w	0,80 0,70	NRC	0,80 0,70

Installation

Faux plafonds & Revêtements



Outres systèmes, consulter

Flex



Note : Pour des dimensions de 2430x480x16 mm, rayons à partir de 1 m. Pour des rayons de courbure inférieurs, consulter

Description

PANNEAUX ACOUSTIQUES POUR LA DÉCORATION HAUT DE GAMME
La gamme de produits IDEACUSTIC fournit un excellent confort acoustique dans des espaces à décoration haut de gamme. Nos panneaux pour plafonds et murs se basent sur un système de rainures de différentes largeurs et diamètres de perforation qui s'adapte à n'importe quelle prescription technique et esthétique. Ces options sont fréquemment utilisées dans le domaine de l'architecture moderne puisqu'elles sont capables de créer des espaces où il est nécessaire d'intégrer aussi bien le design que l'absorption acoustique. Grâce à IDEACUSTIC, nous avons obtenu une finition différentielle destinée spécialement aux espaces commerciaux, aux auditoriums et à tout projet où il sera nécessaire de conditionner acoustiquement des espaces de grande qualité esthétique.

High 16 d'Ideacustic offre des solutions acoustiques d'une exigence maximale. Son comportement acoustique doté d'un rang de fréquences très ample en fait un produit de référence pour la plupart des professionnels du secteur.

FLEX, disponible dans tous les modèles IDEATEC, apporte des solutions de conditionnement acoustique pour des surfaces courbes, concaves, convexes ou ondulées.

Donées étudiées

Dimensions	Rainure	Diamètre	
2430x160x16 mm	3 mm	10 mm	
Pourcentage de perforation	Disponible avec rainure de	Poids	Densité
11,47%	2 mm, 4 mm	3,20 kg	750 kg/m3+/- 6%

Matériaux de support

MDF Mélamine		MDF Replaqué bois		Contreplaqué	
	16 mm		16 mm		16 mm
Compact phénolique HPL		Matériaux de support spéciaux		Palette de couleurs	
	16 mm	Veuillez nous consulter			RAL, Panetone et NCS

Dimensions		Tolerance
Plafond	2430x160x16 mm	Largeur: +/- 1,5 mm // Longueur: +/- 1,5 mm. Selon étiquetage CE
Revêtement	2430x160x16 mm	
Outres mesures	Veuillez nous consulter	

Couche phono-absorbante					
Voile acoustique noir de 0,25 mm collé au dos					
Standard		Hydrofuge		Ignifuge	
	D-s2,d0		Consulter		B-s2,d0

Caractéristiques additionnelles

Produit lavable		Nettoyage avec un chiffon humide. Ne pas utiliser d'agents chimiques
Résistance aux impacts		En fonction du matériau de support
Résistance aux rayures		En fonction du matériau de finition
Résistance à la saleté		Grande résistance à la saleté, mais elle peut varier selon le matériau de finition
Recyclable		Responsable environnement
Antisismique		Possibilité d'installation avec un système antisismique
Conditions environnementales		La température doit être comprise entre 18° et 28° et l'humidité relative entre 40% et 60%

Solutions

Auditoriums et salles de conferences	Hôtels
Centre religieux	Installations sportives
Commerces el loisirs	Bureaux et salles de reunion
Bâtiments officiels	Santé
Education	Plusieurs
Salles de musique	Logement

Aplications

Faux plafonds	Revêtements			

v2 2016.11.15

Ideatec Advanced Acoustic Solutions, S.L
Pol. Ind. Santa Fe - c/ Comuna di Carrara, 10
03660 **Novelda** (Alicante) - Spain
T. +34 965 609 046 **F.** +34 965 609 163
info@ideatec.es www.ideatec.es

NOISE UNDER CONTROL