Colle de vérin PU-1.0

La colle de vérin PU-1.0 est une colle monocomposante, élastique et sans solvant à base de polyuréthane.

La colle de vérin PU-1.0 est utilisée pour l'installation des vérins de faux planchers et de planchers creux. Les vérins sont collés au sol brut afin d'améliorer la stabilité structurale. La colle de vérin PU-1.0 amortit des vibrations et réduit la transmission du bruit d'impact.

- monocomposant
- élastique
- sans solvant
- traitement simple
- appropriée pour des faux planchers et des planchers creux
- à très faible émission
- EMICODE EC1^{Plus} R
- GISCODE PU10
- Règlement COV français A+



Donnes techniques

Base		Polyuréthane, monocomposant, réticulant à l'humidité
Coleur		gris basalte
Densité		env. 1,64 kg/l
Formation du film		env. 50 min
Résistance aux températures		sec de – 40 °C à + 80 °C en atmosphère normale
Dureté Shore A		env. 42 après 28 jours

Conditions d‘emploi

Température de la construction et environs		5 °C à 35 °C, au minimum 3 °C supérieur au point de condensation

Emballage

Sac tubulaire		600 ml (970 g)
Unité d‘emballage		20 pièces/carton

Lindner SE | Floors
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Germany
Phone +49 8723 20-3682
floorsystems@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com
Nous nous réservons le droit d’adapter ou de modifier tous les détails et informations à tout moment.
La responsabilité est exclue en cas d'informations erronées par inadvertance. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur.
En particulier, le traitement, l'utilisation non autorisée ou la reproduction et la distribution publiques ne sont pas autorisés.
La copie ou la transmission à des tiers n'est autorisée qu'avec notre consentement.

Stockage et transport

Stockage		12 mois
Conditions de stockage		stockage frais et sec dans l'emballage original intact chez + 10 °C à + 25 °C, **stocker hors gel**

Préparation du sol brut

Le sol enduit, recouvert d'une couche de peinture ou brut doit être dur, propre, sec et exempt de graisse, d'huile, de poussière, de composants détachés ainsi que de barbotines. Les revêtements doivent être compatibles avec la colle. Les parties inférieures des vérins (plaques de base galvanisées et bleu passivées) doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile et de poussière.

Emploi

La colle de vérin PU-1.0 est appliquée à la plaque de base du vérin ou directement au sol. La quantité nécessaire de colle dépend à l'état du sous-sol et de la surface à vérins qui doit être mouillée complètement avec la colle. Après le vérin est aligné au sol et appuyé fortement à la colle de façon que la couche de colle a une épaisseur d'environ 1,0 à 2,0 mm.

Le délai entre l'application de la colle et le collage du vérin ne doit pas être plus longue qu'environ 30 minutes (dépendant fortement de la température et de l'humidité).

Des salissures, tous les outils ainsi que les accessoires de traitement doivent être nettoyés immédiatement. Des restes de colle durcis peuvent seulement enlevés mécaniquement.

Pour des meilleures conditions de traitement on recommande des températures de traitement de + 15 °C au minimum.
Pour un processus de durcissement optimal une humidité et température suffisante sont nécessaires.

Sécurité

Veuillez consulter la fiche de sécurité avant chaque utilisation du produit.

Remarques

Veuillez à respecter les consignes détaillées dans les fiches techniques correspondantes, les directives règlementaires applicables (règlementation spécifique sur les produits dangereux) ainsi que les recommandations de la profession lors de l’utilisation de ce produit.

Les renseignements portés sur cette fiche sont établis sur la base de nos connaissances actuelles et donnent une information sur nos produits. Ils ne prétendent ainsi pas garantir des propriétés déterminées des produits ou leur aptitude à fin d’utilisation concrète. Il appartiendra aux acheteurs et utilisateurs d’engager leur responsabilité dans le but de déterminer la propriété de nos produits par rapport aux exigences requises et aux conditions spécifiques existantes.

L’édition de cette information technique annule et remplace toutes les fiches techniques d’utilisation et les informations de produits éditées antérieurement.

Lindner SE | Floors
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Germany
Phone +49 8723 20-3682
floorsystems@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com
Nous nous réservons le droit d’adapter ou de modifier tous les détails et informations à tout moment.
La responsabilité est exclue en cas d'informations erronées par inadvertance. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur.
En particulier, le traitement, l'utilisation non autorisée ou la reproduction et la distribution publiques ne sont pas autorisés.
La copie ou la transmission à des tiers n'est autorisée qu'avec notre consentement.