PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

PFT

MADE IN GERMANY





POMPE À VIS PFT | 04/2010

NOUVEAU

PFT SWING M

La plus petite pompe à vis PFT Idéale pour le pompage et la projection d'enduits pâteux.

Fonctions

La PFT SWING M est une pompe à vis compacte avec un moteur-réducteur de 1,5 kW, dont la vitesse de rotation est réglable en continu. Vous pouvez pomper, injecter et projeter des matériaux pompables (sans dissolvant) d'une granulométrie maximale de 3 mm.

Domaines d'applications

Pour tous les matériaux tels que :

- Dispersion en intérieur et extérieur
- Peinture à base de chaux
- Enduit de finition, silicaté ou minéral (pâteux) d'un grain max. de 3 mm
- Enduit primaire
- Enduit décoratif
- Jointoiement
- Enduit d'accrochage

etc.…

Avantages

- Compacte, légère, maniable, montée sur roulette
- Économie de temps et d'énergie
- Moteur 1.5 kW entraînement direct réglable électroniquement
- Trémie en PVC
- Entretien et nettoyage rapides
- Capacité réglable en changeant le corps de pompe (A-/B- ou C)
- Passe dans un break sans démontage
- Passe sous tous les malaxeurs
- Grace aux poignées réglables la SWING M peut-être facilement transportée même avec une trémie pleine
- En démontant la trémie, il est possible de pomper des matériaux pâteux contenus dans d'autres seaux ou trémies
- En option: télécommande électrique

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

PFT

MADE IN GERMANY

Tous droits et modifications techniques réservés. Les données sur la consommation, les quantités, les modèles et les performances sont des valeurs empiriques qui varient selon les conditions d'utilisation; elles ne sont donc pas valables dans tous les cas. Les directives à appliquer sont toujours celles du fabricant. Il est interdit de copier ou de transmettre ces données ou des extraits de celles-ci, sous n'importe quelle forme, sans l'autorisation explicite de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING M–F/04.10/PFT



Knauf PFT
Hotline Service Technique:
- +49 9323 31-1818
- Téléphone +49 9323 31-760
- Fax +49 9323 31-770
- info@pft-iphofen.de
- www.pft.eu

PFT SWING M

Données techniques

Réf.	**00 15 19 92**
Entrainement	1.5 kW moteur
Vitesse de rotation	102 Tr/min à 50 Hz
Courant	230 V, 50 Hz, monophasé
Intensité	16 A
Rotor/Stator	C 4–2
Capacité	0.5 – 9 l/min réglable en continu de 5 – 100 Hz
Distance de pompage*	max. 15 m
Granulométrie*	max. 3 mm
Pression	max. 20 bar
Dimensions	
Hauteur de remplissage	500 mm
Volume de la trémie	env. 38 l
Longueur/largeur/hauteur	1,100/460/550 mm
Poids	
Poids total	70 kg

* Valeurs approximatives selon la qualité, la composition, la consistance du mortier, ainsi que le modèle et l'état de la pompe, le diamètre du tuyau mortier et la hauteur d'acheminement. Les directives à appliquer sont toujours celles du fabricant.

Equipement

Pompe à vis PFT SWING M avec
– Corps de pompe C 4–2
– Manomètre de matériau 25 mm cpl.
– Moteur 1,5 kW, 230 V
convertisseur de fréquence
– Coffret électrique intégré
– Trémie en PVC avec grille de protection
– Manuel d'utilisation

Accessoires

Corps de pompe SWING M B 4–2 cpl.
Réf. 00 15 90 64
Couvercle pour SWING M
Réf. 00 15 93 23
Câble électrique 3 x 2,5 mm², 25 m
cpl. avec Schuko et prise CEE
Réf. 20 42 34 20
Vide sac pour SWING M
Réf. 00 20 15 65

Vous trouverez plus d'accessoires sur notre site internet **www.pft.eu**, pour l'application de peinture, d'enduit d'accroche, d'enduit pâteux (2 min grain max.), ainsi que pour le colmatage de bitume.

PLADIS - Complexe Futuris Logistic Lotissement Ennouala Lot N°2 Dépôt A3 Boulevard My Ismaïl - Casablanca Tél : (+212) 5 22 34 44 59 // (+212) 5 20 16 30 11

Zi Gzenaya 341 - Tanger Tél : (+212) 5 31 436 510
Email : contact@pladis.ma Site Web : www.pladis.ma

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Strasse 53
97346 Iphofen
Allemagne

Knauf Gips KG
Systèmes de construction à sec, d'enduits au plâtre et systèmes pour sols

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Systèmes pour plafonds

Knauf Integral KG
Le staff

Knauf Marmorit GmbH
Systèmes minéraux pour façades

Knauf Dämmstoffe GmbH
Isolants en polystyrol

Knauf Insulation GmbH
Isolants en laine de verre, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel ® CementBoards, Perlit