PLAQUE DE PLÂTRE DAMANE HYDRO

BA13, BA15

Les plaques de plâtres Damane Hydro, sont des plaques de plâtre dont l'âme et les deux parements ont été hydrofugés ce qui renforce la résistance à l'humidité. Les plaques Damane hydro Disponibles à 2 épaisseurs (BA13, BA15) permettent la réalisation de cloisons au sein de pièces humides telles que les salles de bains, buanderie ou tout autre type de salle d'eau. Ces plaques de plâtre hydrofugées sont également dotées de bords amincis pour une pose plus aisée lors de travaux de construction et rénovation au sein de pièces à forte humidité.



CARACTÉRISTIQUES

- Largeur : 1200 mm
- Longueur : 2000 à 3000 mm
- Épaisseur : 12,5 mm
- Type de bord : BA
- Couleur parement :
- Masse surfacique : >7.5kg/m²
- Type selon EN : H1
- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Performance acoustique : +
- Résistance au feu : +
- Mise en œuvre : DTU 25.41
- Type de local autorisé en fonction de l'exposition à l'eau : EB+C - EB+P
- HD (haute dureté superficielle) : Non
- Durée de vie : 70 ans

AVANTAGES

• Résistance à l'humidité et aux remontées capillaires.

• Solutions thermiques, acoustiques et esthétiques pour les milieux humides.

GARANTIE DAMANE GYPSUM

Les systèmes 100% Damane Gypsum (plaques et accessoires Damane Gypsum associés) permettent d'obtenir une véritable garantie de performances mécaniques, feu ou acoustique, justifiées par des Procès Verbaux.

DOMAINES D'APPLICATION

Destinée à la réalisation de cloisons hydro dans les locaux à forte humidité tels que les salles de bains en logement privatif, les toilettes, la cuisine, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation.

TYPES DE BORDS

Bord droit (BD)



Bord aminci (BA)



PLADIS - Complexe Futuris Logistic Lotissement Ennouala Lot N°2 Dépôt A3 Boulevard My Ismaïl - Casablanca
Tél : (+212) 5 22 34 44 59 // (+212) 5 20 16 30 11
Zone industrielle Gzenaya 341 - Tanger Tél : (+212) 5 39 39 52 84
Email : contact@pladis.ma Site Web : www.pladis.ma