Volcalis

isolants minéraux



ALPHA

Laine minérale revêtue de Papier Kraft

Panneau compact aux performances améliorées, revêtu sur une face d'un pare-vapeur en papier kraft, pour application dans les systèmes de construction à sec.

λ35

Applications

Volcalis ALPHA est un excellent isolant thermique et acoustique pour l'application dans tous les types de bâtiments.

Idéal pour l'utilisation en travaux de construction et de réhabilitation, comme: revêtements des murs par l'intérieur et plafonds.

Revêtements des murs par l'intérieur

Plafonds

Avantages

- Avec une barrière pare-vapeur intégré.
- Douce et facile à manipuler.
- Bon comportement thermique, contribuant au confort des bâtiments et réduisant la consommation d'énergie.
- Due à sa structure interne, c'est un excellent isolant acoustique.
- Processus durable, utilisant des matières premières et des technologies avancées d' haute efficacité. Produit 100% recyclable.

isolation thermique

isolation phonique

matériel incombustible

multiples applications

processus durable

application confortable

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

GRUPO PRECERAM

Volcalis
isolants minéraux

λ35

DOC.04.01-032/REV03
startupdesign.pt

ALPHA Panneau Papier Kraft



Dimensions

Épaisseur (mm)	50	60	85
Largeur (mm)	600		
Longueur (mm)	1 350		

Logistique

Un. Emballage	12	10	7
m² d'Emballage	9,72	8,10	5,67
Emballage par Palette	24		
m² de Palette	233,28	194,40	136,08

Informations Techniques

Résistance Thermique (m².K/W)	1,40	1,70	2,40
Conductivité Thermique (W/m.K)	0,035		
Réaction au Feu	F		
Tolérance d'Épaisseur	T2		
Résistance à la Vapeur d'Eau (m².h.Pa/mg)	3		
Code de Désignation	MW-EN13162-T2-Z3		

Transport et stockage

Ce n'est pas un produit dangereux et ne nécessite pas des précautions de transport particulières. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ne pas stocker en dehors de l'emballage d'origine. Emballages revêtus d'un film de polyéthylène thermorétractable et ensuite emballés avec un système multipack.

L'installation

Produit facile à manipuler. Après avoir ouvert l'emballage, attendez environ 5 minutes que le produit récupère l'épaisseur souhaitée. Pendant l'installation, portez des vêtements à manches longues et des gants. Si vous travaillez au-dessus des yeux, portez un masque et des lunettes de protection.

Certificats

CE 20 NB 2211

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

ACERMI CERTIFICATE N° 23/252/1609 www.acermi.com

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

PLADIS - Complexe Futuris Logistic Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3, Bd My Ismaïl - Casablanca
Tél : (+212) 5 22 34 44 59
Tanger : Zone industrielle Gzenaya 341 Tél : (+212) 5 39 39 52 84
Email : contact@pladis.ma Site Web : www.pladis.ma

Conçu et fabriqué au Portugal

Informations complémentaires disponibles sur www.volcalis.pt

GRUPO PRECERAM