

Презентация по лабораторной работе №7

Основы информационной безопасности

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования

Нужно подобрать ключ, чтобы получить сообщение «С Новым Годом, друзья!». Требуется разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования. Приложение должно:

1. Определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте.
2. Определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста

Я выполняла лабораторную работу на языке программирования Python, листинг программы и результаты выполнения приведены в отчете.

Выполнение лабораторной работы

Требуется разработать программу, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования. Начнем с создания функции для генерации случайного ключа

```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #генерация цифры для каждого символа в тексте
    return key
```

Рис. 1: Функция генерации ключа

Выполнение лабораторной работы

Необходимо определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте. Так как операция исключающего или отменяет сама себя, делаю одну функцию и для шифрования и для дешифрования текста

```
#для шифрования и дешифрования  
def en_de_crypt(text, key):  
    new_text = ''  
    for i in range(len(text)): #проход по каждому символу в тексте  
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))  
    return new_text
```

Рис. 2: Функция для шифрования текста

Выполнение лабораторной работы

Нужно определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста. Для этого создаю функцию для нахождения возможных ключей для фрагмента текста

```
def find_possible_key(text, fragment):  
    possible_keys = []  
    for i in range(len(text) - len(fragment) + 1):  
        possible_key = ""  
        for j in range(len(fragment)):  
            possible_key += chr(ord(text[i + j]) ^ ord(fragment[j]))  
        possible_keys.append(possible_key)  
    return possible_keys
```

Рис. 3: Подбор возможных ключей для фрагмента

Выполнение лабораторной работы

Проверка работы всех функций. Шифрование и дешифрование происходит верно, как и нахождение ключей, с помощью которых можно расшифровать верно только кусок текста

```
t = 'С Новым Годом, друзья!'
key = generate_key_hex(t)
en_t = en_de_crypt(t, key)
de_t = en_de_crypt(en_t, key)
keys_t_f = find_possible_key(en_t, 'С Новым')
fragment = "С Новым"
print('Открытый текст: ', t, "\nКлюч: ", key, "\nШифротекст: ", en_t, "\nИсходный текст: ", de_t,)

print('Возможные ключи: ', keys_t_f)
print('Расшифрованный фрагмент: ', en_de_crypt(en_t, keys_t_f[0]))
```

Открытый текст: С Новым Годом, друзья!
Ключ: ApV5aBX756a1R3P1xoVYII
Шифротекст: 0Pylh/MEBUJ2sU3fрйиьвEIH
Исходный текст: С Новым Годом, друзья!
Возможные ключи: ['ApV5aBX', 'фж\x16м;и', 'jбИ7VК\x1a', 'ф\x14Zm4', 'пйц\x14C1', '{ф\x18:\x1e3', 'E7;6gDR', 'жI\x15k-%', '\x07И1\\3ь', 'v\x12Рел
а', 'tЯsjt\x16\x04', '.юооо\x10', 'OFжс\ngj', 'чР@\x06\x1e*)', 'ёё\x125+', '[И1_Мe"]
Расшифрованный фрагмент: С НовымVi9Q3b>193ЙEi9)

Рис. 4: Результат работы программы

В ходе выполнения данной лабораторной работы мной было освоено на практике применение режима однократного гаммирования.

...