

+38-048-734-00-60 | +38-067-734-00-60 | baufest.com.ua

Прайс (від 01.02.2023 без ПДВ)		Вартість за 1 м²/шт, грн без ПДВ							
Фото	від 01.02.2023 без ПДВ) Назва, Розмір ^{ММ}	Висота, ММ	Сірий	Червоний, Чорний, Коричневий, Оливковий	Білий	Жовтий, Помаранчевий	Колор-мікс	К-ть на піддоні, м²/шт	Вага на піддоні, кг.
	<mark>Лайнстоун</mark> (мікрофаска) 298 x 298 ;298 x 148 148 x 148	40	280	305	345	370	410	14.4	1307
	Старе місто 178 х 118; 118 х 118 88 х 118	40	200	235	270	290	340	19.04	1693
		60	260	290	330	355	410	12.24	1582
	Старе місто (без фаски) 178 х 118; 118 х118 88 х118	40	200	235	270	290	340	19.04	1693
		60	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	12.24	1582
	Моноблок (мікрофаска) 600 х 300	60	340	375	410	450	490	12.96	1730
1000	Модерн (мікрофаска) 180 х(458,380,268,570) 240х (488, 440, 290)	60	340	375	410	450	490	13.25	1782
	Кирпичик (мікрофаска) 198 х 98	40	200	235	270	290	340	20.16	1805
		60	260	290	330	355	410	12.96	1720
	<mark>Кирпичик</mark> 198 x 98	60	260	290	330	355	410	12.96	1720
	<mark>Катушка</mark> (без фаски) 197 x 162	60	260	290	330	355	410	11.00	1430
	<mark>Катушка</mark> 197 x 162	60	260	290	330	355	410	11.00	1430
		80	347	370	410	440	490	9.78	1727
	<mark>Хвиля</mark> 223,5x112,5	80	347	370	410	440	490	11.25	1985
	Соти 197 x 197	80	347	370	410	440	490	9.82	1735
		100	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	8.80	1897
		120	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	7.70	1958

[▶] Клас бетону по міцності від В25 до В30

[▶] Водопоглинання до 6%

[►] Клас за морозостійкістю F200

[►] Стирання до 0,7 г/м²



+38-048-734-00-60 | +38-067-734-00-60 | baufest.com.ua

Прайс (від 01.02.2023 без ПДВ)		Вартість за 1 м²/шт, грн без ПДВ						
		ıŽ	Чорний, евий, звий	ž	ză, tebză	мікс	іддоні,	ірдоні,
Фото	Назва, Розмір мм	Сірий	Червоний, Чорний, Коричневий, Оливковий	Білий	Жовтий, Помаранчевий	Колор-мікс	К-ть на піддоні, м?/шт	Вага на піддоні, кг.
	Бордюр дорожній 1000x300x150	200	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	18	1695
	Бордюр магістральний 1000x300x180	235	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	18	2060
	<mark>Бордюр тротуарний</mark> 1000x200x80	80	100	120	140	160	36	1316

Важливо!!!

Для правильного вибору тротуарної плитки необхідно визначитися з функціональним при- значенням тротуарного або дорожнього покриття, а також визначити граничні навантаження на це покриття. Після цього підібрати необхідну товщину тротуарної плитки.

*	> 40 мм Пішохідна зона. Призначена для тротуарів, садово-паркових доріжок, прибудинкової території, де виключений заїзд транспорту.
	> 60 мм Рух легкового тра нспорту. Призна чена для покриття де можливий заїзд легко- вого транспорту з масою до 3,5 тон, а також тротуарів і прибудинкових територій (наприклад: прибудинкові проїзди, автостоянки, тротуари).
	> 80 мм Рух вантажного транспорту. Призначена для покриття з інтенсивним рухом транспорту, в тому числі вантажного транспорту (наприклад: АЗС, автобусні станції, дороги і шля- хопроводи, внутрішньоквартальні проїзди, автостоянки).
	> 100 мм, > 120 мм Рух важкого вантажного транспорту. Призначена для покриття з великими наванта- женнями та інтенсивним рухом вантажного транспорту, в тому числі важкого вантаж- ного транспорту (наприклад: вантажні термінали, порти, перевалочні і промислові майданчики). Товщина тротуарної та дорожньої плитки повинна відповідати функціональному призначен- ню даного покриття, що підтверджується правильним розрахунком і влаштуванням основи конструктиву покриття.

- ▶ Гарантія на всі бетонні вироби Ю років, при дотриманн і норм будівництва та експлуатації покриття.
- ► На поверхні бетонних виробів може з'являтися білий наліт від вапняних з'еднань висоли. Відповідно до ДСТУ ЕN1338 висоли не впливають на якість продукції і зникають в процесі експлуатації під впливом атмосферних опадів.
- Допускаються неконтрастні відхилення у відтінках поверхні бетонних виробів в межах однієї партії.
- При поверненні непошкодженого піддону його вартість повертасться.
- ▶ Тротуарну плитку ColorMix при укладці необхідно використовувати з різних піддонів для надання покриттю однорідного кольору.
- Тротуарну плитку у кольоровій гаммі колор-мікс при укладці необхідно використовувати з різних піддонів та різних шарів на піддоні для надання покриттю однорідного кольору

Адреса:

Одеська обл., с. Усатове, вул. Залізничників, 22

Контактний телефон:

+38-048-734-00-60 +38-067-734-00-60

Графік роботи:

Пн-Пт: 8:00 – 17:00; Субота: 8:00 – 13:00; Неділя: вихідний