












Прайс (від 01.02.2023 без ПДВ)

Вартість за 1 м²/шт, грн без ПДВ

Фото	Назва, Розмір мм	Висота, мм	Сірий	Червоний, Чорний, Коричневий, Оливковий	Білий	Жовтий, Помаранчевий	Колор-мікс	К-ть на піддоні, м²/шт	Вага на піддоні, кг.
	Лайнстоун (мікрофаска) 298 x 298 ; 298 x 148 148 x 148	40	280	305	345	370	410	14.4	1307
	Старе місто 178 x 118; 118 x 118 88 x 118	40	200	235	270	290	340	19.04	1693
		60	260	290	330	355	410	12.24	1582
	Старе місто (без фаски) 178 x 118; 118 x 118 88 x 118	40	200	235	270	290	340	19.04	1693
		60	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	12.24	1582
	Моноблок (мікрофаска) 600 x 300	60	340	375	410	450	490	12.96	1730
	Модерн (мікрофаска) 180 x (458, 380, 268, 570) 240x (488, 440, 290)	60	340	375	410	450	490	13.25	1782
	Кирпичик (мікрофаска) 198 x 98	40	200	235	270	290	340	20.16	1805
		60	260	290	330	355	410	12.96	1720
	Кирпичик 198 x 98	60	260	290	330	355	410	12.96	1720
	Катушка (без фаски) 197 x 162	60	260	290	330	355	410	11.00	1430
	Катушка 197 x 162	60	260	290	330	355	410	11.00	1430
		80	347	370	410	440	490	9.78	1727
	Хвиля 223,5x112,5	80	347	370	410	440	490	11.25	1985
	Соти 197 x 197	80	347	370	410	440	490	9.82	1735
		100	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	8.80	1897
		120	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	7.70	1958

- Клас бетону по міцності від В25 до В30
- Водопоглинання до 6%
- Клас за морозостійкістю F200
- Стирання до 0,7 г/м²

Важливо!


Вартість транспортного піддону **200,00 грн/шт.** При поверненні непошкодженого піддону, його вартість повертається покупцю.

Прайс (від 01.02.2023 без ПДВ)

Фото	Назва, Розмір мм	Вартість за 1 м²/шт, грн без ПДВ						
		Сірий	Червоний, Чорний, Коричневий, Оливковий	Білий	Жовтий, Помаранчевий	Колор-мікс	К-ть на піддоні, м²/шт	Вага на піддоні, кг
	Бордюр дорожній 1000x300x150	200	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	18	1695
	Бордюр магістральний 1000x300x180	235	Дог.	Дог.	Дог.	Дог.	18	2060
	Бордюр тротуарний 1000x200x80	80	100	120	140	160	36	1316

Важливо!!!

Для правильного вибору тротуарної плитки необхідно визначитися з функціональним призначенням тротуарного або дорожнього покриття, а також визначити граничні навантаження на це покриття. Після цього підібрати необхідну товщину тротуарної плитки.

	> 40 мм Пішохідна зона. Призначена для тротуарів, садово-паркових доріжок, прибудинкової території, де виключений заїзд транспорту.
	> 60 мм Рух легкового транспорту. Призначена для покриття де можливий заїзд легкого транспортного засобу з масою до 3,5 тон, а також тротуарів і прибудинкових територій (наприклад: прибудинкові проїзди, автостоянки, тротуари).
	> 80 мм Рух вантажного транспорту. Призначена для покриття з інтенсивним рухом транспорту, в тому числі вантажного транспорту (наприклад: АЗС, автобусні станції, дороги і шляхи обслуговування, внутрішньоквартальні проїзди, автостоянки).
	> 100 мм, > 120 мм Рух важкого вантажного транспорту. Призначена для покриття з великими навантаженнями та інтенсивним рухом вантажного транспорту, в тому числі важкого вантажного транспорту (наприклад: вантажні термінали, порти, перевалочні і промислові майданчики). Товщина тротуарної та дорожньої плитки повинна відповідати функціональному призначенню даного покриття, що підтверджується правильним розрахунком і влаштуванням основи конструктиву покриття.

- ▶ Гарантія на всі бетонні вироби 10 років, при дотриманні норм будівництва та експлуатації покриття.
- ▶ На поверхні бетонних виробів може з'являтися білий наліт від вапняних з'єднань — висоли. Відповідно до ДСТУ EN1338 висоли не впливають на якість продукції і зникають в процесі експлуатації під впливом атмосферних опадів.
- ▶ Допускаються неконтрастні відхилення у відтінках поверхні бетонних виробів в межах однієї партії.
- ▶ При поверненні непошкодженого піддону його вартість повертається.
- ▶ Тротуарну плитку ColorMix при укладці необхідно використовувати з різних піддонів для надання покриттю однорідного кольору.
- ▶ Тротуарну плитку у кольоровій гаммі колор-мікс при укладці необхідно використовувати з різних піддонів та різних шарів на піддоні для надання покриттю однорідного кольору.

Адреса:

Одеська обл., с. Усатове,
вул. Залізничників, 22

Контактний телефон:

+38-048-734-00-60
+38-067-734-00-60

Графік роботи:

Пн-Пт: 8:00 – 17:00;
Субота: 8:00 – 13:00;
Неділя: вихідний