





Ejecutar **Nmap** contra la dirección IP asignada del laboratorio.



Identificar y documentar y adjuntar screenshot:

Los **puertos abiertos** encontrados.



asociado a cada puerto.

- 139 → NetBIOS Session Service
- 445 → Microsoft-DS (SMB)

La **versión o número de versión** del servicio detectado (ejemplo: Apache 2.4.41, OpenSSH 8.2p1).

```
(jhosep@kali)-[~]
└─$ nmap -p 139,445 --script smb-os-discovery 172.17.0.2
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-05 13:22 -0500
Nmap scan report for 172.17.0.2
Host is up (0.000034s latency).

PORT      STATE SERVICE
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
MAC Address: C2:05:0F:79:D9:85 (Unknown)

Host script results:
  smb-os-discovery:
    OS: Unix (Samba 3.0.20-Debian)
    Computer name: vulnerability
    NetBIOS computer name:
    Domain name:
    FQDN: vulnerability
  _ System time: 2026-05-05T14:22:28-04:00
```

Samba 3.0.20 (Debian)

si existen CVE, documentar el detalle el año, servicios y versiones vulnerables.

Vulnerabilidad encontrada:

CVE-2007-2447

- **Año:** 2007
- **Servicio:** Samba
- **Versión vulnerable:** 3.0.20 y similares
- **Descripción:**
Vulnerabilidad en Samba que permite la **ejecución remota de comandos** mediante el parámetro `username`, debido a una mala validación de entrada