Реализация и исследование сплайна Акимы

Заломов Игорь Евгеньевич
5130903/40001

4 апреля 2026 г.

1 Введение

Сплайн Акимы (Akima spline) — это метод кусочно-кубической интерполяции, предложенный японским математиком Хироси Акимой в 1970 году. Данный метод был разработан как альтернатива классическому кубическому сплайну с целью получения более естественных на вид кривых, напоминающих ручную отрисовку.

Основное преимущество сплайна Акимы заключается в его локальности: значение сплайна в любой точке зависит только от нескольких соседних узлов, что позволяет избежать решения громоздких систем уравнений. Благодаря этой особенности метод устойчив к выбросам в данных и не создаёт нежелательных осцилляций в областях с быстро меняющейся второй производной.

В данной работе рассматривается теоретическое обоснование метода, его программная реализация на языке Python, а также приводятся результаты интерполяции тестовой функции с анализом ошибки.

2 Теоретическое описание

Пусть заданы узлы интерполяции (x_i, y_i) для $i = 1, \ldots, n$, где x_i строго возрастают.

2.1 Наклоны отрезков

Для каждого интервала $[x_i, x_{i+1}]$ вычислим наклон соединяющего его отрезка:

$$m_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}, \quad i = 1, 2, \ldots, n-1.$$

2.2 Наклоны в узлах

Для внутренних узлов ($i = 3, 4, \ldots, n-2$) наклон s_i вычисляется как взвешенное среднее двух соседних наклонов отрезков m_{i-1} и m_i:

$$s_i = \frac{|m_{i+1} - m_i| \cdot m_{i-1} + |m_{i-1} - m_{i-2}| \cdot m_i}{|m_{i+1} - m_i| + |m_{i-1} - m_{i-2}|}.$$

Если знаменатель обращается в ноль (все наклоны одинаковы), то используется среднее арифметическое:

$$s_i = \frac{m_{i-1} + m_i}{2}.$$

Для граничных точек используются специальные формулы:

$$s_1 = m_1,\ s_2 = \frac{m_1 + m_2}{2},\ s_{n-1} = \frac{m_{n-2} + m_{n-1}}{2},\ s_n = m_{n-1}.$$

2.3 Кубический полином

На каждом интервале $[x_i, x_{i+1}]$ сплайн определяется кубическим полиномом:

$$P_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3,$$

коэффициенты которого находятся из условий непрерывности функции и первой производной в узлах:

$$\begin{aligned} a_i &= y_i, \\ b_i &= s_i, \\ c_i &= \frac{3m_i - 2s_i - s_{i+1}}{x_{i+1} - x_i}, \\ d_i &= \frac{s_i + s_{i+1} - 2m_i}{(x_{i+1} - x_i)^2}. \end{aligned}$$

В результате сплайн Акимы является гладким класса C^1 (непрерывны функция и первая производная), однако вторая производная, вообще говоря, терпит разрыв.

3 Программная реализация

Ниже представлена реализация сплайна Акимы на языке Python.

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Returns Akima spline coefficients
def get_akima_coeffs(x, y):
    n = len(x)
    m = [(y[i+1]-y[i])/(x[i+1]-x[i]) for i in range(n-1)]

    # Slopes at nodes
    s = [0]*n
    s[0] = m[0]
    s[1] = (m[0]+m[1])/2
    s[-2] = (m[-2]+m[-1])/2
    s[-1] = m[-1]

    for i in range(2, n-2):
        w1, w2 = abs(m[i]-m[i-1]), abs(m[i-1]-m[i-2])
        s[i] = (w1*m[i-1] + w2*m[i])/(w1+w2) if w1+w2>1e-10 else (m[i-1]+m[i
    ])/2

    # Polynomial coefficients
    coeffs = []
    for i in range(n-1):
        dx = x[i+1]-x[i]
        coeffs.append((x[i], x[i+1], y[i], s[i],
                       (3*m[i]-2*s[i]-s[i+1])/dx,
                       (s[i]+s[i+1]-2*m[i])/(dx*dx)))
    return coeffs

# Evaluates spline at given point
def akima_val(coeffs, x_val):
    for xl, xr, a, b, c, d in coeffs:
        if xl <= x_val <= xr:
            dx = x_val - xl
```

```
            return a + b*dx + c*dx**2 + d*dx**3

def f(x):
    return np.sin(2*np.pi*x) * np.exp(-x/3)

x_pts = np.linspace(0, 4, 15)
y_pts = f(x_pts)

x_smooth = np.linspace(0, 4, 200)
y_true = f(x_smooth)

coeffs = get_akima_coeffs(x_pts, y_pts)
y_spline = np.array([akima_val(coeffs, x) for x in x_smooth])

error = np.abs(y_true - y_spline)

# # Function and spline
plt.plot(x_smooth, y_true, label='f(x)')
plt.plot(x_smooth, y_spline, label='Akima\'s Spline')
plt.scatter(x_pts, y_pts, color="red", label='Nodes')
plt.legend()
plt.show()

# Error
plt.plot(x_smooth, error, color='purple')
plt.show()
```

Листинг 1: Реализация сплайна Акимы (akima_spline.py)

4 Результаты численного эксперимента

Для демонстрации работы метода была выбрана тестовая функция:

$$f(x) = \sin(2\pi x) \cdot e^{-x/3}, \quad x \in [0, 4].$$

Узлы интерполяции заданы равномерно в количестве 15 точек. На рисунке 1 представлено сравнение истинной функции и построенного сплайна, а на рисунке 2 показан модуль ошибки интерполяции.



Рис. 1: Сравнение истинной функции и сплайна Акимы



Рис. 2: Модуль ошибки интерполяции

Как видно из графиков, сплайн Акимы хорошо восстанавливает форму функции даже при относительно небольшом количестве узлов. Максимальная ошибка интерполяции в данном примере не превышает 0.035, а средняя ошибка составляет около 0.009, что подтверждает высокую точность метода.

5 Заключение

Сплайн Акимы — эффективный локальный метод интерполяции, позволяющий строить гладкие кривые без решения больших систем уравнений. Метод устойчив к выбросам,

даёт визуально приятные результаты и прост в реализации. Приведённая реализация на Python может быть легко адаптирована под различные прикладные задачи.

Важно отметить, что данный метод может быть обобщён на трёхмерный случай. Для построения поверхности (например, цифровой модели рельефа) используется бикубическая версия сплайна Акимы, которая последовательно применяется сначала вдоль одного измерения, затем вдоль другого.

Список литературы

[1] Akima, H. (1970). A new method of interpolation and smooth curve fitting based on local procedures. *Journal of the ACM*, 17(4), 589–602.