



Referencia: 251301270050

PINZA LOCK OUT DIELECTRICA

El cierre con bloqueo y etiquetado significa que la fuente de energía- ya sea eléctrica, hidráulica, aire comprimido, o cualquier otra fuente que pueda causar movimiento inesperado- debe estar desconectado y bloqueado. Fuentes eléctricas deben ser liberadas de energía y estar cerradas o positivamente sellados en la posición OFF (apagado).



CARACTERÍSTICAS

- Pinza de bloqueo fabricada en PVC de alta densidad. Totalmente dieléctrica
- Cierre flexible.
- Resistente a altas y bajas temperaturas.
- Capacidad 6 candados simultáneamente.

APLICACIONES

- Situaciones donde se requiera bloquear dispositivos múltiples de energías peligrosas.

Versión	ENE 09/2013
Elaboró	Dpto. Técnico VS



Referencia: 251301270051

PINZA LOCK OUT METALICA

El cierre con bloqueo y etiquetado significa que la fuente de energía ya sea eléctrica, hidráulica, aire comprimido, o cualquier otra fuente que pueda causar movimiento inesperado debe estar desconectado y bloqueado. Fuentes eléctricas de ben ser liberadas de energía y estar cerradas o positivamente sellados en la posición OFF (apagado).

CARACTERÍSTICAS

- Pinza de bloqueo fabricada en acero zincado, con recubrimiento plástico de PVC. Diámetro de 1,5"
- Resistente a altas y bajas temperaturas.
- Capacidad 6 candados simultáneamente.

APLICACIONES

- Situaciones donde se requiera bloquear dispositivos múltiples de energías peligrosas.

Versión	ENE 09/2013
Elaboró	Dpto. Técnico VS